



**COMUNE DI RAVARINO**

# **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**VARIANTE SPECIFICA 2019**

**Ufficio di Piano**

*Settore Urbanistica*

Geom. Giacomo Ferrari

Geom. Stefania Sighinolfi

**Redazione della Variante**

**MATE sc**



urb. *Raffaele Gerometta* – Direttore tecnico

arch. *Carlo Santacroce* - Progettista

arch. *Rudi Fallaci*

arch. *Chiara Biagi*

*Andrea Franceschini* - cartografia

## INDICE

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Finalità del Piano Regolatore Generale	pag. 7
Art. 2 – Elaborati del P.R.G.	pag. 7
Art. 3 – Validità ed efficacia del P.R.G.	pag. 7
Art. 4 – Parametri edilizi	pag. 7
Art. 5 – Parametri urbanistici	pag. 7
Art. 6 – Effetti dei parametri urbanistici	pag. 8
Art. 7 – Distanza dalle strade	pag. 8
Art. 8 – Edifici esistenti in contrasto con le previsioni del P.R.G.	pag. 9
Art. 8 bis- Definizione di edificio esistente	pag. 9
Art. 9 – Alberature esistenti	pag. 9
Art. 10 – Standard di Piano	pag. 9
Art. 11 – Programma Pluriennale di Attuazione del P.R.G.	pag. 10
Art. 12 - Modalità di Attuazione del P.R.G.	pag. 10
Art. 13 – Destinazione d’uso	pag. 11

### **TITOLO II – ZONIZZAZIONE**

#### CAPO I – ZONIZZAZIONE

Art. 14 – Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee	pag. 11
Art. 14 bis – Microzonazione Sismica	pag. 11
Art. 14 ter - Controllo degli apporti d’acqua e invarianza idraulica	pag. 11
Art. 14 quater - Riutilizzo dell’ acqua piovana per usi non pregiati	pag. 12

#### CAPO II – ZONE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Art. 15 – Zone territoriali omogenee A – Zone culturali ambientali	pag. 12
1 – Disciplina particolareggiata	pag. 12
2 – Modi di intervento	pag. 12
3 – Destinazione d’uso	pag. 13
4 – Classificazione tipologica	pag. 13
5 – A1) Restauro scientifico	pag. 13
6 – A2) Restauro e risanamento conservativo	pag. 13
7 – A3) Ristrutturazione edilizia	pag. 15
8 – Criteri generali di intervento nella zona A e sugli edifici di interesse storico-culturale o testimoniale o ambientale individuati all’esterno della Zona A	pag.16
8.1 Strutture portanti	pag.16
8.2 Archi e Volte	pag.16
8.3 Altezza dei piani	pag.17
8.4 Scale	pag.17
8.5 Ascensori e montacarichi	pag.17
8.6 Coperture	pag.17
8.7 Parametri e finiture esterne	pag.18
8.8 Impianti, conduttore, manufatti tecnologici	pag.18
8.9 Porte, finestre ed infissi esterni	pag.18
8.10 Elementi in ferro	pag.19
8.11 Elementi decorativi	pag.19

8.12 Aree di pertinenza	pag.19
8.13 Fabbricati accessori pertinenziali	pag.19
8.14 Recinzioni	pag.20
9 – Prescrizioni particolari: insegne	pag. 20
10 – Interventi di manutenzione ordinaria	pag. 20
11 – Interventi di manutenzione straordinaria	pag. 20
Art. 16 – Zone territoriali omogenee B – Zone edificate a prevalente destinazione residenziale	pag. 20
Art. 16 bis – zona di riqualificazione urbanistica	pag. 22
Art. 17 – Zone territoriali omogenee C – Zone per nuovi insediamenti residenziali	pag. 23
<b>CAPO III – ZONE A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA</b>	
Art. 18 – Zone territoriali omogenee D – Zone destinate ad insediamenti produttivi.	pag. 25
Art. 18/bis – Zona per attività ricettive alberghiere	pag. 29
<b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VARIANTE SPECIFICA AGLI ARTT. 19 E 22 CAPO III – ZONE A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA</b>	
Art. 19 – Zone territoriali Omogenee – Zone Agricole	
1. Individuazione zone territoriali omogenee E	pag. 30
2. Definizione degli interventi nelle zone agricole	pag. 30
3. Soggetti concessionari.	pag. 32
4. Omissis	pag. 32
5. Strumenti di attuazione del P.R.G. nelle zone agricole	pag. 32
6. Il Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA)	pag. 33
7. Stato di fatto, frazionamenti successivi e messa in mappa	pag. 34
8. Edifici esistenti nelle zone agricole: classificazione	pag. 35
9. Classificazione delle zone agricole	pag. 35
10. Interventi ammessi nelle zone agricole e di tutela A	pag. 36
11. Interventi ammessi nelle zone agricole normali B	pag. 37
12. Parametri edilizi-urbanistici degli interventi	pag. 39
13. Interventi tipo a) – abitazioni agricole e ampliamenti di abitazioni agricole esistenti.	pag. 38
14. Interventi di tipo b.2) – fabbricati di servizio	pag. 39
15. Interventi tipo c.2) – fabbricati ed impianti per allevamenti intensivi di bovini e c.3) – fabbricati ed impianti per allevamenti intensivi di altro tipo	pag. 40
16. Interventi di tipo d) e tipo e), impianti produttivi di tipo industriale per la lavorazione, conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici; impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle strutture aziendali ma non legati ad una singola azienda	pag. 40
17. Interventi di tipo f) – abitazioni di custodia	pag. 41
18. Interventi di tipo h) - Serre industriali	pag. 42

19. Interventi tipo i) – infrastrutture tecniche e opere di difesa del suolo	pag. 42
20. Interventi tipo l) – movimenti di terra per uso agricolo	pag. 42
21. Interventi tipo m) – perforazione pozzi	pag. 42
22. Interventi tipo o) – abbattimento di alberi di alto fusto	pag. 42
23. Interventi tipo p) – interventi sul patrimonio edilizio esistente	pag. 43
23.1 Interventi di trasformazione fisica	pag. 45
23.2 Interventi di modifica dell'uso (intervento tipo p10)	pag. 45
23.2.a) Interventi di modifica dell'uso ammessi:	
- negli edifici classificati come “beni culturali”	
- negli edifici classificati “privi di interesse” aventi tipologia abitativa o assimilabile	pag. 47
23.2.b) Interventi di modifica dell'uso ammessi: negli edifici classificati “privi di interesse” aventi tipologia diversa da quella abitativa	pag. 48
23.3 Interventi per attività di tipo agrituristico	pag. 48
24. Interventi di tipo q) – laghi ed invasi per la pesca sportiva	pag. 49
24 bis. Interventi di tipo r) – attività ricettive temporanee ed ed attività sportive all'area aperta	pag. 50
25. Intervento di modifica d'uso: funzioni compatibili	pag. 51
26. Dotazione minima di parcheggi di pertinenza prescritta per le diverse destinazioni d'uso	pag. 52
27. Indirizzi e criteri da adottarsi negli interventi in territorio extraurbano	pag. 52
27.1 Indirizzi generali	pag. 52
27.2 Edifici abitativi	pag. 53
27.3 Edifici non abitativi	pag. 53
27.4 Edifici specialistici o di rilevanti dimensioni	pag.54
27.5 Ubicazione dei nuovi edifici	pag.54
27.6 Opere di urbanizzazione	pag.54
27.7 Vegetazione al contorno	pag.54
27.8 Recinzioni	pag.55
28. Tutela dei maceri, siepi e filari arborei	pag. 55
29. Percorsi ciclabili	pag. 55

#### CAPO IV – ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

Art. 20 – Zone territoriali omogenee F e G – Zone destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale e locale	pag. 56
Art. 21 – Zone destinate alla viabilità	pag. 56

#### CAPO V – ZONE A VINCOLO SPECIALE

Art. 22 – Zone di rispetto stradale	pag. 57
Art. 23 – Zone d'acqua	pag. 57

#### TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Territorio urbanizzato	pag. 57
Art. 25 – Criteri per l'insediamento di attività commerciali in sede fissa	pag. 57

Art. 25 bis – Complessi industriali ricadenti nelle aree di cui all'art. 17 del PTCP (recepimento disposti PTCP)	pag. 61
<b>CAPO VI - NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO</b>	
Art. 26 - Definizioni e Finalità	pag. 63
Art. 27 - Elaborati di riferimento	pag. 63
Art. 28. Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Microzonazione Sismica	pag. 65
Art. 29. Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l'Emergenza.	pag. 66
<b>NORMATIVA PER L'INSEDIAMENTO DI ALLEVAMENTI SUINICOLI, PER LA COSTRUZIONE DI STRUTTURE DI ACCUMULO DEI LIQUAMI E PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE</b>	
Art. 1 – Pianificazione degli insediamenti per allevamento suinicolo	pag. 67
Art. 2 – Qualificazione e tipologia degli insediamenti afferenti l'allevamento suinicolo.	pag. 67
Art. 3 – Parametri di proporzionamento degli insediamenti per allevamento suinicolo	pag. 68
Art. 4 – Requisiti degli insediamenti per allevamento suinicolo	pag. 69
Art. 5 – Classificazione del territorio agricolo comunale in funzione delle possibilità di accogliere interventi relativi ad insediamenti per allevamenti suinicoli	pag. 69
Art. 6 – Allevamenti esistenti, sospesa e cessata attività	pag. 70
Art. 7 – Interventi relativi ad allevamenti suinicoli aziendali esistenti.	pag. 71
Art. 8 – Interventi relativi a nuovi allevamenti suinicoli aziendali.	pag. 72
Art. 9 – Interventi relativi ad allevamenti intensivi esistenti	pag. 72
Art. 10 – Divieto di realizzazione per nuovi allevamenti intensivi	pag. 73
<b>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI STRUTTURE DI ACCUMULO DEI LIQUAMI E DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE</b>	
Art. 11 – Costruzione di strutture di accumulo dei liquami.	pag. 73
Art. 12 – Costruzione di impianti di depurazione al servizio di allevamenti Suinicoli	pag. 74
<b>NORME TRANSITORIE FINALI</b>	
Art. 13 Norme transitorie finali	pag. 74
<b>ALLEGATO A ABACO DEI COLORI</b>	
	pag. 75

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **ART. 1 – Finalità del Piano Regolatore Generale**

Ai sensi della Legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale 47/78 e successive modifiche e integrazioni, il Piano Regolatore Generale disciplina le destinazioni d'uso relative all'intero territorio comunale e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale del comune tendendo alla salvaguardia dei valori urbani collettivi, di quelli ambientali e naturali, nonché di quelli produttivi.

### **ART. 2 – Elaborati del P.R.G.**

Il Piano Regolatore del Comune di Ravarino è costituito dalle presenti norme di attuazione, nonché dagli elaborati di seguito elencati:

- relazione illustrativa con allegate schede dell'ipotesi demografica e occupazionale, nonché del fabbisogno residenziale arretrato e futuro e i dati quantitativi relativi alle previsioni di nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizi;
- Tavole di progetto n. 1 e 2 scala 1:5000 – Zonizzazione;
- Tavole di progetto n. 3 e 4 scala 1:5000 – Classificazione edilizia sparsa;
- Tavola di progetto n. 5 scala 1:2000 – Zonizzazione centri urbani;
- Tavola di progetto n. 6 scala 1:10000 – Zonizzazione, sintesi schematica;
- Tavole di progetto n. Ia e IIa, Scala 1:5000 – Spandimento agronomico dei liquami suinicoli;
- Tavole di progetto n. Ib e IIb, Scala 1:5000 – Zonizzazione allevamenti suinicoli.

### **ART. 3 – Validità ed efficacia del P.R.G.**

Il P.R.G. ha validità a tempo indeterminato; esso è sottoposto a revisione periodica ogni 10 anni.

Il P.R.G. deve inoltre essere adeguato alle previsioni del Piano territoriale di coordinamento comprensoriale e dei piani stralcio entro 12 mesi dalla loro approvazione.

Nell'applicazione delle prescrizioni e dei vincoli del P.R.G., in caso di mancata corrispondenza fra norme di attuazione ed elaborati grafici, prevale la norma scritta.

In caso di contrasto tra elaborati grafici prevalgono le prescrizioni dell'elaborato redatto alla scala più grande, ovvero di maggior dettaglio.

### **ART. 4 – Parametri edilizi**

Il P.R.G. applica e utilizza le Definizioni Uniformi di cui all'Allegato II della Delibera della Giunta Regionale n. 922 del 28/06/2017 “Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia”. In allegato al Regolamento Edilizio sono riportate ulteriori definizioni di termini urbanistici ed edilizi nonché eventuali specificazioni delle suddette Definizioni Uniformi.

Nel presente P.R.G. il parametro edilizio che viene assunto quale misura dell'edificazione e dell'edificabilità è la Superficie Complessiva (SC) come definita nelle suddette Definizioni tecniche uniformi (definizione uniforme n.21).

### **ART. 5 – Parametri urbanistici**

L'urbanizzazione e l'edificazione nelle diverse zone del territorio comunale è regolata dai seguenti parametri urbanistici:

- a) Superficie territoriale = STER: vedi le Definizioni uniformi nell'Allegato A del R.E..
- b) Superficie fondiaria = SF: vedi le Definizioni uniformi nell'Allegato A del R.E.
- c) Superficie per opere di urbanizzazione primaria = S 1 = è rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle opere di cui all'art. 5 del R.E.

- d) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria =  $S_2$  = è rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle opere di cui all'art. 6 del R.E..
- e) Superficie minima di intervento =  $S_m$  = è specificamente richiesta dalle presenti norme per gli interventi edilizi diretti, oppure determinata graficamente nelle tav. 1 e 2 del P.R.G. come comparto di attuazione per gli interventi urbanistici preventivi.
- f) Indice di utilizzazione territoriale  $IT = SC/STER$ : vedi le Definizioni uniformi nell'Allegato A del R.E. Esprime in mq. la massima superficie utile costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale (mq/Ha).
- g) Indice di utilizzazione fondiaria  $U_f = SC/SF$ : vedi le Definizioni uniformi nell'Allegato A del R.E. Esprime in mq. la massima superficie utile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (mq/mq).
- h) Rapporto massimo di copertura =  $IC$  vedi le Definizioni uniformi nell'Allegato A del R.E.
- i) Altezza massima =  $H$  vedi le Definizioni uniformi nell'Allegato A del R.E.
- k) Indice di visuale libera =  $IVL$  = rappresenta il rapporto che deve esistere tra l'altezza di ciascun fronte di un edificio e la relativa distanza dai confini di proprietà, dai confini di zona e dai cigli stradali.  
Essa viene calcolata secondo i disposti del vigente regolamento edilizio.  
Ai fini della determinazione della  $IVL$  si intendono assimilate ad una unica zona, le zone a prevalente destinazione residenziale (zone territoriali omogenee A, B, e C).  
La  $IVL$  non è richiesta relativamente ai confini della zona di rispetto stradale.
- l) Superficie edificabile complessiva =  $SC$  vedi le Definizioni uniformi nell'Allegato A del R.E.
- m) Superficie permeabile =  $SP$ : vedi le Definizioni uniformi nell'Allegato A del R.E. Si veda all'art. 53 del R.E. la definizione della permeabilità convenzionale attribuita a determinati tipi di pavimentazioni.
- n) Rapporto /indice di permeabilità =  $IPT$  o  $IPF$ : vedi le Definizioni uniformi nel R.E.

#### **ART. 6 – Effetti dei parametri urbanistici**

Tutti i parametri urbanistici sono obbligatoriamente da salvaguardare dalla data di adozione delle presenti norme.

Le modifiche alla proprietà e le altre modifiche di carattere patrimoniale, intervenute successivamente alla data di adozione del PRG, non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree inedificate relative alle costruzioni esistenti o autorizzate.

Pertanto, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, l'utilizzo integrale delle possibilità edificatorie previste dai parametri urbanistici del P.R.G., esclude, salvo i casi di ricostruzione o di intervento sull'esistente senza aumento di  $SC$  il rilascio di altre concessioni edilizie sulle superfici stesse.

#### **ART. 7 – Distanza dalle strade**

Nelle edificazioni vanno osservate le seguenti distanze minime a protezione del nastro stradale, da misurarsi a partire dal ciglio della strada ed in proiezione orizzontale.

A) Fuori dal perimetro di territorio urbanizzato, individuato nelle tav. 1, 2 e 5 del P.R.G., la distanza minima a protezione del nastro stradale è determinata ai sensi del D.M. 1/4/1968 e risulta:

- per le strade classificate ai sensi del suddetto D.M. di tipo B = 40 mt.
- per le strade di tipo C = 30 mt.
- per le strade di tipo D = 20 mt.

Secondo il disposto del predetto D.M. a tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.



Le zone di rispetto stradale, così determinate, sono individuate graficamente dal P.R.G. e regolamentate dall'art. 23 delle presenti norme.

Per le strade pubbliche non ricadenti nell'ambito del citato D.M. 1/4/68 e, nello specifico, per le strade interne di tipo "E" aventi esclusiva funzione di distribuzione dei veicoli all'interno di una zona edilizia, la distanza minima a protezione del nastro stradale da rispettarsi nella edificazione è fissata in ml. 5,00.

- B) All'interno del perimetro di territorio urbanizzato le distanze minime dalle strade da osservarsi nella edificazione sono regolate ai sensi del D.M. 2/4/1968 nel modo seguente:
- ml. 5,00 per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
  - ml. 7,50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
  - ml. 10,00 per strade di larghezza superiore a ml. 15.

#### **ART. 8 – Edifici esistenti in contrasto con le previsioni del P.R.G.**

Gli edifici esistenti all'atto dell'adozione del P.R.G. ed in contrasto con le destinazioni di zona o con i parametri urbanistici del Piano, possono subire trasformazioni e modifiche soltanto per essere adeguati alle presenti norme.

#### **ART. 8bis – Definizione di edifici esistenti**

Si definisce edificio esistente quell'edificio le cui strutture portanti verticali ed il complessivo impianto volumetrico siano riconoscibili per più di 1/3 della consistenza complessiva.

Tale condizione deve essere dimostrata al momento dell'intervento mediante perizia tecnica asseverata.

#### **ART. 9 – Alberature esistenti**

In tutto il territorio comunale è richiesta la conservazione delle alberature ad alto fusto esistenti. Nelle zone edificabili i nuovi edifici devono essere ubicati e conformati in modo da rispettare gli alberi ad alto fusto esistenti; l'abbattimento di tali alberi, nel caso in cui è inevitabile, deve comunque essere autorizzato dal Sindaco ed è subordinato alla ripiantazione di ugual numero e qualità di alberi di altezza non inferiore a ml. 3. Nelle zone agricole l'abbattimento di alberi di alto fusto è regolato dall'art. 19 punto 22 delle presenti norme.

#### **ART. 10 – Standard di Piano**

##### a) Aree ed opere di urbanizzazione primaria

La quantità di aree da destinarsi a parcheggi di urbanizzazione primaria viene definita dalle specifiche norme di zona.

##### b) Aree ed opere di urbanizzazione secondaria

Il P.R.G. assicura una dotazione minima inderogabile di aree per servizi pubblici pari a:

- per gli insediamenti residenziali 25 mq. per abitante teorico;
- per gli insediamenti residenziali a carattere turistico mq. 25 ogni due posti letto;
- per i nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali: mq. 100 ogni 100 mq. di SC, di cui mq. 40 destinati a parcheggi pubblici e mq. 60 a verde pubblico alberato e attrezzato;
- per i nuovi insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso: 15% della superficie destinata a tali insediamenti di cui 5% a parcheggi e il restante 10% a verde pubblico e attività collettive;
- nelle zone esistenti, di carattere residenziale e turistico, sottoposte ad intervento urbanistico preventivo, nel caso in cui sia ammessa la demolizione e la ricostruzione: 3 mq. di parcheggio pubblico per abitante teorico.

Le aree per urbanizzazione secondaria prescritte dalle presenti norme secondo le specifiche destinazioni di zona concorrono alla quantificazione complessiva degli standards di cui ai commi precedenti.

##### c) Parcheggi di pertinenza agli edifici

Nelle nuove costruzioni di qualsiasi tipo, comprese le ricostruzioni, devono essere riservati appositi spazi per i parcheggi di pertinenza degli edifici, ai sensi dell'art. 41 sexies della legge urbanistica integrata. Tali parcheggi fatte salve le specifiche prescrizioni di zona di cui agli articoli successivi delle presenti Norme, non devono in ogni caso risultare in misura inferiore ad un metro quadrato per 10 mc. di costruzione.

#### **ART. 11 – Programma Pluriennale di attuazione del P.R.G.**

Ai sensi dell'art. 13 Legge 10/1977, l'attuazione del P.R.G. avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione redatti secondo le procedure e i contenuti indicati nella L.R. 2/78 e successive modifiche, nonché secondo le indicazioni della Legge 94/82.

Gli interventi consentiti dal P.R.G. nelle singole zone sono subordinati alla inclusione dell'area nel programma pluriennale di attuazione, ad eccezione degli interventi soggetti a concessione gratuita, secondo il disposto dell'art. 3 legge 10/77, che sono comunque consentiti anche al di fuori delle previsioni del Programma Pluriennale di Attuazione.

Ai sensi dell'art. 6, legge 94/82, fino al 31/12/1984 per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:

- a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere b), c) e d) della Legge 457/78;
- b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
- c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.

#### **ART. 12 – Modalità di attuazione del P.R.G.**

Il P.R.G. si attua secondo due modi: l'intervento edilizio diretto e l'intervento urbanistico preventivo.

- a) L'intervento edilizio diretto, là dove è consentito dalle specifiche norme di zona, è subordinato al rilascio della concessione edilizia ai sensi della Legge 10/78, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, regolati dalle Leggi 10/78 e 457/78.
- b) Nelle zone ove è richiesto l'intervento urbanistico preventivo, in ogni caso la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio che consiste, a seconda dei casi, nel:
  - piano particolareggiato di iniziativa pubblica;
  - piano per l'edilizia economica e popolare;
  - piano delle aree destinate agli insediamenti produttivi;
  - piano particolareggiato di iniziativa privata;
  - piano di recupero di iniziativa pubblica o privata.

L'intervento urbanistico preventivo deve rispettare le destinazioni di zona, i parametri urbanistici e tutte le prescrizioni del P.R.G., e deve essere esteso ad un comparto di attuazione individuato dal P.R.G. (fa eccezione il Piano per l'edilizia economica e popolare regolato dall'art. 23 L.R. 47/78 integrata).

Il comparto di attuazione rappresenta l'unità di intervento urbanistico: esso comprende, oltre alle aree nette edificabili (residenziali o industriali), anche le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e le eventuali zone di rispetto.

All'interno del comparto di attuazione le indicazioni grafiche delle tavole del P.R.G. riguardanti le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria hanno valore di massima fino all'approvazione del piano urbanistico preventivo, fermo restando che le aree per l'urbanizzazione secondaria non possono risultare in nessun caso in misura inferiore a quanto previsto dalle relative norme di zona e che i rapporti dimensionali tra aree pubbliche ed aree edificabili del P.R.G., fermo restando il rispetto degli standards prescritti dalle norme di zona, non possono modificare il disegno del P.R.G. in modo sostanziale.

Le aree per servizi pubblici assicurate attraverso gli strumenti attuativi del P.R.G., di cui al presente punto b), concorrono alla quantificazione complessiva degli standards di cui all'art. 10 punto b) delle presenti norme.

Ai sensi della classificazione sismica di cui alla Delib. di G.R. n.1435/2003 del 21.07.2003 attuativa dell'Ordinanza ministeriale n.3274 del 20.03.2003, il Comune di Ravarino rientra in zona 3, a bassa sismicità; l'attuazione delle previsioni di Piano dovrà quindi avvenire nel rispetto dei disposti di tale deliberazione.

#### **ART. 13 – Destinazione d'uso**

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata sia nei progetti di intervento urbanistico preventivo, sia nei progetti di intervento edilizio diretto.

Con Delibera dell'Unione Comuni del Sorbara n°15 del 07/03/2018 è stata approvata la Mappatura dei luoghi sensibili ai fini dell'applicazione della L.R. 5/2013 e successive modificazioni.

### **TITOLO II – ZONIZZAZIONE**

#### **CAPO I – ZONIZZAZIONE**

#### **ART. 14 – Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee**

Ai sensi dell'art. 13 L.R. 47/78 integrata, il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee, secondo la seguente classificazione:

Zona A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale oppure da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati stessi;

Zona B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A e a prevalente destinazione residenziale o turistico-residenziale;

Zona C) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali o turistico-residenziali;

Zona D) le parti del territorio, anche se parzialmente o totalmente edificate, da destinare ad insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica;

Zona E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli;

Zona F) le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale;

Zona G) le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse locale.

Il P.R.G. individua inoltre:

- Zone destinate alla viabilità;
- Zone a vincolo speciale, costituite dalle parti del territorio interessate a limitazioni d'uso derivate da specifiche disposizioni legislative e suddivise in:
  - zone di rispetto alla viabilità
  - zone d'acqua

#### **ART. 14 bis – Microzonazione Sismica**

Si rimanda al Capo VI Norme per la riduzione del rischio sismico

#### **ART. 14 ter - Controllo degli apporti d'acqua e invarianza idraulica**

Le trasformazioni di un'area non devono provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa.

Al fine di garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche, dovranno essere adottati gli accorgimenti e le procedure previste dall'art.11 c.8 PTCP-2009.

La norma si applica a tutti gli interventi di trasformazione urbanistica che comportino un ampliamento delle superfici impermeabilizzate, coperte cioè da volumi edilizi o da pavimentazioni non permeabili.

Gli elaborati tecnici relativi all'invarianza idraulica (relazione tecnica, planimetrie e calcoli), qualora sia necessario il parere tecnico preventivo del STB, dovranno essere redatti ed allegati direttamente alle richieste di Titolo Abilitativo (SCIA, Permesso di Costruire e Piani attuativi).

#### **ART. 14 quater - Riutilizzo dell' acqua piovana per usi non pregiati**

Per quanto riguarda tutti gli interventi che prevedono incremento di superficie impermeabile occorre dare attuazione alle disposizioni del PTCP2009 (Allegato alle NTA 1.8, comma 2.b.1.1) relative al risparmio idrico, con particolare riferimento al riutilizzo delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e delle acque reflue recuperate, per usi compatibili e comunque non potabili, attraverso opportuno stoccaggio e apposite reti di distribuzione (irrigazione aree verdi, ecc.).

A livello di indirizzo, fermi restando gli aspetti di competenza Ausl, si raccomanda la realizzazione di una rete dedicata per l'impiego delle acque meteoriche di recupero dalle coperture per i seguenti usi:

- alimentazione delle cassette di scarico dei w.c.;
- lavaggio di aree pavimentate,
- lavaggio auto;
- usi tecnologici;
- alimentazione idrica per piani interrati destinati a servizi;
- alimentazione di lavatrici che siano a ciò predisposte.

## CAPO II – ZONE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

### **ART. 15 – Zone territoriali omogenee A – Zone culturali ambientali**

Sono considerate zone omogenee A le parti del territorio di cui all'art. 14, zona A delle presenti norme.

Per la zona omogenea A, il P.R.G. detta una disciplina particolareggiata che indica le modalità dell'intervento e le destinazioni d'uso delle unità di intervento atte al recupero del tessuto urbanistico e delle tipologie edilizie, perseguendo l'obiettivo del mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti o compatibili, in particolare quelle residenziali, artigianali e di commercio al minuto, nonché del recupero di quelle residenziali.

La disciplina particolareggiata è prescritta anche per gli edifici e i complessi edilizi di interesse culturale, storico artistico, ambientale esterni alla zona omogenea A e individuati specificatamente nelle tavole di P.R.G. assieme alla relativa area di pertinenza non edificabile.

#### **1 - Disciplina particolareggiata**

La disciplina particolareggiata è articolata per unità minime di intervento, unità edilizie e categorie o sottocategorie di massima articolate secondo gli articoli successivi e individuate graficamente nella tav. 5 del P.R.G.

Le unità minime di intervento possono comprendere, in ragione della loro complessità tipologica, una o più unità edilizie.

#### **2 – Modi di intervento**

Nelle zone omogenee di tipo "A" si interviene mediante intervento diretto.

Per le unità minime di intervento, di cui al punto 1 della presente disciplina, è prescritta la presentazione di un progetto unitario, a cui di norma farà riferimento un unico titolo abilitativo.

Con l'approvazione del progetto unitario può essere consentita l'approvazione di un programma di intervento articolato in fasi, ciascuna soggetta a specifico titolo abilitativo.

Nelle zone omogenee A per le aree non comprese nel programma pluriennale di attuazione, sono ammessi solo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n.380/2001.

### **3 – Destinazione d'uso**

La disciplina particolareggiata prevede, nell'elaborato grafico n. 5 la destinazione d'uso per ogni unità di intervento.

La destinazione d'uso compatibile per ciascun edificio è individuata sia per i piani terra, sia per gli altri piani compresi nell'unità di intervento. Nel caso di destinazione commerciale è ammessa una altezza minima utile dei locali di ml. 3,00.

Per le attività esistenti non confermate si dovrà procedere al loro trasferimento nel momento in cui l'unità di intervento interessata sarà sottoposta ad intervento in base alle presenti norme.

### **4 – Classificazione tipologica**

Ogni particella edilizia comprendente edifici ed aree scoperte di pertinenza viene individuata attraverso una classificazione tipologica secondo le seguenti categorie di intervento:

- A1) Restauro scientifico
- A2) Restauro e risanamento conservativo
- A3) Ristrutturazione edilizia

### **5 - A1) Restauro scientifico**

Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici.

Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

- a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:
  - il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
  - il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
  - la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
  - la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale;
  - la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
- b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
  - murature portanti sia interne che esterne;
  - solai e volte;
  - scale;
  - tetto, con ripristino del manto di copertura originale
- c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;

L'intervento dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni particolari di cui al punto 9 della presente disciplina particolareggiata.

### **6) – A2) Restauro e risanamento conservativo**

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardano le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto

elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. I tipi di intervento della categoria A2 restauro e risanamento conservativo sono specificati all'interno di sotto categorie.

#### 1) Restauro e risanamento conservativo tipo A

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo tipo A riguardano le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette il suo completo recupero.

Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:
  - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;
  - il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
- b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
  - murature portanti sia interne che esterne;
  - solai e volte;
  - scale;
  - tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
- c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali, nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

#### 2) Restauro e risanamento conservativo tipo B

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo B riguardano le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.

Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
  - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni, su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto;
  - il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti adeguamenti della altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;
- b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio;
- c) la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- d) l'insediamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

#### 4) Demolizione

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie, quali superfetazione e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insedia-

mento storico. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato ed a verde pubblico di cui al piano dei servizi.

Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
  - la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne.

#### 5) Recupero e risanamento delle aree libere

Gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere riguardano le aree e gli spazi liberi di pertinenza delle unità edilizie nel loro insieme ed esterne ad esse e di rilevante importanza come documento dei trascorsi storici dell'insediamento.

L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree destinate a verde pubblico di cui al piano dei servizi.

Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante:
  - la eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi.

L'intervento dovrà inoltre in qualunque caso rispettare tutte le precisazioni particolari di cui al punto 9 della presente disciplina particolareggiata.

### **7 – A3 Ristrutturazione edilizia**

Gli interventi riguardano le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale ma sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di impianti senza aumento del volume e delle altezze preesistenti.

I tipi di intervento della categoria A3) Ristrutturazione edilizia sono specificati all'interno di sotto categorie.

#### 1) Ristrutturazione

Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di esse, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.

Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante:
  - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora da conservare e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
  - il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;
  - il ripristino e la sostituzione delle opere per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi;
  - l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'area contrassegnata con asterisco è prevista la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente nel rispetto della tipologia originaria, della forma dell'edificio, del sistema di copertura e delle partiture di facciata, privilegiando colori e finiture adeguate al contesto circostante.

Data l'importanza dei luoghi sotto il profilo storico testimoniale, dell'identità urbana, della posizione centrale e il contesto circostante, l'intervento dovrà essere subordinato ad uno studio particolareggiato approvato dall'Amministrazione Comunale.

Preliminarmente alla demolizione dell'edificio dovrà essere verificato se siano presenti materiali contenenti amianto, sia a matrice compatta, che friabile, che dovranno essere adeguatamente rimossi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (vedi nel R.E. l'Allegato III punto D7

“Nell’area a Stuffione contrassegnata con un quadrato nero è prevista la ricostruzione dell’edificio esistente prima del crollo del sisma nel rispetto della tipologia originaria privilegiando i colori e finiture adeguate al contesto circostante. Data l’importanza dei luoghi sotto il profilo storico testimoniale, dell’identità urbana, della posizione centrale e il contesto circostante, l’intervento dovrà essere subordinato ad uno studio particolareggiato approvato dall’Amministrazione Comunale.

Si riportano di seguito i dati rilevati dello stato di fatto prima della demolizione:

SC: Il calcolo della Superficie utile complessiva è determinata dalla superficie riferita ai fabbricati oggetto di demolizione oltre quelli esistenti presenti sull’intero lotto.

H: 8,00

Numero dei Piani: 3”

## **8 – Criteri generali di intervento nella zona A e sugli edifici di interesse storico-culturale o testimoniale o ambientale individuati all’esterno della zona A**

### **8.1 Strutture portanti**

Le strutture portanti (murature, pilastri, strutture lignee, ecc...) che concorrono in modo rilevante alla caratterizzazione della tipologia edilizia storica devono essere conservate nella posizione e dimensione originaria, a meno che non ricorrano comprovate difficoltà tecniche che ne sconsiglino il consolidamento e recupero. Nel caso di rifacimento di strutture portanti verticali deve essere riproposto l’uso di tecnologie costruttive e materiali conformi a quelli originali, combinandoli opportunamente con le tecnologie e materiali necessari al miglioramento antisismico.

Parti della struttura che presentino specifico interesse in relazione alle particolari tecniche costruttive e/o materiali impiegati (mattoni alternati con ciottoli di fiume, mattoni disposti a spina di pesce, mattoni faccia a vista, angoli in pietra, marmi a vista, marcapiani archivolti, piattabandane, ecc...) dovranno essere accuratamente conservate e lasciate in vista.

Nel recupero delle murature esistenti dovranno essere di preferenza impiegate tecniche di ripresa a “cuci-scuci”, retri di cucitura armate o altri metodi che non pregiudichino la funzionalità termo-igrometrica complessiva delle murature originali. Si dovrà inoltre procedere ad adeguati interventi tesi all’eliminazione dell’umidità ascendente, attraverso l’adozione delle tecniche meno distruttive.

La sostituzione di travi e solai lignei in precario stato di conservazione o fatiscenti può avvenire al fine di prevenire eventuali crolli:

- con strutture in latero/cemento nel caso in cui non risultino a vista;
- con strutture in analogia tipologia e materiali nel caso in cui risultino a vista, fermo restando l’integrazione di elementi di irrigidimento orizzontale necessari al miglioramento sismico.

Gli interventi dovranno, in ogni caso, garantire la conservazione ed il recupero di disegni, affreschi, decorazioni, ecc.... aventi carattere storico eventualmente presenti.

Si richiama l’osservazione delle ”Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”, elaborate dalla Direzione generale per i beni architettonici del Ministero dei Beni Culturali. e dal Dipartimento per la protezione civile, aggiornate con Direttiva del 9/11/2011.

### **8.2 Archi e volte**

Gli interventi di manutenzione e consolidamento dovranno in primo luogo tendere all’eliminazione di sopravvenute particolari spinte orizzontali, attraverso l’utilizzo delle tecnologie meno impattanti sotto il profilo estetico-tipologico.

Particolare cura ed attenzione dovrà essere prestata al recupero ed alla conservazione delle seguenti strutture che dovranno, di norma, essere mantenute nella loro conformazione originaria:



- porta morta;
- portici o porticati e volte esterni;
- volte e soffitti con conformazione a balze, crociera, ecc... tipici di molte stalle;
- volte e soffitti di cantine.

In caso di volte originariamente intonacate che presentino condizioni tali da non consentire un intervento di recupero compatibile sotto il profilo tecnico/economico, può essere consentito l'utilizzo di strutture sostitutive in latero/cemento e ferro/cemento tali da garantire comunque un risultato estetico finale conforme alla configurazione originale.

Dovranno inoltre essere integralmente conservati e consolidati elementi di interesse architettonico quali capitelli, pilastrature di sostegno, volte in cotto con evidenziazione dell'orditura.

### 8.3 Altezza dei piani

Con esclusione degli edifici nelle categorie d'intervento A1 e A2.A, sono consentite variazioni della posizione dei solai, fermo restando la quota della linea di gronda, ove i vani abitabili non raggiungano l'altezza interna utile di m.2,70.

### 8.4 Scale

Dovrà essere prevista la conservazione ed il consolidamento della scala principale nella forma ed ubicazione originaria nel caso in cui queste concorrano a caratterizzare in modo significativo la tipologia edilizia. Può essere modificata la forma e posizione di eventuali scale secondarie.

Gli elementi caratteristici quali pavimentazioni o gradini in cotto, pietra (o altro materiale tradizionale), ringhiere di ferro o legno, forme costruttive particolari dell'opera o realizzazioni con particolari tecnologie, dovranno essere conservati, consolidati e ripristinati.

In caso di inderogabili e comprovate necessità di sostituzione degli elementi di cui sopra valgono le prescrizioni già espresse per le strutture portanti.

### 8.5 Ascensori e montacarichi

E' consentito l'impianto di ascensori e montacarichi nel caso si rendano necessari ad un più razionale e comodo svolgimento delle funzioni insediate.

L'impianto non dovrà comunque costituire elemento di alterazione dell'impianto tipologico ed estetico dell'edificio.

In particolare non è consentita la realizzazione di vani tecnici che fuoriescano dalle falde.

### 8.6 Coperture

Interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle coperture sono consentiti nel rispetto delle caratteristiche geometriche strutturali originarie. Laddove risultassero modificate, è prescritto il ripristino delle pendenze originali delle falde, di norma fra 33% e 38%.

Particolari strutture lignee in vista dovranno essere conservate e consolidate; in caso di evidente compromissione della funzionalità statica delle strutture ed in caso di impraticabilità di interventi atti al restauro e quindi al mantenimento in loco delle stesse, è consentita la sostituzione con elementi omogenei per forma, colore e caratteristiche. Integrati opportunamente con le tecnologie e materiali necessari al miglioramento antisismico (cordoli, tiranti, ecc.) e all'isolamento.

Dovranno essere conservati e ripristinati eventuali elementi caratteristici di coronamento, quali altane, camini, abbaini, banderuole, ecc....

Per il manto di copertura è prescritta la conservazione del coppo tradizionale modenese; in alternativa è consentita la sostituzione od il nuovo posizionamento di coppi nuovi delle medesime caratteristiche. Al fine di alleggerire le strutture di copertura possono essere inserite lastre di sottocoppo (purché non visibili).

Non è ammesso modificare la quota di gronda se non nella misura che può derivare dall'ispessimento e irrigidimento del solaio di copertura per esigenze strutturali e di

coibentazione. Sottotetti potenzialmente abitabili possono essere resi tali, senza modifica della pendenza e forma del coperto.

I cornicioni esistenti dovranno di norma essere conservati, consolidati e ripristinati funzionalmente ed esteticamente; laddove si rendesse inevitabile la sostituzione, dovranno essere riprese tipologie e tecniche conformi all'originale.

I travetti in vista che escano dalla copertura dovranno mantenere il carattere tradizionale a sezione quadrata senza decorazioni e sagomature e dovranno essere in legno.

Canali e pluviali dovranno essere in materiali preverniciati od in rame e di sezione circolare.

Non è consentita la realizzazione di corpi tecnici, volumi ed opere che emergendo dalla copertura ne alterino la struttura, ed in particolare: corpi e vani tecnici, terrazzini incassati, abbaini sporgenti dalla falda, e simili.

#### 8.7 Parametri e finiture esterne

I parametri originali faccia a vista dovranno essere conservati ripristinati e mantenuti in vista; non è quindi consentita l'intonacatura di edifici o parti di essi originariamente in vista, né viceversa la scrostatura dell'intonaco nel caso in cui sia comprovata l'originaria esistenza.

Zoccolature in pietra o altro materiale tradizionale devono essere mantenuti in vista, mentre non è ammessa la realizzazione di nuove zoccolature o rivestimenti applicati ove non preesistenti.

Di norma i parametri murari esterni dovranno essere trattati con intonaco di caratteristiche tecniche e con modalità di rifacimento (nei casi di intervento sull'esistente) proprie e tipiche della zona. Non è ammesso l'intonaco di malta di cemento ed i rivestimenti a base di resina.

Le tinteggiature esterne degli intonaci dovranno fare riferimento alle colorazioni tradizionali degli edifici dei centri storici della pianura emiliana, evitando in particolare l'uso di coloriture stridenti con l'immediato contorno, ed escludendo l'utilizzo di pitture sintetiche lavabili con superficie lucida o in rilievo, rivestimenti, plastici al quarzo od a grana grossa.

E' ammissibile l'applicazione di termo-cappotto negli interventi su edifici con categoria di tutela A.3.1.

#### 8.8 Impianti, condutture, manufatti tecnologici

L'inserimento dei manufatti tecnologici connessi agli allacciamenti alle reti tecnologiche e relativi contatori, dovrà essere curato in modo da limitarne al massimo la visibilità. Gli eventuali elementi di impianti esterni all'edificio (antenne, condutture, impianti di climatizzazione e simili) dovranno essere posizionati in modo tale da non risultare visibili dalla pubblica via o da spazi pubblici, e comunque non sul fronte principale dell'edificio. Lo stesso vale per condutture applicate agli edifici da Società di gestione di servizi pubblici.

#### 8.9 Porte, finestre ed infissi esterni

Finestre, porte e portoni dovranno mantenere le caratteristiche originarie sia in relazione alle dimensioni che ai materiali e tipologie costruttive.

Si prescrive che per ogni unità edilizia gli interventi, anche se eseguiti per parti e in tempi diversi, siano realizzati in modo coerente e uniforme.

E' prescritto il restauro o il ripristino degli infissi esterni lignei e degli scuri e persiane esistenti, ovvero la loro sostituzione, in caso di grave degrado, con altri analoghi del medesimo tipo e materiale. Gli scuri esterni saranno del tipo alla "romana" o alla "genovese", a stecca chiusa o aperta.

Fatto salvo che per gli edifici soggetti alle categorie di tutela A1 e A2.A, gli infissi esterni, in caso di sostituzione, potranno essere anche di altri materiali purché conformi per forma e colore a quelli tradizionali in legno.

Gli infissi e gli elementi di oscuramento, dovranno essere verniciati con colori coprenti del repertorio tradizionale locale (es.: grigio-verde-marrone), facendo riferimento all'Abaco dei Colori (allegato alle NTA). Solo i portoni possono differenziarsi rispetto al colore delle imposte. Non sono ammesse serrande avvolgibili.

I serramenti delle finestre devono essere collocati nel profilo interno del muro e devono essere realizzati a due ante con partizioni delle specchiature, ad esclusione di finestre di limitate dimensioni quali finestre di cantine, sottoscale e finestrini posti nei sottogronde. Non è consentito utilizzare vetri a specchio.

Le vetrine, gli infissi, i doppi infissi, la ferramenta a corredo degli infissi, devono avere disegno sobrio ed essere costruiti con materiali tali da armonizzare con le caratteristiche architettoniche degli edifici stessi, privilegiando l'uso di materiali tradizionali (legno, ferro, ecc.).

Negli edifici di categoria A1 e A2.A, non è consentito l'utilizzo di serramenti esterni in plastica, metallo o realizzati con profilati di alluminio, o altri materiali incongrui con i caratteri ambientali del centro storico.

#### 8.10 Elementi in ferro

Gli elementi in ferro originari, quali ringhiere, inferriate, cancelli, recinzioni, ecc., devono essere conservati e ripristinati, e, nel caso di sostituzione od integrazione, si dovranno rispettare e riprendere i disegni e forme di quelli originari e/o similari.

I disegni e le forme di tali manufatti dovranno comunque essere semplici e verniciati con tinte tradizionali, utili al migliore inserimento ambientale/paesaggistico dell'opera nel suo complesso.

#### 8.11 Elementi decorativi

Elementi decorativi presenti negli edifici e/o delle aree di pertinenza degli insediamenti (in parte evidenziati anche nelle schede di censimento per gli edifici tipo A) quali capitelli, zoccoli, abbaini, pozzi, forni, portali e colonne d'accesso, ecc... vanno conservati e ristrutturati, attraverso l'utilizzo di materiali conformi alla struttura originaria e mantenendo la tipologia.

Sono altresì assoggettati ad interventi di conservazione e ripristino gli elementi inseriti nell'edificio quali: lapidi, cancellate, inferriate, edicole, statue o statuette votive, numeri civici originali in porcellana o cotto, meridiane, pietre con datazioni, fontane e pozzi, muri di recinzione in mattoni, sasso o pietra, mensole decorate, nonché tutti gli elementi tradizionali della civiltà contadina, esterni ed interni all'edificio.

#### 8.12 Aree di pertinenza

Gli interventi su edifici tutelati dovranno riguardare contestualmente anche le aree di pertinenza (giardini pertinenziali, corti rurali, aie e simili) sulla base di un rilievo delle alberature e di tutti i manufatti, elementi di arredo e pavimentazioni preesistenti. Tali aree di pertinenza dovranno essere sistemate salvaguardando le alberature e evitando le pavimentazioni impermeabili continue ove non già presenti (è ammessa solo l'inghiaatura o l'ammattonato).

Le pavimentazioni di pregio di cortili, androni e parti comuni dovranno essere conservate e recuperate; quando indispensabile, la sostituzione o integrazione dovrà essere fatta con materiali conformi a quelli originari.

Le aree cortilive e le aie delle corti rurali, nel caso di uso quali spazi di manovra o di sosta di veicoli potranno essere pavimentate (comunque in misura non superiore al 60% della loro superficie complessiva), o con tecniche tradizionali (in cotto, ghiaia, ciotoli o pietra posati su sottofondi permeabili) o con tecniche moderne (es. stabilizzato, prato armato), comunque tali da mantenere caratteristiche di elevata permeabilità.

#### 8.13 Fabbricati accessori pertinenziali

I fabbricati accessori degli edifici tutelati e quelli facenti parte della medesima unità edilizia o della medesima unità poderale di un edificio tutelato, ma non direttamente sottoposti a specifica categoria di tutela, sono destinabili a pertinenze degli edifici principali tutelati e sono assoggettabili ad interventi conservativi o di ristrutturazione, anche con spostamento del sedime nell'ambito dell'area di pertinenza; tali interventi dovranno comunque mantenere la

destinazione a spazi accessori e tendere ad armonizzare le caratteristiche morfologiche di tali fabbricati (colori, finiture, copertura) a quelle del fabbricato tutelato.

Contestualmente al recupero degli edifici tutelati dovranno essere demoliti i manufatti incongrui quali superfetazioni, baracche e simili. Esclusivamente nel territorio rurale (zona E) qualora si tratti di manufatti legittimati ed abbiano un'altezza utile netta media superiore a m.2,50 essi potranno essere ricostruiti in forma di fabbricati accessori pertinenziali, con caratteristiche morfologiche coerenti con l'edificio principale .

#### 8.14 Recinzioni

Attorno agli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni, di cui non sia documentata la presenza originaria, salvo che siano costituite esclusivamente da siepe viva, con eventuale rete metallica interposta e priva di cordolo di base, alta al massimo m.1.20, tale da non essere più visibile con lo sviluppo vegetativo della siepe. Sono ammessi elementi verticali in muratura esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso. Le recinzioni preesistenti possono essere recuperate, se omogenee all'impianto dell'edificio, ovvero sostituite con siepe viva.

### **9 – Prescrizioni particolari; insegne**

E' vietata la collocazione di insegne o pannelli su paline, fatta eccezione per quelle riguardanti la segnaletica stradale e monumentale, e quelle relative a servizi pubblici (polizia, municipio, aziende trasporti, pronto soccorso, ecc.).

E' vietata la collocazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale fatta eccezione per orologi e per quelle regolamentari referentesi a farmacie, rivendite di tabacchi, telefoni e posti di pronto soccorso.

E' vietata la installazione di insegne su tetti, terrazzi o balconi.

E' consentita la installazione di insegne di esercizio frontali che dovranno di norma essere contenute nello spazio compreso fra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio.

### **10 – Interventi di manutenzione ordinaria**

Ferme restando le eventuali disposizioni riguardanti immobili o aree vincolati ai sensi del D.Lgs n.42/2004, gli interventi di manutenzione ordinaria sono consentiti in tutti i casi nel rispetto delle prescrizioni particolari di cui al punto 9 della presente disciplina particolareggiata.

### **11 – Interventi di manutenzione straordinaria**

Ferme restando le eventuali disposizioni riguardanti immobili o aree vincolate ai sensi del D.Lgs n.42/2004, gli interventi di manutenzione straordinaria non sono ammessi per gli edifici classificati A1 dalle presenti norme; sono invece consentiti per tutti gli altri tipi di classificazione, nel rispetto delle prescrizioni particolari di cui al punto 9 della presente disciplina particolareggiata.

### **ART.16 – Zone territoriali omogenee B – Zone edificate a prevalente destinazione residenziale**

Sono considerate zone omogenee B le parti del territorio di cui all'art. 14, zona B, delle presenti norme.

Tali zone sono destinate alla residenza o comunque prevalentemente alla residenza ed alle funzioni ad essa strettamente collegate.

Oltre alla destinazione residenziale sono consentite le seguenti attività:

- attività produttive di tipo artigianale con esclusione delle attività insalubri, nocive o comunque moleste a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale, purché i locali destinati ad ogni singola attività produttiva non superino i 150 mq. di superficie e siano condizionati acusticamente per le lavorazioni che producono rumore (fino al limite massimo di 60 dBA);
- attività commerciali, nell'ambito e secondo i criteri indicati dall'art. 25 delle presenti norme;

- attività direzionali: (uffici, agenzie di assicurazione,...)
- attività ricettive: (pensioni, locande, ristoranti, ....) ad eccezione degli alberghi.

In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:

- $S_m = 500$  mq.; sono fatti salvi i lotti superiori a 300 mq che risultano costituiti accatastati da data anteriore al 31/12/1980;
- $U_f = 0,6$  mq/mq
- $IC = 35\%$
- $V_1 = 0,4$
- $IPF = 30\%$

Parcheggi di pertinenza da prevedersi negli interventi di nuova edificazione, di ricostruzione e di ristrutturazione nella quantità indicata all'art. 10, punto c) delle presenti norme.

Opere di urbanizzazione primaria, U1, tra le quali:

- per ogni intervento di nuova edificazione a destinazione residenziale o artigianale (nei limiti di cui al terzo comma del presente articolo), mq. 15/100 mq. di SC da destinarsi a parcheggi pubblici e da cedersi gratuitamente all'atto del rilascio della concessione;
- per ogni intervento di nuova edificazione, nonché per ogni intervento sull'esistente con modifica di destinazione di uso, a destinazione terziaria (commerciale, ricettiva, direzionale), mq. 30/100 mq. di SC da destinarsi a parcheggi pubblici e da cedersi gratuitamente all'atto del rilascio della concessione.

Nei casi in cui le aree da destinarsi a parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria non possano essere reperite convenientemente (in tutto o in parte) sul fronte stradale è facoltà del Comune accettare, in sostituzione, la monetizzazione equivalente al valore dell'area dovuta e non reperita ed al costo di esecuzione del progetto medesimo.

Gli interventi sull'esistente sono regolati secondo quanto previsto dai punti 6, 7 e 8 del precedente art. 15.

Sono consentiti gli interventi di ampliamento fino al raggiungimento dell'indice di zona.

Per le attività industriali ricadenti in zona B e identificate in planimetrie di P.R.G. sono consentiti gli adeguamenti tecnologici e gli ampliamenti finalizzati al proseguimento dell'attività produttiva già insediata, purché compatibili col carattere prevalentemente residenziale della zona.

Valgono gli stessi parametri di intervento di cui al presente articolo.

In caso di trasferimento vanno convenzionati tra il Comune e l'azienda interessata, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative gli aspetti relativi al suo trasferimento.

Tale convenzione va approvata dal Consiglio Comunale.

Nell'area contrassegnata con asterisco nella tavola di zonizzazione n. 5 sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, recupero e risanamento delle aree libere.

Nell'area nel capoluogo contrassegnata nella tavola di zonizzazione n. 5 con un perimetro nero e un puntino giallo non è previsto un aumento del carico urbanistico.

Nelle aree perimetrale come unità minime d'intervento e contrassegnate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, le previsioni edificatorie si attuano in modo unitario e con i seguenti parametri urbanistici assegnati:

N	Sf (mq.)	SC (mq.)	H <sub>max</sub> (m.)
1	1.217	682	8,00
2	1.152	386	8,00
3	3.431	789	8,00
4	1.000	200	8,00
5	420	162	8,00
6	2.779	1.009	8,00
7	7.094	1.477	8,00
8	2.050	740	8,00
9	3.894	300	/
10	2.300	1.000	8,50

Nell'area contrassegnata con il n. 4, il progetto d'intervento recepirà i contenuti dell'accordo art. 18 L.R. 20/2000 sottoscritto. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione urbanistica con l'Amministrazione Comunale, che preveda la regolazione dei rapporti tra la stessa ed il soggetto attuatore, tra cui la realizzazione e cessione gratuita alla stessa di n. 4 (quattro) parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria.

Nell'area contrassegnata con il n. 7 gli interventi edificatori sono subordinati ad intervento preventivo, Piano Particolareggiato (P.P.) con convenzione urbanistica con l'Amministrazione Comunale, che preveda la realizzazione e cessione gratuita alla stessa di 739 mq. di verde pubblico attrezzato.

La nuova edificazione dovrà essere prevista una distanza dai confini di comparto, non inferiori a ml 10,00, con obbligo di realizzazione di una barriera verde a mitigazione sui lati est e ovest.

Nell'area contrassegnata con il n. 9 la SC di 300 mq. è esistente e l'edificio è assoggettato al solo intervento di recupero, senza possibilità di delocalizzazione delle volumetrie.

#### **ART.16 bis – zona di riqualificazione urbanistica**

Trattasi di zona assoggettata a progettazione unitaria, definita dal perimetro di unità minima di intervento individuato negli elaborati grafici, nella quale coesistono unità edilizie le cui modalità di trasformazione risultano differentemente regolate dalle categorie di intervento A21 – risanamento conservativo, A31 – ristrutturazione edilizia, A4 – ristrutturazione urbanistica, per la quale si intende conseguire una complessiva riqualificazione dell'assetto urbanistico ed edilizio.

Per gli edifici e le zone assoggettate agli interventi tipo A21 e A31, i criteri di intervento sono quelli definiti all'art. 15, punti 6-1 e 7-1 delle vigenti N.T.A.

Per l'area assoggettata alla categoria di intervento A4 – Ristrutturazione urbanistica, valgono le seguenti indicazioni:

- relativamente alle destinazioni d'uso previste si fa riferimento a quelle consentite dall'art. 16 delle N.T.A., in quanto trattasi di Zona Territoriale Omogenea B a prevalente destinazione residenziale;
- relativamente agli aspetti urbanistici ed architettonici il tipo di intervento prevede:
  - a) la demolizione e ricostruzione sulla base di un indice di edificabilità non superiore a 1,2 mc/mq;
  - b) un assetto planimetrico della nuova edificazione che non si discosti in maniera sostanziale dall'attuale;
  - c) una altezza delle nuove edificazioni non superiore a quella dell'edificio assoggettato alla categoria di intervento A21;

- d) la realizzazione e cessione alla Amministrazione Comunale di uno standard di parcheggi pubblici non inferiore a quello previsto per la Zona Territoriale Omogenea B (Art. 16 N.T.A.).

### **ART. 17 – Zone territoriali omogenee C – Zone per nuovi insediamenti residenziali.**

Sono considerate zone omogenee C le parti del territorio di cui all'art. 14, zona C, delle presenti norme.

Tali zone sono destinate a nuovi insediamenti residenziali o turistico-residenziali.

Oltre alla destinazione residenziale sono consentite le stesse attività di cui al 3° comma dell'art. 16 con lo stesso tipo di indicazioni e limitazioni.

In tali zone, il P.R.G. si attua esclusivamente attraverso intervento urbanistico preventivo (piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata e piani per l'edilizia economica e popolare), applicando i seguenti parametri:

- Sm = comparto di attuazione individuato dal P.R.G.
- IT = 4.300 mq/ha
- Parcheggi di pertinenza = secondo quanto indicato all'articolo 10 punto c) delle presenti norme
- Opere di urbanizzazione primaria, tra le quali: 7 mq/100 mq di SC da destinarsi a parcheggi pubblici
- Aree di urbanizzazione primaria = da cedersi gratuitamente come da planivolumetrico approvato
- Aree di urbanizzazione secondaria = 50 mq/100 mq di SC da cedersi gratuitamente e da reperire all'interno del comparto di intervento, senza modificare sostanzialmente le indicazioni grafiche fornite dal P.R.G.  
Tale quota sale a 95 mq/100 mq di SC nel caso di destinazione ricettiva, commerciale e direzionale.
- H = 18,50 mt.
- V1 = 0,40
- IPT = 30%

Per il comparto identificato nella tavola di zonizzazione n. 5, con il numero 1, è richiesta in sede di elaborazione del piano particolareggiato una Relazione sul clima acustico con individuazione delle eventuali opere di mitigazione sia di tipo attivo che passivo. La Relazione sul clima acustico, per la definizione dei valori limite di immissione ed emissione delle sorgenti sonore ai sensi del DPCM 14/11/1997, dovrà fare riferimento alla classe II (zone residenziali).

L'attuazione del comparto è altresì subordinata:

- a) alla completa demolizione dei fabbricati, impianti ed altri manufatti produttivi dismessi con eventuale bonifica dei siti e/o messa in sicurezza. Al riguardo la richiesta di presentazione di P.P. dovrà essere corredata da una relazione sulla caratterizzazione ambientale dell'area industriale dismessa e delle potenziali fonti di inquinamento del sito integrata da rappresentativi campionamenti ed analisi delle matrici ambientali del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, attestanti la sussistenza o meno di valori di contaminazione tali da determinare rischi per l'ambiente (come valori di riferimento delle concentrazioni limite si devono intendere quelli riportati nella Tab. 1 lettera A del D.M. n. 471 del 25.10.1999). L'attuazione del comparto è infine subordinata alla risistemazione a verde delle aree di sedime secondo quanto previsto nelle tavole di P.R.G ed alla definizione di idonee soluzioni progettuali per assicurare una adeguata agibilità e sicurezza delle manovre dell'intersezione con la S.P.1;
- b) relativamente allo scolo delle acque meteoriche, all'aumento del diametro dei collettori che saranno da posare in fregio alla S.P. 1, sul lato sud della medesima, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Ente gestore delle reti. In sede di redazione del piano attuativo sarà

- necessario acquisire il parere del Consorzio di Bonifica Burana per l'immissione delle acque bianche nei canali di scolo superficiali e recepire le eventuali prescrizioni di carattere idraulico;
- c) relativamente alle reti fognarie, alla separazione delle reti e ad una verifica, da compiersi in rapporto con l'Ente gestore, sulla necessità di realizzare nuove condotte destinate al trasporto delle acque reflue anche esternamente al comparto in modo da ottenere l'effettiva separazione delle acque bianche e nere;
- d) al contestuale adeguamento della viabilità delimitante a sud il comparto (via Canaletto) ed alla razionalizzazione, riorganizzazione e messa in sicurezza dell'intersezione tra la nuova viabilità di comparto e la SP 1.

Tali opere sono da considerarsi, ai fini dell'urbanizzazione delle aree, condizione vincolante.

In sede di stipula della convenzione del piano urbanistico attuativo il Comune, di concerto con i soggetti attuatori, individuerà i lotti nei quali una quota della SC, complessivamente non superiore al 30% della SC nel comparto, sarà destinata ad interventi di edilizia agevolata e convenzionata

Per il comparto identificato nella tavola di zonizzazione n. 5, con il numero 3, sono assegnati i seguenti parametri urbanistici:

<b>Zona Omogenea C = 7.997 mq di STER</b>
<b>SF = 3.453 mq</b>
<b>SC = 690 mq.</b>
<b>IPT = 30% di Sf</b>
<b>Verde pubblico attrezzato = 2.457 mq.</b>
<b>Parcheggi pubblici = 522 mq.</b>
<b>Viabilità = 976 mq</b>
<b>Percorso ciclopedonale = 443 mq.</b>

Per il comparto identificato nella tavola di zonizzazione n. 5, con il numero 4, sono assegnati i seguenti parametri urbanistici:

<b>Zona Omogenea C = 4.500 mq di STER</b>
<b>SF = 3.583 mq</b>
<b>SC = 993 mq.</b>
<b>IPT = 30% di Sf</b>
<b>Verde pubblico attrezzato = 487 mq.</b>
<b>Parcheggi pubblici = 430 mq.</b>

Per il comparto identificato nella tavola di zonizzazione n. 5, con il numero 5 (Via Maestra), sono assegnati i seguenti parametri urbanistici:

<b>Zona Omogenea C = 12.511 mq di STER</b>
<b>SC = 2.000 mq.</b>
<b>IPT = 30% di Sf</b>
<b>H max: 8,50 mt</b>

I comparti attuativi contraddistinti con i numeri 3 e 4 sono soggetti alla presentazione ed approvazione di un piano particolareggiato unitario, e potranno essere attuati mediante stralci funzionali assoggettati a distinte convenzioni urbanistiche. In previsione di futuri e più moderni strumenti urbanistici, la zona sud dei comparti, trovandosi a fregio del possibile prolungamento delle vie F.lli Cervi e G. Deledda che, congiungendosi, formerebbero un percorso alternativo al



centro abitato. Tenendo conto di questa prevedibile futura bretella e della relativa fascia di rispetto, le abitazioni dovranno essere realizzate ad una distanza congrua dal confine stradale, e comunque non inferiore a ml. 10,00.

Per quanto riguarda i comparti non ancora attuati, dovrà essere documentato il rispetto del “principio di invarianza idraulica” relativamente al convogliamento in acque superficiali delle acque meteoriche ricadenti sui tetti e sull’area cortiliva pavimentata e dovrà essere acquisito il parere da parte dell’Ente gestore dei corsi d’acqua superficiali interessati e l’ente gestore del Servizio Idrico Integrato per quanto riguarda l’adeguatezza dei sistemi fognari/depurativi. Dovrà inoltre essere verificato il rispetto della normativa vigente in materia di campi elettromagnetici.

### CAPO III – ZONE A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA

#### **ART. 18 – Zone territoriali omogenee D – Zone destinate ad insediamenti produttivi.**

Sono considerate zone omogenee D le parti del territorio di cui all’art. 14, zona D, delle presenti norme.

Tali zone sono destinate ad insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, direzionale e commerciale (compreso il commercio all’ingrosso).

Le attività commerciali sono consentite nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 25 delle presenti norme.

E’ consentito l’insediamento delle attività di servizio per l’azienda e gli addetti, nonché l’abitazione per il titolare dell’azienda e per il personale addetto alla custodia e manutenzione degli impianti, purché le abitazioni non superino complessivamente i 250 mq di s.u. per ogni unità produttiva, e purché la superficie destinata ad abitazione non risulti superiore a quella destinata all’attività produttiva.

In tali zone il P.R.G. si attua nei modi seguenti:

- a) nelle zone D totalmente o parzialmente edificate, individuante nella planimetria di piano come “zone destinate ad insediamenti produttivi di completamento” attraverso intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:
  - $S_m = 1.000$  mq. ad eccezione dei lotti già edificati alla data di approvazione del P.R.G. vigente (10.5.1983) per i quali vale la superficie esistente a quella data
  - $U_f = 0,45$  mq/mq
  - $IVL = 0,40$
  - $IPF = 20\%$
  - Parcheggi di pertinenza da prevedersi nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni = secondo quanto indicato all’articolo 10 punto c) delle presenti norme
  - Opere di urbanizzazione primaria, tra le quali 7 mq/100 mq. di SC edificabile da destinarsi a parcheggi pubblici.

Le zone contrassegnate negli elaborati grafici con asterisco sono destinate esclusivamente alle esigenze produttive delle attività già insediate ed altre attività compatibili con il contesto circostante e comunque a basso impatto ambientale.

Per l’area contrassegnata con asterisco posta a Rami, si consentono esclusivamente impianti e attività con emissioni in atmosfera in deroga di cui all’art.272 comma 1 D.Lgs.152/06 e s.m. (scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico).

- b) nelle zone D destinate a nuovi insediamenti, individuate nelle planimetrie di piano come “zone destinate ad insediamenti produttivi di espansione”, attraverso intervento urbanistico preventivo (piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata o piani per insediamenti produttivi), applicando i seguenti parametri:
  - $S_m =$  comparto di attuazione individuato dal P.R.G.

- IT = 4.500 mq/ha
- IVL = 0,40
- IPT = 20%
- Parcheggi di pertinenza secondo quanto indicato all'art. 10 punto c) delle presenti norme.
- Opere di urbanizzazione primaria, tra le quali 7 mq/100 mq. di SC da destinarsi a parcheggi pubblici.

Nel caso di nuovi insediamenti direzionali e commerciali (con esclusione del commercio all'ingrosso per il quale è richiesta la quantità di parcheggi pubblici di cui sopra) tale quota deve essere pari a 20 mq/10 mq. di SC.

- Aree di Urbanizzazione primaria da cedersi gratuitamente come da planivolumetrico approvato.
- Aree di urbanizzazione secondaria, = 26 mq/100 mq. di Sc da cedersi gratuitamente e da destinarsi per il 4% a parcheggi pubblici e per la restante parte a verde pubblico e attività collettive.

Nel caso di nuovi insediamenti direzionali e commerciali (con esclusione del commercio all'ingrosso) tale quota deve essere pari a 80 mq/100 mq. di SC edificabile.

*Nelle zone D di completamento e di espansione, poste a ridosso di zone residenziali di tipo B o C, è vietato, per una distanza di m. 400 dalle suddette zone, l'insediamento di ogni attività insalubre, di qualsiasi tipo e dimensione, classificata di 1<sup>a</sup> classe ai sensi del D.M. 05/09/1994. Sono inoltre vietate, sempre nell'ambito della predetta distanza:*

- *Le attività che comportino la presenza di scarichi liquidi di metalli od altre sostanze non depurabili da impianti di depurazione di tipo biologico;*
- *Le attività ad alto rischio ai sensi del DPR n. 175/1988;*
- *Le attività che detengono gas tossici;*
- *Le attività superino i valori limite d'immissione ed emissione delle sorgenti sonore, previsti per la classe IV del DPCM 14.11.1997;*
- *Le attività idroesigenti caratterizzate da rilevanti volumi di acque di scarico;*
- *Le attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti, così definite dal DPR n. 22/1997, che comportino la realizzazione di stoccaggi su aree scoperte di pertinenza.*

*Ai fini della determinazione della distanza di m. 400 dalle zone residenziali verrà considerata quella intercorrente tra il limite di zona residenziale da considerarsi e il punto più prossimo dei fabbricati dell'insediamento proposto. Nel caso di attività che comportino stoccaggio su aree scoperte, verrà considerata la distanza tra il limite di zona residenziale e il limite di proprietà dell'area interessata dall'insediamento.*

*Sono fatti salvi gli interventi edilizi riguardanti fabbricati esistenti a distanza inferiore di quella sopra indicata, funzionali all'adeguamento, ammodernamento, ampliamento e/o riassetto organico di attività che, pur riconducibili alle attività sopra elencate, risultano già insediate alla data di adozione delle presenti norme, precisandosi che gli interventi di ampliamento non possono essere attuati in riduzione ulteriore della esistente distanza minima dai centri abitati e dai confini delle zone residenziali. Gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti, riguardanti le indicate attività già insediate, potranno essere consentiti sulla base di specifici programmi di riqualificazione e sviluppo aziendale che si completino in una dimensione temporale di medio termine e garantiscano adeguato rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.*

Per le zone D individuate in cartografia, tavola di zonizzazione n. 5, con il numero 1 e 2 e nella tavola di zonizzazione n. 1 con il numero 3, valgono inoltre le seguenti prescrizioni. Eventuali nuove edificazioni od ampliamenti:

- dovranno rispettare una distanza di almeno 10 mt dai confini di zona;
- dovranno rispettare una altezza massima pari a quella dei fabbricati esistenti. Nelle sole zone 1 e 2 è consentito tuttavia il superamento dell'altezza preesistente fino ad una altezza massima di 12 m. per particolari e documentate esigenze dell'attività produttiva, da presentarsi all'atto di richiesta di rilascio dei relativi titoli abilitativi.
- sono vincolati alla realizzazione da una barriera verde schermante lungo i confini di zona prospicienti zone omogenee di tipo B, C, F e G o zone agricole (zone E), di spessore di norma non inferiore a m 10. Sono altresì ammesse fasce vegetali di spessore ridotto, sino ad un minimo di m 5, purché integrate da altri accorgimenti in grado di garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi oltre al rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico;
- non potranno comportare la realizzazione di vani interrati e /o seminterrati relativamente all'area contrassegnata con il numero 1 in cartografia; per la medesima area in fase esecutiva si dovrà provvedere ad un approfondimento geognostico sui singoli lotti di intervento per la determinazione del carico unitario massimo ammissibile, nonché verificare esattamente i cedimenti assoluti, differenziali e relative distorsioni. Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici in caso di eventuale abbattimento del livello di falda dovranno essere preventivamente valutate le possibili interferenze con gli edifici circostanti.
- una superficie del lotto di intervento pari ad almeno il 30% della SC in ampliamento dovrà risultare libera da qualsiasi tipo di copertura e pertanto completamente permeabile (è consentito considerare permeabile il 70 % delle aree pavimentate con elementi grigliati).
- nella sola zona contrassegnata con il numero 3, gli interventi di trasformazione fisica o degli usi sono ammessi solo se funzionali alle esigenze delle attività ivi insediate alla data di adozione delle presenti norme, e sono subordinati all'adozione di idonei sistemi di trattamento dei reflui o all'adeguamento di quelli esistenti nel rispetto dei limiti di qualità di cui al DLGS 11 maggio 1999, n.152, fatta salva la facoltà di prevedere l'allacciamento alla pubblica fognatura, quando tecnicamente possibile; in caso di cessata attività e/o trasferimento in altro sito, il Comune si riserva la facoltà di limitare/condizionare l'insediamento di nuove attività nella zona suddetta ivi compreso qualsiasi eventuale futuro sub ingresso nei fabbricati già edificati

In applicazione della direttiva sulla tipizzazione delle attività produttive di cui all'art. 51, comma 4 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con del. di G.R. n.1864 del 26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, le zone D individuate in cartografia con il numero 1, 2 e 3 sono identificate come zone produttive ad "impatto moderato" (tipo 1). Le zone produttive ad impatto moderato non possono essere destinate ad attività produttive che comportano la produzione di acque reflue non domestiche contenenti le sostanze elencate nelle tabelle 3/A e 5 dell'allegato n.5 al D.Lgs. 1/5/99 n. 152; ad attività ad alto rischio ai sensi del DPR 175/88 e del D.lgs. 17.8.1999 n. 334; ad attività assoggettabili alla disciplina dell'uso e detenzione di gas tossici (R.D. 147/27); ad attività che superano il valore limite di immissione ed emissione delle sorgenti sonore della classe IV del DPCM 14/11/1997.

Le prescrizioni di cui al precedente comma non si applicano alle attività già insediate alla data di adozione delle presenti norme.

Nelle pertinenze di tali fabbricati non e' ammesso il deposito di rifiuti in quantità eccedenti quelle indicate alla lettera -m), art. 6, primo comma del D.Lgs. 5/2/97, n.22.

La zona D contrassegnata in cartografia con il numero 2 e la zona contrassegnata con il numero 3 interessano un Paleodosso di accertato interesse percettivo e /o storico testimoniale e / o idraulico (punto a, comma 2, art. 20A del P.T.C.P.), pertanto nella realizzazione degli interventi di trasformazione, eventuali nuove edificazioni od ampliamenti, non si dovranno prevedere

sbancamenti o riporti o altre sostanziali modifiche nella morfologia attuale dei luoghi, limitando gli scavi soltanto alla normale realizzazione delle fondazioni dei futuri edifici.

La zona D individuata nella tavola di zonizzazione n. 5, con il numero 4 è destinata esclusivamente a funzioni di tipo commerciale e direzionale.

In tale zona si interviene mediante piano particolareggiato esteso all'intero comparto come individuato nella tavola di zonizzazione e nel rispetto delle seguenti prescrizioni morfologico funzionali:

- le aree a verde pubblico dovranno essere collocate creando ove possibile continuità con le zone verdi, esterne al comparto, esistenti o previste dal piano; dovrà essere previsto un collegamento ciclopedonale in sede protetta lungo la S.P.1 da raccordare con i tratti esistenti;
- l'attuazione del comparto è condizionata alla contestuale realizzazione della viabilità di accesso dalla S.P. 1 attraverso la riorganizzazione dell'intersezione appositamente individuata con segno grafico nella tavola di zonizzazione n. 5, mediante la realizzazione di una rotatoria, anche di tipo compatto, la riqualificazione dei tratti di viabilità esistenti e dei punti di attraversamento ciclopedonale nonché delle aree funzionalmente collegate alla sede stradale prospicienti la S.P.1, quali opere funzionali all'accessibilità dello stesso. La riorganizzazione dell'intersezione nonché la scelta della soluzione tipologica dovranno essere verificate da un apposito studio sui flussi di traffico indotti dall'attuazione del comparto ed in relazione alle caratteristiche geometriche delle sedi stradali ed al loro stato di congestione, da presentarsi a corredo del Piano Particolareggiato. Non potranno essere previste ulteriori intersezioni con la S.P. 1 tali da determinare svolte a sinistra in uscita od in ingresso all'area;
- almeno il 30 % della superficie fondiaria dovrà essere libero da qualsiasi tipo di copertura o pavimentazione e risultare pertanto completamente permeabile (è consentito considerare permeabile il 70% delle aree pavimentate con elementi "grigliati");
- è richiesta in sede di elaborazione del Piano Particolareggiato una documentazione di impatto acustico con individuazione delle eventuali opere di mitigazione sia di tipo attivo che passivo da attuarsi contestualmente agli interventi di trasformazione edilizia; tale documentazione dovrà altresì verificare l'idoneità della collocazione della zona destinata alle operazioni di carico e scarico ed all'ubicazione degli impianti tecnologici in relazione alla presenza nell'intorno di zone residenziali e di zone destinate a servizi per l'istruzione; per la redazione dello studio occorre fare riferimento alla classe IV di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, ai sensi della Del di G.R. n. 2353/01.
- in fase esecutiva si dovrà provvedere ad un approfondimento geognostico sui singoli lotti di intervento per la determinazione del carico unitario massimo ammissibile, nonché verificare esattamente i cedimenti assoluti, differenziali e relative distorsioni. Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici in caso di eventuale abbattimento del livello di falda dovranno essere preventivamente valutate le possibili interferenze con gli edifici circostanti;
- in sede di Piano Particolareggiato dovrà essere eseguito uno studio idrologico-idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad inondazioni per tempi di ritorno prefissati e che permettano di verificare il grado di pericolosità e di criticità individuato nel presente PRG, esaminando un tratto del fiume Panaro significativo, ovvero che abbia come riferimento l'area d'intervento. Lo studio dovrà inoltre verificare, per l'area stessa, gli eventuali fenomeni di ristagno. Si dovranno altresì indicare gli interventi tecnici da adottare sia per ridurre l'effetto dell'impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali, sia per mantenere un'ottimale capacità di smaltimento del reticolo di scolo. A tale proposito si dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale, cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari

destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalle vie d'acqua superficiali (vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione delle piogge più intense di quelle compatibili con la rete fognaria. In sede di redazione del Piano Particolareggiato sarà necessario altresì acquisire il parere del Consorzio di Bonifica Burana per l'immissione delle acque bianche nei canali di scolo superficiali e recepire le eventuali prescrizioni di carattere idraulico;

- relativamente alle reti fognarie, dovrà prevista la separazione delle acque bianche e nere e dovrà essere effettuata una verifica, da compiersi in rapporto con l'Ente gestore, sulla necessità di realizzare nuove condotte destinate al trasporto delle acque reflue anche esternamente al comparto in modo da ottenere l'effettiva separazione delle acque bianche e nere;
- in relazione all'insediamento di funzioni di tipo commerciale si applicano i parametri di intervento minimi di cui all'art. 25 per la determinazione dei parcheggi di pertinenza e gli ulteriori requisiti urbanistici di cui alla delibera di C.R. n. 5701 del 1999.

Per quanto riguarda la zona D individuate in cartografia, tavola di zonizzazione n. 5, con il numero 3

1. Dovrà essere previsto il collettamento dei reflui alla pubblica fognatura, previa verifica dell'idoneità del sistema fognario/depurativo a riceverli, evitando quindi, se possibile, la realizzazione di uno specifico impianto di trattamento con scarico in acque superficiali.
2. Sarà inoltre indispensabile procedere alla separazione delle reti fognarie e dei relativi recapiti e, per le acque bianche, procedere alla corretta gestione del carico idraulico; qualora il piazzale venga adibito all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, prodotti o scarti/rifiuti o allo svolgimento di fasi di lavorazione che possano portare alla contaminazione delle acque di dilavamento meteoriche (punto 8 DGR 286/05), sarà necessaria anche la gestione delle acque di prima pioggia.
3. In sede di rilascio di titolo abilitativo dovrà essere presentata Relazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art.8 L.447/95.

#### **ART. 18/bis – Zona per attività ricettive alberghiere**

Tali zone sono destinate a nuovi insediamenti ricettivi quali motel, alberghi, pensioni, locande, ecc. eventualmente integrati da attrezzature di ristoro quali birrerie, trattorie, ristoranti, bar, tavole calde, ecc.....

Il P.R.G. si attua attraverso intervento urbanistico preventivo (piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata o piani per insediamenti produttivi), applicando i seguenti parametri:

- Sm = comparto di attuazione individuato dal P.R.G.;
- IT = 4.500 mq/ha;
- V1 = 0,40;

Parcheggi di pertinenza = secondo quanto indicato all'art. 10 punto c) delle presenti norme

Opere di urbanizzazione primaria, tra le quali 20 mq/100 mq. di SC da destinarsi a parcheggi pubblici.

Aree di urbanizzazione primaria da cedersi gratuitamente come da planivolumetrico approvato.

Aree di urbanizzazione secondaria = 100 mq/100 mq. di SC; da cedersi gratuitamente e da destinarsi per il 40% a parcheggi pubblici e per la restante parte a verde pubblico alberato e attrezzato.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
VARIANTE SPECIFICA AGLI ARTT. 19 E 22

CAPO III – ZONE A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA

**ART. 19 – Zone territoriali Omogenee – Zone Agricole**

1. Individuazione zone territoriali omogenee E

Sono considerate zone omogenee E le parti del territorio di cui all'art. 14, zona E, delle presenti norme.

Tali zone sono destinate all'esercizio delle attività agricole, ovvero recuperabili alla produzione agricola, o comunque ad attività direttamente connesse con le produzioni agricole.

Il P.R.G. disciplina gli interventi ai fini del recupero e dello sviluppo del patrimonio produttivo agricolo, tutelando le unità produttive e favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme associative e cooperative.

Il P.R.G. disciplina inoltre il recupero degli edifici esistenti non più funzionali all'attività agricola salvaguardando la conservazione degli elementi di identità storico-testimoniale e la compatibilità ambientale ed urbanistica degli interventi proposti.

2. Definizione degli interventi nelle zone agricole

Gli interventi previsti e regolamentati dal P.R.G. nelle zone agricole sono i seguenti:

- a) Nuove costruzioni residenziali che risultino funzionali alla produzione agricola e cioè realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali dei soggetti di cui al successivo punto 3.
- b) Costruzione di fabbricati di servizio utili al diretto svolgimento delle attività aziendali produttive.

Tali interventi sono così distinti:

b.1) Fabbricati ed impianti per allevamenti suinicoli di tipo aziendale (definiti come allevamenti nei quali il carico di animali sul terreno agricolo di cui le imprese allevatrici dispongono non supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di superficie), aventi una capienza media non superiore ai 100 capi suini equivalenti (1 capo suino equivalente = 80 Kg. di peso vivo allevato);

b.2) Fabbricati ed impianti di ogni altro tipo e cioè:

- depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
- rimesse per macchine agricole;
- ricovero per animali di allevamenti aziendali (con eccezione di quelli definiti al punto b.1);
- serre fisse ed impianti per colture aziendali specializzate su bancale e substrato artificiale (serre fisse o asportabili, tunnel ed altri impianti tecnologici volti alla incentivazione produttiva od alla produzione delle colture, vengono escluse dalle presenti disposizioni se, ed in quanto, finalizzate al riparo od alla intensificazione di colture, agrarie coltivate sul fondo ed il terreno sottostante risulti quale supporto per l'abituale e continuativa pratica coltivazione);
- ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente utile alle esigenze produttive dell'azienda agricola singola o associata.

Sono compresi in questo tipo di intervento anche i piani terra delle case di abitazione, qualora questi siano destinati a servizi per l'agricoltura.

Per allevamenti di tipo aziendale ricadenti sotto la voce b.2) si devono intendere:

- allevamenti aziendali di suini, definiti come al punto b.1), ma aventi una capienza media inferiore ai 100 capi suini equivalenti;
- allevamenti aziendali di altro tipo definiti come allevamenti nei quali il carico di animali sul terreno agricolo, di cui le imprese allevatrici dispongono, non supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di superficie.

- c) Costruzione di fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo intensivo (definiti come allevamenti nei quali il carico di animali sul terreno agricolo di cui le imprese allevatrici dispongono, supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di superficie), con annessi fabbricati ed impianti di servizio necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica; tali interventi sono così suddivisi:
- c.1) Fabbricati ed impianti per allevamenti intensivi di suini;
  - c.2) Fabbricati ed impianti per allevamenti intensivi di bovini;
  - c.3) Fabbricati ed impianti per allevamenti intensivi di altro tipo.
- d) Costruzione di fabbricati ed impianti produttivi di tipo industriale per la lavorazione, conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- e) Costruzione di impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle strutture aziendali ma non legati ad una singola azienda, (quali: silos, cantine, frigo, ecc.);
- f) Costruzione di abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza di impianti di tipo c), d) ed e), di cui ai punti precedenti;
- g) Costruzione di lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica da utilizzare per lo spandimento agronomico o per la produzione di energia alternativa;
- h) Costruzione di serre fisse, per specifiche attività colturali di tipo industriale, quando non risultino classificabili come interventi di tipo b);
- i) Costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo che eccedano dalla ordinaria pratica di conduzione agricola dei terreni, quali:
- strade poderali;
  - canali;
  - opere di difesa idraulica
- l) Movimenti di terra per uso agricolo che eccedono dalle normali operazioni agronomiche;
- m) Perforazione di pozzi, che non siano ~~di~~ ad esclusivo uso domestico, e costruzione dei relativi impianti di utilizzo;
- n) Coltivazione di cave e lavori di ripristino dell'area scavata;
- o) Abbattimento di alberi di alto fusto e modificazioni di impianti colturali costituenti ambiti di interesse ambientale e paesistico;
- p) Interventi sul patrimonio edilizio esistente;
- p.1) manutenzione ordinaria;
  - p.2) manutenzione straordinaria;
  - p.3) omissis;
  - p.4) restauro scientifico;
  - p.5) restauro e risanamento conservativo tipo A;
  - p.6) restauro e risanamento conservativo tipo B;
  - p.7) omissis;
  - p.8) ristrutturazione edilizia:
    - p.8.1) senza aumento di SC;
    - p.8.2) con aumento di SC;
  - p.9) demolizione;
  - p.10) mutamento di destinazione d'uso;
  - p.11) interventi sul patrimonio edilizio esistente per attività di tipo agriturismo e di turismo rurale.
- q) Laghi ed invasi per la pesca sportiva;
- r) Costruzione di strutture per attività ricettive temporanee ed attività sportive all'area aperta;

Gli interventi di tipo b.1) e c.1) non sono regolamentati dal presente articolo 19 e per essi si rimanda alla specifica normativa.

Gli interventi di tipo g) ed n) non sono regolamentati dal presente articolo 19 e per essi si rimanda al Piano delle attività estrattive.

### 3. Soggetti aventi titolo.

Il titolo abilitativo per interventi di nuova costruzione di tipo a) può essere rilasciata solo quando le costruzioni residenziali siano funzionali e necessarie alla produzione agricola essendo realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali e civili dei seguenti soggetti:

- Imprenditore agricolo professionale (IAP) Si considera IAP, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, come modificato dal D.Lgs 27/05/2005 n. 101, la persona fisica o giuridica in possesso della documentazione comprovante tale titolo rilasciata in data non anteriore a sei mesi;
- Cooperative agricole di conduzione, e forme associate assimilabili, formate da almeno il 50% dei soci CD, e cooperative braccianti; in tali casi è obbligatoria la presentazione di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA)\_di cui al successivo punto 6, e la sua approvazione da parte dei competenti organi.

Eventuali alloggi per il salariato agricolo (a contratto indeterminato) sono ammessi ove particolari e dimostrate esigenze aziendali rendano indispensabili la presenza continuativa dello stesso e tale necessità sia dimostrabile sulla base di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA)\_di cui al successivo punto 6, approvato dai competenti organi.

Il titolo abilitativo relativo agli interventi di tipo f) può essere rilasciata solo ove esigenze aziendali documentate rendano indispensabile la presenza continuativa di personale di custodia. Per tutti gli altri tipi di intervento di cui al precedente punto 2 il titolo abilitativo, ove necessario a seconda del tipo di intervento, può essere rilasciato a soggetti di qualunque categoria purché in possesso dei requisiti di legge.

Per interventi di tipo e) – i) l) ed m) la concessione può essere rilasciata anche ad enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi tra comuni, consorzi di Bonifica che statutariamente operano sul territorio.

Gli interventi di tipo p1) sono consentiti, a seconda dei casi, ai soggetti in possesso dei requisiti di operatore agrituristico o del turismo rurale (vedi le leggi regionali di cui all'Allegato III del R.E. punto E3.

### 4. Omissis

### 5. Strumenti di attuazione del P.R.G. nelle zone agricole

Ai sensi dell'art. 40, L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi previsti dal P.R.G. nelle zone agricole, si attuano attraverso i seguenti strumenti:

- a) Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) asseverato da tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore, come normato al successivo punto 6;
- b) Permesso di costruire gratuita gratuito o SCIA, nei soli casi di cui all'art. 9 della Legge 10/1977;
- c) Permesso di costruire oneroso, in tutti gli altri casi non ricompresi nella concessione gratuita.

Attraverso il PRA e nell'ambito degli obiettivi produttivi stabiliti dal piano è possibile superare gli indici fissati dalle norme di zona. Gli incrementi consentiti devono essere strettamente correlati alle esigenze produttive.

Gli interventi previsti nei PRA sono comunque soggetti a titolo abilitativo.



I permessi di costruire rilasciati in zona agricola sono in ogni caso assoggettati ad atto unilaterale d'obbligo per quanto attiene la destinazione d'uso.

Attraverso l'atto unilaterale d'obbligo per la trascrizione dei vincoli di inedificabilità alla Conservatoria degli Atti Immobiliari, da allegarsi al titolo abilitativo, si perfeziona inoltre l'attuazione di tutti gli interventi edilizi diretti nei casi in cui, attraverso il titolo abilitativo, vengano concentrate su un unico appezzamento di terreno le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione delle norme di zona anche ad altri appezzamenti facenti parte dell'azienda agricola, ma disgiunti dall'appezzamento da edificare.

In tal caso, tutti gli appezzamenti le cui è possibilità edificatorie sono state utilizzate all'atto del rilascio della concessione, diventano inedificabili, e tale vincolo sussiste anche in caso di frazionamento successivo.

Il vincolo di inedificabilità dei suddetti appezzamenti di terreno viene sottoscritto dai proprietari interessati attraverso un atto unilaterale d'obbligo corredato da tutte le planimetrie e gli estratti catastali dei terreni vincolati e viene registrato e trascritto a spese cura dei proprietari stessi.

I mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche, per funzioni compatibili come definite al punto 25, sono soggetti a titolo abilitativo, subordinato, ove ricorra il caso, al reperimento degli standard urbanistici ed al versamento del conguaglio di cui all'art. 16 L.R. 6/95.

In concomitanza di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente può essere stipulata, tra il soggetto interventore e l'Amministrazione comunale, specifica convenzione che preveda, in luogo del pagamento degli oneri di costruzione; la realizzazione di opere necessarie alla tutela ed alla riqualificazione ambientale degli edifici quali:

- opere di sistemazione delle aree di pertinenza;
- manutenzione dei drenaggi;
- opere di consolidamento idrogeologico;
- demolizione di corpi di fabbrica incongrui con la valorizzazione del contesto ambientale;
- opere di igienizzazione degli scarichi;
- altre opere che, a giudizio dell'Amministrazione, possano concorrere al perseguimento degli obiettivi prefissati.

Nell'ambito del progetto di recupero, devono essere predisposti gli opportuni elaborati, sottoscritti da tecnico abilitato, atti ad esplicitare la natura e la consistenza degli interventi, nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione prefissati.

Tale documentazione dovrà essere sottoposta al parere della Commissione Edilizia, congiuntamente al progetto stesso.

Detto vincolo può essere trasferito dai proprietari, con le stesse modalità, su terreni successivamente acquistati ricadenti sempre in zona agricola e nell'ambito comunale.

6. Il Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) è elaborato ai sensi del Programma Regionale di Sviluppo Rurale ed è asseverato da tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore

Il PRA , stabilisce in funzione delle reali necessità produttive delle aziende, la qualità degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo.

Il PRA è obbligatoriamente richiesto:

- per le opere eccedenti gli indici fissati dalle norme di zona;
- per le aziende agricole che intendano concentrare le possibilità edificatorie di appezzamenti di terreno disgiunti (in questo caso è indispensabile che il PRA sia accompagnato da un atto unilaterale d'obbligo per la trascrizione del vincolo di inedificabilità di detti appezzamenti alla conservatoria degli atti immobiliari).

Il PRA ha validità massima di 6 anni.

Per tutta la durata di validità, il PRA è vincolante per l'azienda e questa non potrà richiedere permessi di costruire se non in conformità a quanto previsto nel PRA approvato.

Decorso il termine di validità del PRA, questo perde ogni efficacia per le parti non realizzate e qualunque richiesta di titolo abilitativo è subordinata all'approvazione di un nuovo PRA.

Eventuale variante al PRA può essere approvata con la stessa procedura richiesta per l'approvazione originaria ed entro il termine di validità del PRA, solo in base ad adeguata documentazione sui validi motivi per i quali la variante è richiesta.

Il PRA deve contenere i seguenti elementi:

- documentazione sulla qualifica del richiedente, sulla proprietà, sulla ragione sociale e sulla forma di conduzione dell'azienda;
- individuazione planimetrica del fondo di pertinenza in scala 1:25.000;
- planimetrie, elenchi e certificati catastali di tutti gli immobili (terreni e fabbricati) facenti parte dell'azienda nonché documentazione sulle eventuali servitù prediali, in scala 1:1000 o 1:2000;
- planimetrie dello stato di fatto in scala 1:500 con indicazione dei fabbricati esistenti e della loro destinazione d'uso; indicazione della destinazione d'uso degli spazi inediti di pertinenza, rilievo delle infrastrutture; dei canali e di ogni altro elemento connotativo della zona di intervento: (relativamente ai fabbricati esistenti va indicata anche la quota delle altezze massime);
- planimetrie di progetto, in scala 1:500, degli interventi infrastrutturali ed edilizi richiesti;
- relazione illustrativa del progetto, nella quale dovranno essere precisati i seguenti elementi:
  - la durata del piano (non superiore a 6 anni);
  - i tempi ed i modi di attuazione del piano e, in corrispondenza degli interventi infrastrutturali ed edilizi previsti, i tempi di richiesta delle relative concessioni;
  - congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi stabiliti in caso di interventi di particolare consistenza, ove siano previsti interventi di tipo infrastrutturale o anche di tipo edilizio, la cui attuazione rivesta interesse per il Comune.

#### 7. Stato di fatto, frazionamenti successivi e messa in mappa

Per l'applicazione delle presenti norme, salvo specifica diversa indicazione, si fa riferimento allo stato di fatto esistente al 31/12/1980 così come risulta dai documenti catastali.

Lo stato di fatto catastale documenta:

- a) l'appoderamento in atto, con riferimento al rapporto fra edifici e superficie agricola di pertinenza;
- b) la classificazione degli edifici esistenti, con riferimento alla loro destinazione d'uso.

Gli appoderamenti ed i frazionamenti che risultano dallo stato di fatto catastale al 31/12/1980 costituiscono il riferimento fondiario per l'applicazione delle presenti norme. Nei casi in cui le presenti norme stabiliscono una superficie minima deve risultare dallo stato di fatto catastale. Ai fini della costituzione di una superficie minima di intervento i frazionamenti successivi alla data del 31/12/1980 possono essere considerati validi soltanto a condizione che attraverso tali frazionamenti:

- non vengano a formarsi aziende agricole residue aventi una superficie agricola utilizzata inferiore ai 3 ettari;
- non vengano a formarsi aziende agricole residue aventi edifici per i quali risultino superati i massimi dei parametri edilizi-urbanistici stabiliti dalle presenti norme per il tipo di edificio e di zona agricola cui si riferiscono;
- l'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici, anche in caso di frazionamenti successivi, deve essere riferita all'azienda originaria (così come da stato di fatto catastale al 31/12/1980).

Pertanto la determinazione della capacità edificatoria residua dovrà risultare dalla differenza tra la complessiva SC ottenuta dall'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici all'intera

superficie costitutiva l'azienda originaria e la SC effettivamente realizzata, sia per ciò che concerne la residenza che i servizi e cioè per interventi di tipo a) e b), nei limiti di quanto previsto al punto precedente.

Qualora vengano a crearsi, a seguito di frazionamento, nuove aziende agricole aventi ciascuna superficie maggiore di 3 ettari è comunque ammessa la realizzazione di mq. 180 di SC per abitazione (intervento di tipo a) e mq. 150 di SC per fabbricati di servizio (interventi di tipo b).

- nei casi in cui è consentito dalle precedenti norme il recupero per funzioni extragricole di edifici precedentemente asserviti ad unità poderali agricole, è espressamente vietata la realizzazione di nuovi edifici abitativi sulla medesima unità poderale agricola, anche a seguito di frazionamento successivo alla data di adozione delle presenti norme.

#### 8. Edifici esistenti nelle zone agricole: classificazione

Gli edifici esistenti nelle zone agricole, come risultanti dalla CTR aggiornata dagli uffici comunali al settembre 1994, sono classificati dal PRG in relazione alle caratteristiche di bene culturale o di interesse storico testimoniale.

Gli edifici risultano quindi così classificati:

- Edifici di interesse storico-testimoniale, di seguito denominati “beni culturali”

Gli edifici di interesse storico/testimoniale sono individuati negli elaborati C1 e C2 (scala 1:5000) del PRG sulla base del “Censimento del patrimonio edilizio di interesse storico-testimoniale in territorio extraurbano del Comune di Ravarino” svolto nel mese di novembre 1994.

Per ciascuna unità edilizia individuata, comprendente edifici ed aree scoperte di pertinenza, gli interventi ammessi fanno riferimento, oltre che alle presenti norme, alle indicazioni contenute nella specifica Scheda di censimento.

La Scheda di censimento individua la categoria di intervento che disciplina gli interventi riguardanti ciascun edificio ed area scoperta di pertinenza e identifica i principali elementi di interesse storico testimoniale da salvaguardare.

- Edifici privi di interesse storico-testimoniale, di seguito denominati “edifici privi di interesse”

Appartiene a questa categoria ogni altro edificio esistente nelle zone agricole, non ricompreso tra quelli definiti al precedente punto.

Gli interventi di tipo p) così come articolati al successivo punto 23 fanno riferimento a tale classificazione.

Per tutti gli interventi che interessino “beni culturali”, la relativa Scheda di censimento costituisce riferimento nella progettazione e nella successiva valutazione dell'intervento proposto da parte della Commissione edilizia.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono inoltre essere osservati gli indirizzi di cui al punto 27.

#### 9. Classificazione delle zone agricole

La classificazione delle zone agricole è effettuata tenendo conto delle caratteristiche fisiche, ambientali e produttive del territorio, delle esigenze di uso corretto del suolo agricolo, delle esigenze di tutela delle risorse naturali, nonché dei vincoli di natura urbanistica.

La presente classificazione regola gli interventi elencati al precedente punto 2) ad eccezione degli interventi di tipo b1), c1), g) ed n) in quanto soggetti a particolari disposizioni legislative regolamentari.

La suddivisione in zone è riportata negli elaborati grafici n. 1 e n. 2, ne risulta la seguente zonizzazione:

A) Zone agricole di tutela

Definite come zone agricole in cui sono presenti i diversi vincoli di rispetto di tipo urbanistico-ambientale. Tali zone si articolano, a seconda delle motivazioni che producono il vincolo di rispetto, nelle seguenti sottozone, in taluni casi sovrapposte fra loro.

- a.1) Zona agricola di rispetto dei fiumi, dei torrenti e dei grandi canali;
- a.2) Zona agricola di rispetto dei Cimiteri;
- a.3) Zona agricola di rispetto dei beni ambientali;
- a.4) Zona agricola di rispetto dei centri e dei nuclei abitati.

B) Zone agricole normali

Definite come zone agricole destinate a sviluppare le proprie potenzialità produttive senza che siano necessarie particolari misure di tutela.

Tali zone sono differenziate, a seconda delle prevalenti vocazioni produttive, nelle seguenti sottozone individuate cartograficamente: B1 e B2.

10. Interventi ammessi nelle zone agricole e di tutela A

Nelle zone agricole tipo A) definite zone agricole di tutela nelle quali sono presenti in base alle scelte del P.R.G. diversi vincoli di rispetto di tipo urbanistico-ambientale, sono ammessi interventi di tipo diverso, a seconda della sottozona corrispondente alle specifiche motivazioni che producono il vincolo di rispetto.

Per le singole sottozone, i tipi di intervento ammessi, classificati come al precedente punto 2, risultano come di seguito specificati:

- A.1) Zona agricola di rispetto dei fiumi, dei torrenti e dei grandi canali, costituita dalle fasce litoranee, individuate dal Piano fasce di tutela comprensoriale con ampiezza proporzionata alla importanza del corpo idrico di appartenenza.

Tale zona si articola in:

- fascia di tutela assoluta
- fascia di tutela allargata

Nella fascia di tutela assoluta individuata cartograficamente, sono ammessi gli interventi di tipo i) e p) con esclusione degli interventi di tipo p.8.2).

Nella fascia di tutela allargata sono ammessi gli interventi di tipo a), b2), i) e p).

A.2) Zona agricola di rispetto dei Cimiteri

Costituita dagli ambiti corrispondenti alle distanze di rispetto fissate dalla legge, quando trattasi di cimiteri inseriti nel territorio agricolo e tali ambiti non hanno ricevuto una diversa destinazione urbanistica; in tale zona sono ammessi interventi di tipo i) – tipo l) – tipo m) – tipo p) con esclusione degli interventi di tipo p.8.2).

A.3) Zona agricola di rispetto dei beni ambientali

Costituita dagli ambiti direttamente interessati da emergenze di tipo storico-artistico, architettonico, archeologico paesistico, ecologico; in tale zona sono ammessi interventi di tipo i) – tipo m) – tipo p) - tipo r).

All'interno del Quadrilatero di Castel Crescente valgono le seguenti ulteriori prescrizioni. Fino all'entrata in vigore dei piani o progetti previsti al 5° comma dell'art. 21 del PTPR, sono ammesse soltanto le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati; è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto alla data di adozione del PTPR e fermo restando che ogni escavo e aratura dei terreni a profondità superiori a 50cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica.

Ogni intervento di trasformazione edilizia consentito ai sensi dei precedenti commi è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

#### A.4) Zona agricola di rispetto dei centri e dei nuclei abitati

costituita dagli ambiti direttamente coinvolti dalla presenza dei centri e nuclei abitati e dalle relative previsioni urbanistiche, e come tali condizionati in vario modo dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche stesse; in tale zona sono ammessi interventi di tipo a) – tipo b.2) – tipo h) - tipo i) – tipo l) – tipo m) – tipo p).

Le sottozone A.1) – A.2) – A.3) – A.4) di cui ai commi precedenti possono risultare fra di loro sovrapposte, venendo così a costituire una zona agricola di rispetto ambientale di tipo complesso, tale cioè che in essa si sommano diverse motivazioni e quindi diversi vincoli di rispetto.

Pertanto, nell'elaborato grafico allegato alle presenti norme e contenente la zonizzazione alla quale si riferisce la normativa di cui al presente articolo, le diverse sottozone che costituiscono, nel loro complesso, le zone agricole di tutela sono rappresentate con indicazioni grafiche separate e sovrapposte, in modo da consentire, per ciascuna localizzazione, l'individuazione dei vincoli di rispetto interagenti.

Ne deriva un'applicazione sovrapposta delle norme specifiche relative alle diverse sottozone presenti, secondo il criterio di utilizzare, di volta in volta, la norma più restrittiva fra quelle che competono alle sottozone di appartenenza.

Nelle sottozone A1) e A4) relativamente agli ambiti ricadenti nei disposti dell'art. 17 del PTCP, trova applicazione quanto previsto dall'art. 25 bis delle presenti Norme.

#### 11. Interventi ammessi nelle zone agricole normali B

Le zone agricole tipo B) sono le zone destinate a sviluppare le loro elevate potenzialità produttive, in funzione dei più opportuni usi agricoli. In tutte le sottozone delle zone agricole normali sono ammessi gli interventi di tipo a), b.2), c.2), c.3), h), e), f), i), l), m) e p).

Inoltre per la sottozona di tipo B.1) sono ammessi anche gli interventi di tipo d).

#### 12. Parametri edilizi-urbanistici degli interventi

Agli interventi classificati nel precedente punto 2 con esclusione degli interventi di tipo b1), c1), g) ed n) soggetti a normative specifiche, si applicano i parametri edilizi-urbanistici, secondo le prescrizioni contenute nel presente capo.

Le prescrizioni sono differenziate a seconda che si tratti di intervento riguardante una nuova costruzione ovvero intervento riguardante una costruzione esistente.

Gli interventi di ampliamento aventi come oggetto edifici esistenti, sono ammessi esclusivamente ove riguardino gli edifici privi di interesse, ai sensi del precedente punto 8).

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici previsti dalle presenti norme per qualsiasi tipo di intervento, si intendo utilizzabili una ed una sola volta.

L'utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui alle presenti norme comporta il vincolo di inedificabilità per tutti quegli immobili ai quali sono stati applicati i parametri edilizi-urbanistici all'atto della concessione edilizia.

Tale vincolo di inedificabilità è trascritto alla Conservatoria degli Atti Immobiliari nelle forme e con le procedure di legge.

Per ciascun tipo di intervento, i parametri edilizi-urbanistici si applicano con riferimento alla relativa superficie di intervento, senza che su tale superficie possano essere sommati gli effetti dell'applicazione di parametri relativi a diversi tipi di intervento. Fanno eccezione gli interventi classificati al terzo comma del precedente punto 2 come interventi di tipo a) e interventi di tipo b), i cui effetti si sommano sulla medesima superficie di intervento, fermo restando tutte le altre prescrizioni di cui alle presenti norme.

Nel seguito, i parametri edilizi-urbanistici verranno indicati con le seguenti abbreviazioni:

- Superficie minima di intervento =  $S_m$  (mq)
- Superficie fondiaria =  $S_F$  (mq)
- Superficie complessiva =  $S_C$  (mq)
- Indice di utilizzazione fondiaria =  $U_f$  (mq/mq)
- Indice di visuale libera =  $IVL$  (mt/mt)
- Altezza massima =  $H$  (mt)
- Distanza minima =  $D$  (mt) così specificata:
  - D.1 = distanza dai confini della zona agricola in cui ricade l'intervento;
  - D.2 = distanza dai confini di proprietà;
  - D.3 = distanza dalle case di abitazione di qualunque tipo;
  - D.4 = distanza dalle strade esistenti o di progetto

### 13. Interventi tipo a) – abitazioni agricole e ampliamenti di abitazioni agricole esistenti.

Per interventi riguardanti nuove costruzioni tipo a) e ampliamenti di abitazioni agricole esistenti negli edifici "privi di interesse" sono richiesti i seguenti parametri edilizi-urbanistici:

- $S_m = 30.000$  mq per la generalità dei casi  
Superfici inferiori possono essere accettate solo se previste da un PRA approvato, che preveda un incremento della superficie destinata a colture intensive.
- $S_C = 180$  mq  
Aumentabili in proporzione alla ampiezza dell'azienda agricola, nel rapporto di 10 mq. per ogni ettaro eccedente il primo, fino ad un massimo di 470 mq, e comunque tutti concentrati in un unico edificio di abitazione per ciascuna unità poderale.
- $H = 8$  mt
- $D.1 = 5$  mt
- $D.2 = 5$  mt
- $D.3 =$  in applicazione nel criterio di visuale libera
- $D.4 =$  quella prevista in applicazione del nuovo codice della strada
- $IVL = 0,4$

Non è in ogni caso consentita la costruzione di nuovi edifici abitativi all'interno delle unità poderali agricole in cui, a decorrere dalla data di adozione delle presenti norme, sia stato consentito un intervento di recupero per funzioni non connesse con l'esercizio di attività agricole di edifici precedentemente asserviti all'unità poderale medesima.

Per interventi di ampliamento degli edifici “privi di interesse”, valgono le seguenti specificazioni:

- Sm = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale stabilito come al precedente punto 7
- SC = valgono gli stessi parametri delle nuove costruzioni.  
Nel caso in cui, alla data di adozione delle presenti norme, risulti già esaurita la potenzialità edificatoria derivata dall'applicazione dei parametri di cui al punto precedente o la stessa non risulti sufficiente al raggiungimento degli obiettivi elencati di seguito, è ammesso un incremento della SC da effettuarsi una sola volta, secondo i seguenti parametri:
  - per i fabbricati aventi SC inferiore od uguale a mq. 160 l'incremento massimo consentito non può risultare superiore a mq. 80;
  - per i fabbricati aventi SC superiore a mq. 160 l'incremento massimo consentito non può risultare superiore a mq. 40.

L'ampliamento ammesso deve inoltre risultare finalizzato ai seguenti obiettivi:

- adeguamenti di natura igienico-funzionale;
  - miglioramento generale delle condizioni abitative;
  - possibilità di consolidamento dei nuclei famigliari
- H = altezza dell'edificio esistente;
  - D = distanze come previste per le nuove costruzioni tipo a), riducibili fino a quelle dell'edificio esistente;
  - IVL = 0,4

Per tutte le costruzioni di tipo a), sia nuove che esistenti è consentita la realizzazione di un massimo di 60 mq di SC dell'abitazione per attività artigianali a domicilio.

#### 14. Interventi di tipo b.2) – fabbricati di servizio

Per interventi riguardanti fabbricati classificati di tipo b.2), valgono le prescrizioni seguenti:

Sm. = 30.000 mq. per la generalità dei casi;

Sm. = 10.000 mq., per le aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme e ove l'esigenza dell'intervento risulti da una relazione sulle produzioni e sulla condizione dei terreni praticata dall'azienda richiedente.

SC = 150 mq. aumentabili in proporzione all'ampiezza della azienda agricola, nel rapporto di 150 mq. per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata.

D.1 = 10 mt.

D.2 = 5 mt.

D.3 = 5 mt.

D.4 = quella prevista in applicazione del nuovo codice della strada

Nel caso l'edificio sia adibito anche solo parzialmente a ricovero animali, si applicano le distanze previste per gli interventi di tipo c.2) e c.3).

IVL = 0,4

Per interventi sugli edifici esistenti “privi di interesse” sono richiesti i seguenti parametri edilizi-urbanistici:

Sm. = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale stabilito come al precedente art. 7;

SC = incremento massimo, da effettuarsi una sola volta, rispetto alla SC esistente pari a:

- 20 % per costruzioni fino a 250 mq.
- 15% per costruzioni fino a 2250 mq.
- 10% per costruzioni superiori a 2250 mq.

D. = distanze come previste per le nuove costruzioni tipo b.2); riducibili fino a quelle dell'edificio esistente a meno che l'edificio non sia adibito anche solo parzialmente a ricovero animali.

IVL = 0,4

15. Interventi tipo c.2) – fabbricati ed impianti per allevamenti intensivi di bovini e c.3) – fabbricati ed impianti per allevamenti intensivi di altro tipo

Per interventi riguardanti fabbricati classificabili di tipo c.2), valgono le prescrizioni seguenti:

Nel caso in cui trattasi di nuovi fabbricati, i parametri edilizi-urbanistici sono:

Sm. = 30.000 mq

Uf = 0,3 mc/mq

Distanza minima dell'allevamento in ogni sua parte e componente:

D.1 = 100 mt.

D.2 = 20 mt.

D.3 = 40 mt.

D.4 = quella prevista in applicazione del nuovo codice della strada

Per interventi sugli edifici esistenti classificati “privi di interesse” sono richiesti i seguenti parametri edilizi-urbanistici:

Sm. = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale stabilito come al precedente art.7

SC = incremento massimo rispetto alla SC esistente pari al 10%, da effettuarsi una sola volta

D.1, D.2, D.3 = distanze maggiori o uguali a quelle esistenti

D.4 = quella prevista in applicazione del nuovo codice della strada.

Per interventi riguardanti fabbricati classificabili di tipo c.3), valgono le stesse prescrizioni indicate al comma precedente per i fabbricati di tipo c.2), ad eccezione della superficie minima di intervento che è ammessa pari a: Sm = 10.000 mq e con la specificazione che, qualora trattasi di allevamenti ittici, occorre l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciata dalla Provincia ai sensi della L.R. 11/93.

16 . Interventi di tipo d) e tipo e), impianti produttivi di tipo industriale per la lavorazione, conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici; impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle strutture aziendali ma non legati ad una singola azienda

Nel caso di nuovi fabbricati:

- Sm. = 10.000 mq

- Uf = 0,3 mq/mq

- IVL. = 1

- Parcheggi di pertinenza degli edifici = 5% della SC edificabile

- D.1 e D.3 = 40 mt

- D.2 = 20 mt

- D.4 = quella prevista in applicazione del nuovo codice della strada



Nel caso di interventi sugli edifici esistenti classificati “privi di interesse” valgono i seguenti parametri edilizi-urbanistici:

- $S_m$  = appoderamento in atto da stato di fatto catastale stabilito come al precedente punto 7
- $SC$  = incremento massimo rispetto alla  $SC$  esistente pari al 10%, ovvero fino al raggiungimento di  $U_f = 0,3$  mq/mq
- $D.1$  e  $D.3$  = 20 mt riducibili fino al minimo pari alle distanze esistenti
- $D.2$  = 10 mt riducibili fino al minimo pari alle distanze esistenti
- $D.4$  = quella prevista in applicazione del nuovo codice della strada
- $IVL = 1$

Per la sola area già insediata ed individuata in cartografia con il numero e la lettera 1a e 1b valgono inoltre le seguenti prescrizioni.

E' ammesso un aumento una tantum di  $SC$  fino al raggiungimento di  $U_f = 0,50$  mq/mq calcolata sulle due aree individuate con il numero e la lettera 1a e 1b e da localizzare sul lotto indicato con il numero e la lettera 1a, nel rispetto degli altri parametri del presente articolo, a condizioni che sia verificata da tecnico competente l'assenza di rischi di vulnerabilità degli acquiferi sotterranei e la funzionalità del sistema di allontanamento delle acque reflue a seguito degli interventi di ampliamento. Per la sola area già insediata ed individuata in cartografia con il numero 1a valgono inoltre le seguenti prescrizioni. Non è comunque ammessa la realizzazione di vani interrati e / o seminterrati.

Si prescrive che gli standard urbanistici (verde, parcheggi, e le altre opere individuate nella Valsat,) vengano interamente realizzate nel lotto stesso, cui dovrebbe essere attribuita la capacità edificatoria assegnata (1a). Il lotto 1b esaurisce così la sua potenzialità edificatoria.

Fermo restando il documentato rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento idrico acustico ed atmosferico, al fine di tutelare e conservare l'ambito paesaggistico circostante, a prevalente connotazione rurale, i progetti di trasformazione edilizia di nuova edificazione ed ampliamento dovranno essere accompagnati anche da apposita tavola della sistemazione del verde a contorno dell'insediamento produttivo, prevedendo la messa a dimora di elementi vegetazionali aventi funzione di schermo visivo e di riequilibrio ambientale.

In applicazione della direttiva sulla tipizzazione delle attività produttive di cui all'art. 51, comma 4 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con del. di G.R. n.1864 del 26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, l'area individuata in cartografia con il numero 1 è identificata come zona produttiva ad “impatto moderato” (tipo 1) e pertanto non è ammesso l'insediamento di attività produttive che comportano la produzione di acque reflue non domestiche contenenti le sostanze elencate nelle tabelle 3/A e 5 dell'allegato n.5 al D.Lgs. 1/5/99 n. 152; attività ad alto rischio ai sensi del DPR 175/88 e del D.lgs. 17.8.1999 n. 334; attività assoggettabili alla disciplina dell'uso e detenzione di gas tossici (R.D. 147/27); attività che superano il valore limite di immissione ed emissione delle sorgenti sonore della classe IV del DPCM 14/11/1997.

#### 17. Interventi di tipo f) – abitazioni di custodia

Per interventi riguardanti fabbricati classificati di tipo f) valgono i seguenti parametri edilizi-urbanistici.

Nel caso di nuovi fabbricati annessi a nuove costruzioni tipo c), tipo d), o tipo e):

- $SC = 150$  mq. aumentabili nella misura dell'1% della  $SC$  dell'impianto fino ad un massimo di 200 mq.
- $D.4$  = quella prevista in applicazione del nuovo codice della strada
- $IVL = 1$

Nel caso di nuovi fabbricati annessi a costruzioni di tipo c), tipo d) o di tipo e) già esistenti e sprovviste di costruzioni tipo f) purché classificate come “edifici privi di interesse”.

- SC = 150 mq. aumentabili nella misura dell'1% della SC dell'impianto fino ad un massimo di 200 mq.
- D. 4 = quella prevista in applicazione del nuovo codice della strada
- IVL. = 0,5

Nel caso di ampliamento di fabbricati esistenti classificati “privi di interesse”:

- SC = ampliamento del 10% della SC esistente da effettuarsi una sola volta e comunque senza superare la SC massima complessiva (esistente + ampliamento) di 200 mq di Su;
- D.4 = quella prevista in applicazione del nuovo codice della strada

#### 18. Interventi di tipo h) - Serre industriali

Per interventi riguardanti fabbricati classificabili di tipo h) sono prescritti i seguenti parametri edilizi urbanistici:

$S_m = 5000$  mq

$U_f = 0,80$  mq/mq

D.4 = quella prevista in applicazione del nuovo codice della strada

IVL = 1

#### 19. Interventi tipo i) – infrastrutture tecniche e opere di difesa del suolo

Gli interventi riguardanti le costruzioni classificabili di tipo i) sono realizzati secondo le norme e gli usi degli Enti esecutori.

#### 20. Interventi tipo l) – movimenti di terra per uso agricolo

Gli interventi di tipo l) sono realizzati nei casi in cui ciò viene richiesto dall'Amministrazione Comunale sulla base delle risultanze positive dell'indagine idrogeologica e geotecnica, la quale è richiesta in allegato all'istanza di concessione edilizia.

Per tali interventi valgono le prescrizioni particolari, eventualmente impartite, insieme all'atto della concessione, per la salvaguardia dell'ambiente.

Per gli interventi tipo l), nel caso in cui non siano richiesti attraverso un PRA, le domande devono essere corredate da:

- progetto del miglioramento fondiario, con piano quotato e descrizione della quantità e qualità dei materiali da asportare e di quelli da risistemare;
- relazione, firmata da un tecnico agrario, che illustri le finalità agronomiche e produttive per le quali si rende necessario il movimento di terra richiesto.

#### 21. Interventi tipo m) – perforazione pozzi

Gli interventi riguardanti costruzioni classificabili di tipo m) sono realizzati sulla base delle risultanze positive dell'indagine idrogeologica, la quale è richiesta in allegato all'istanza di autorizzazione.

Per tali interventi valgono le prescrizioni particolari, eventualmente impartite, insieme all'autorizzazione, per la salvaguardia dell'ambiente.

#### 22. Interventi tipo o) – abbattimento di alberi di alto fusto

L'abbattimento di alberi di alto fusto e la modificazione di impianti colturali aventi carattere monumentale-paesaggistico (fatto salvo quanto specificamente previsto al punto 27 della presente normativa) ed in particolare di quelli presenti nelle aree di pertinenza degli edifici classificati “beni culturali”, ovvero costituenti ambiti di rilevante interesse ambientale,

specificatamente individuati nelle tavole 2 e 3 della Variante P.R.G. come “zone agricole di rispetto dei beni ambientali”, non è consentito se non nei casi di seguito indicati.

Nei casi in cui l'intervento di abbattimento delle alberature di carattere monumentale-paesaggistico si renda necessario e inevitabile ai fini del razionale svolgimento dell'attività agricola, deve essere chiesta autorizzazione, supportata da idonea documentazione, al Sindaco che può rilasciarla solo sulla base di un progetto di risistemazione dell'ambiente che preveda, nei casi in cui ciò è possibile, il ripristino delle alberature con la piantumazione di essenze adeguata ed il relativo impegno del richiedente a mezzo di apposita convenzione.

Per interventi di ogni tipo, dalle alberature di pregio definite come al presente articolo, è richiesto il rispetto di opportune distanze di salvaguardia.

Tale rispetto deve essere garantito considerando, ai fini dell'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici, come confine di zona, il limite dell'area di pertinenza delle alberature stesse, individuata da un involucro il cui distacco dalle piante sia sempre pari almeno ad una volta e mezzo l'altezza di ciascuna pianta.

### 23. Interventi tipo p) – interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole, come definito al punto 8, sono articolati secondo due principali tipologie:

- interventi di trasformazione fisica (interventi da tipo p1 a p9 e tipo p11 a seconda dei casi)
- interventi di modifica dell'uso (intervento tipo p10 e tipo p11 a seconda dei casi)

Le norme successive specificano gli interventi ammessi distinguendo fra edifici classificati “beni culturali” ed edifici “privi di interesse”.

Per gli edifici classificati “beni culturali”; i criteri di intervento trovano puntualizzazione nelle Schede di censimento; per questi edifici quindi l'individuazione degli interventi ammessi o compatibili deriva dal combinato disposto fra quanto indicato dalla presenti norme e quanto indicato nelle Schede di censimento.

#### 23.1 Interventi di trasformazione fisica.

Gli interventi di trasformazione fisica ammessi a seconda dei casi, sono i seguenti:

##### p1) manutenzione ordinaria

gli interventi di manutenzione ordinaria, sono ammessi sia sugli edifici classificati come “beni culturali” che su quelli “privi di interesse”, ferme restando le disposizioni e competenze di cui al D.Lgs. n.42/2004.

##### p2) manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria, , sono ammessi sia sugli edifici “privi di interesse”, sia sui “beni culturali” a meno, per questi ultimi, di quelli per i quali è prescritta nella Scheda di censimento la categoria d'intervento A1- Restauro scientifico.

Nel caso in cui il complesso di opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi, venga ad assumere carattere di sistematicità a giudizio dell'UTC, l'intervento sarà considerato, secondo i casi, Restauro e risanamento conservativo, Ripristino tipologico, Ristrutturazione.

##### p3) Omissis

##### p4) restauro scientifico

Gli interventi di restauro scientifico sono prescritti per gli edifici classificati come “beni culturali” e come tali identificati nelle Schede di censimento del patrimonio edilizio esistente. Sono inoltre richiesti in tutti quei casi in cui venga accertata la presenza di parti od

elementi di rilevante interesse storico-testimoniale-monumentale non emersi in sede di censimento.

Gli interventi di restauro scientifico devono essere, di norma, progettati relativamente ad unità tipologiche complete; l'esecuzione dei lavori nell'ambito di tale progetto unitario, può avvenire per stralci, mediante provvedimento autorizzativi o concessioni parziali.

p5) restauro e risanamento conservativo tipo A

p6) restauro e risanamento conservativo tipo B

Gli interventi di Restauro e risanamento conservativo tipo A e tipo B sono prescritti per gli edifici classificati "beni culturali".

Sono inoltre richiesti in tutti quei casi in cui venga accertata la presenza di parti od elementi di interesse storico-testimoniale non emersi in sede di censimento.

Tali trasformazioni devono essere, di norma, progettate relativamente ad unità tipologiche complete; l'esecuzione dei lavori nell'ambito di tale progetto unitario, può avvenire per stralci, mediante provvedimenti autorizzativi o concessioni parziali.

p7) Omissis

p8) ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi sugli edifici "privi di interesse" e su quelli classificati come "beni culturali" ove indicato nelle relative schede censuarie.

Tali interventi si suddividono ulteriormente in:

- p8.1) ristrutturazione edilizia senza aumento di SC

- p8.2) ristrutturazione edilizia con aumento di SC. Relativamente ai parametri edilizi urbanistici che regolano l'ampliamento, per le funzioni agricole vale quanto prescritto nei punti precedenti a seconda del tipo di attività.

Per le funzioni extragricole, già insediate alla data di adozione delle presenti norme, valgono i seguenti parametri da utilizzarsi una sola volta:

\* per funzioni abitative l'incremento è consentito secondo i seguenti criteri:

- per i fabbricati aventi SC inferiore od uguale a mq. 160 l'incremento massimo consentito non può risultare superiore a mq. 80
- per i fabbricati aventi SC superiore a mq. 160 l'incremento massimo consentito non può risultare superiore a mq. 40

\* per le funzioni diverse da quelle abitative è consentito un incremento del 10% della SC esistente.

L'ampliamento ammesso deve inoltre risultare finalizzato ai seguenti obiettivi:

- adeguamenti di natura igienico-funzionale;
- miglioramento generale delle condizioni abitative e lavorative;
- possibilità di consolidamento dei nuclei famigliari;
- D = distanze come previste per le nuove costruzioni tipo a), riducibili fino a quelle dell'edificio esistente;
- $IVL = 1$

L'intervento p. 8.2) non è ammesso in caso di modifica d'uso per funzioni extragricole.

p9) Demolizione

L'intervento di demolizione consiste nello smantellamento e rimozione fisica, parziale o totale, di un qualsiasi manufatto la cui realizzazione sia soggetta a concessione edilizia od autorizzazione edilizia ai sensi della normativa vigente.

Gli interventi di demolizione sono ammessi per tutti gli edifici classificati “privi di interesse”. Quando l’intervento di demolizione costituisce parte contestuale di un più complessivo progetto di recupero, esso viene considerato come parte dell’intervento di recupero.

Per gli edifici individuati come “beni culturali”, l’eventuale intervento di demolizione degli elementi incongrui rispetto ai caratteri storico-testimoniali costituisce parte integrante dell’intervento di recupero e rientra quindi nelle categorie di intervento definite nelle Schede di censimento.

Eventuali interventi di ricostruzione, successivi alla demolizione, sono considerati a tutti gli effetti come interventi di nuova costruzione, come tali soggetti a tutti i disposti delle presenti norme.

Per gli interventi di demolizione non connessi ad altri tipi di intervento edilizio è richiesta la predisposizione di specifico progetto di risistemazione dell’ambiente agrario o dell’area cortiliva a seconda dei casi.

### 23.2 Interventi di modifica dell’uso (intervento tipo p10)

Gli interventi di modifica dell’uso, classificati di tipo p10) ai sensi del punto 2) delle presenti norme, sono regolati come di seguito.

Ai fini dell’applicazione delle seguenti norme, la destinazione d’uso esistente di un edificio è quella che risulta dal più recente titolo abilitativo (anche in sanatoria ai sensi delle vigenti disposizioni).

In mancanza di ciò si farà riferimento alla classificazione catastale attribuita all’epoca dell’accatastamento che dovrà risultare comunque anteriore alla data di adozione delle presenti norme, in mancanza della quale ed in presenza di immobile legittimamente esistente, si prenderà atto della destinazione documentabile alla medesima data di adozione.

Le destinazioni d’uso ammesse sono specificate nei punti successivi e sono legate alla tipologia degli edifici ed al loro carattere storico-testimoniale.

Il mutamento d’uso per attività extragricole può essere consentito, nei limiti successivamente indicati, solo ove risulti dimostrato attraverso specifica relazione tecnico-agronomica che gli edifici interessati non siano più funzionali allo svolgimento dell’attività agricola da almeno 3 anni.

Le funzioni ammesse di tipo extragricolo sono individuate nella specifica tabella.

In caso di modifica d’uso per attività extragricole non è consentito l’ampliamento.

Nei casi in cui la modifica d’uso comporti aumento del carico urbanistico l’intervento è subordinato al contemporaneo ed integrale reperimento degli standard urbanistici richiesti.

E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere la presentazione di idonea documentazione, a firma di tecnico abilitato, atta ad esplicitare la compatibilità ambientale dell’intervento, in presenza di interventi ritenuti apportatori di rilevanti interazioni e modificazioni all’ambiente.

In tutti i casi in cui è consentito il recupero per funzioni non connesse con l’esercizio dell’attività agricola di edifici in precedenza asserviti ad una determinata unità poderale agricola, non è consentita, anche a seguito di frazionamento, la realizzazione di nuovi edifici abitativi sulla medesima unità poderale.

Negli edifici classificati “privi di interesse” non è comunque consentito il recupero a funzioni di tipo extragricolo di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi (bassicomodi) di altezza inferiore a mt. 2,50.

Negli interventi di demolizione è fatto obbligo di rilevare l’eventuale presenza di materiali in amianto od in cemento amianto ed, in caso affermativo, di rimuovere detti materiali in applicazione delle procedure di legge.

23.2.a) Interventi di modifica dell'uso ammessi:

- negli edifici classificati come “beni culturali”
- negli edifici classificati “privi di interesse” ma aventi tipologia tradizionale e di origine storica, quali abitazioni, stalle/fienili, barchesse e pro servizi (sono sempre esclusi gli edifici in cemento armato, in struttura metallica, tettoie e baracche in struttura precaria, gli edifici seriali per l'allevamento intensivo);
- negli edifici classificati “privi di interesse” aventi tipologia abitativa recente o assimilabile;

1. Funzioni agricole: sono consentite funzioni di tipo a), b2), ed f) definiti al precedente punto 2) nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici indicati nei punti precedenti a seconda del tipo di intervento di cui trattasi e della classificazione dell'edificio.
2. Funzioni extragricole: sono consentite funzioni di cui alle categorie catastali da A1 ad A9, A10, B1, C1, C3, B2, B5, B6, D2, D4, E7 (rif. Cap. 25 – tabella). Non è consentito l'ampliamento.

2.1 Il recupero per funzioni extragricole tipo A1 – A9 (abitazioni di ogni tipo) avviene alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- Nel caso di edifici che presentano la tipologia tradizionale “a corpi congiunti”, il recupero abitativo può interessare anche la parte originariamente destinata a servizi agricoli.
- Il numero massimo delle abitazioni ricavabili non può in ogni caso superare il numero di 3 (tre);
- Limitatamente agli edifici classificati come “beni culturali”, e per quelli classificati “privi di interesse” aventi tipologia tradizionale e di origine storica, valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - gli edifici di servizio alle attività agricole (quali barchesse e fienili), purché non isolati e collocati nell'ambito delle aree di pertinenza dell'edificio principale, possono essere recuperati e destinati a residenza ed a servizi connessi;
  - il numero massimo di alloggi complessivamente ricavabile nell'edificio principale e negli edifici a servizi non può in ogni caso superare il numero di 3 (tre), per una SC massima ammessa di mq. 450 ad eccezione degli edifici già accatastati all'urbano dal 1940 in cui il numero massimo di alloggi ricavabile è 4 (quattro);
  - il numero massimo di alloggi complessivamente ricavabile negli edifici a servizi non può, in ogni caso, risultare superiore a 1 (uno);
  - ai fini del soddisfacimento delle prescrizioni relative alla dotazione obbligatoria di autorimesse a servizio degli alloggi è consentita la realizzazione di posti auto non coperti unicamente in concomitanza delle seguenti situazioni:
    - assenza di altri immobili esistenti nell'ambito dell'area di pertinenza recuperabili ad uso servizi (anche se già altrimenti destinati);
    - comprovata impossibilità di realizzazione delle autorimesse all'interno dell'edificio senza alterarne le caratteristiche storico-testimoniali.
- Limitatamente agli edifici classificati “privi di interesse” aventi tipologia abitativa recente od assimilabile, il recupero della parte originariamente destinata a servizi agricoli è sottoposta alle seguenti ulteriori disposizioni:
  - per i fabbricati in cui la parte a tipologia abitativa presenta dimensioni inferiori od uguali a mq. 160, il recupero abitativo della parte originariamente destinata a servizi agricoli non può risultare superiore a mq. 80

- per i fabbricati in cui la parte a tipologia abitativa presenta dimensioni superiori a mq. 160, il recupero abitativo della parte originariamente destinata a servizi agricoli non può risultare superiore a mq. 40.

2.2 Il recupero per funzioni extragricole diverse da quelle descritte al punto 2.1, avviene alle seguenti condizioni:

- gli interventi di trasformazione d'uso per funzioni tipo A10, B1,C1,C3, B2, B5, B6, D2, D4 ed E7 è subordinato alla acquisizione di una valutazione preventiva (ai sensi dell'art. 21 L.R. 15/2013) circa la compatibilità dell'intervento rispetto alla salvaguardia degli elementi di interesse storico testimoniale, agli aspetti di compatibilità urbanistica ed ambientale.

Il proponente l'intervento deve allegare al progetto idonea documentazione atta a rendere possibile da parte dei soggetti preposti, l'espressione di giudizio in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento.

Tale documentazione, presentata a firma di tecnico abilitato, oltre a descrivere i principali elementi di caratterizzazione progettuale, deve fornire elementi conoscitivi in relazione alle principali interazioni previste nei confronti del territorio e dell'ambiente circostante a seguito della realizzazione dell'intervento.

Al fine di valutare la compatibilità ambientale dell'intervento, il Comune si avvale del parere U.S.L.

- per le funzioni di tipo C2, C3 (attività produttive di tipo manifatturiero solamente se laboratoriali) valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

- sono ammesse esclusivamente se connesse all'abitazione del titolare dell'azienda o dei suoi familiari e se nel nucleo insediativo non sono presenti altre abitazioni. In ogni caso la parte produttiva non può essere frazionata in modo autonomo dall'abitazione;

- la superficie massima destinabile alla funzione produttiva non può risultare superiore a 150 mq che verranno scomputati dai 450 mq consentiti per la residenza;

- qualora le prescrizioni eventualmente impartite dall'USL, anche ai fini dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, comportino modifiche all'edificio non compatibili con la categoria di intervento, la modifica d'uso non è accoglibile;

- alla richiesta del parere preventivo di compatibilità occorre allegare idonea documentazione tecnica che affronti il tema del trattamento (o conferimento) dei reflui prodotti dall'attività;

- sono comunque escluse le seguenti attività:

- attività di servizio per autoveicoli (carrozzerie, meccanici, ecc....);

- produzione, lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di materiali per costruzione (calcestruzzo, laterizi, ecc....);

- produzione, lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di materie chimiche, plastiche, gomma e combustibili;

- conciatura e tintura delle pelli;

- tintorie;

- produzione di prodotti in ceramica o similari, fatta eccezione per quelli destinati all'uso domestico ed ornamentale;

- produzione, deposito e commercializzazione di metalli ferrosi e non ferrosi (fonderie, fucine, ecc....);

- attività connesse con trasporti (spedizionieri, depositi e custodia merci e materiali, ecc....);

Sono in ogni caso vietati gli stoccaggi e depositi di materiale a cielo aperto, per qualsiasi tipo di attività.

L'insediamento delle attività ammesse è comunque subordinato e vincolato al parere di compatibilità ambientale ed al rispetto di eventuali prescrizioni conseguenti all'esame della documentazione tecnica e del progetto da parte dell'U.S.L. competente.

- possibilità di realizzazione contestuale ed integrale della quota di parcheggi indicata nella specifica tabella;
- nel caso l'intervento venga dichiarato compatibile, l'Amministrazione può subordinare lo stesso alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegni alla contestuale realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale.  
La realizzazione di tali opere può essere previsto in tutto o in parte a scapito del contributo di costruzione.
- obbligo da parte del soggetto interventore, della messa a dimora di una quantità di essenze arboree ad alto fusto pari ad un minimo di 40 unità per ettaro.  
La piantumazione dovrà normalmente avvenire in prossimità dell'intervento edilizio previsto, al fine di arricchire e qualificare il contesto ambientale, secondo un'organizzazione e con caratteristiche definite in sede progettuale. Localizzazioni alternative potranno essere tuttavia ammesse in zone e luoghi diversi solo su espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale.

23.2.b) Interventi di modifica dell'uso ammessi: negli edifici classificati "privi di interesse" aventi tipologia diversa da quella abitativa

1. Funzioni agricole: è ammesso, compatibilmente con le specifiche norme di zona, la modifica d'uso per tutti gli interventi elencati al punto 2), in base ai parametri edilizi urbanistici indicati ai punti precedenti a seconda del tipo di intervento.

2. Funzioni extragricole: sono consentite le funzioni di cui alle categorie catastali: C1, D8, C4, D6 (rif. Cap. 25 – tabella).

Limitatamente agli edifici con originaria destinazione a servizi agricoli ed individuabili come pertinenza di edifici a tipologia abitativa, è ammesso il recupero per servizi alla residenza.

Non è consentito l'ampliamento.

Gli interventi di recupero avvengono nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

-per le funzioni agricole di tipo c), d), ed e) e per le funzioni extragricole l'intervento è subordinato alla acquisizione di una valutazione preventiva (ai sensi dell'art. 21 L.R. 15/2013) circa gli aspetti di compatibilità urbanistica ed ambientale.

Al fine di valutare la compatibilità ambientale dell'intervento, il Comune si avvale del parere U.S.L.

Il proponente l'intervento deve allegare al progetto idonea documentazione atta a rendere possibile da parte dei soggetti preposti, l'espressione di giudizio in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento.

Tale documentazione, presentata a firma di tecnico, abilitato, oltre a descrivere i principali elementi di caratterizzazione progettuale, deve fornire elementi conoscitivi in relazione alle principali interazioni previste nei confronti del territorio e dell'ambiente circostante a seguito della realizzazione dell'intervento.

- possibilità di realizzazione contestuale ed integrale della quota di parcheggi indicata nella tabella allegata;
- nel caso l'intervento venga dichiarato compatibile, l'Amministrazione può subordinare gli interventi di recupero alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegni alla contestuale realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale previsti all'art. 17 della L.R. 6/95. La realizzazione di tali opere può essere previsto in tutto o in parte a scapito del contributo di costruzione.
- in caso d'interventi finalizzati all'insediamento di funzioni extragricole, è fatto obbligo al soggetto interventore, della messa a dimora di una quantità di essenze arboree ad alto fusto pari ad un minimo di 40 unità per ettaro.



La piantumazione dovrà normalmente avvenire in prossimità dell'intervento edilizio previsto, al fine di arricchire e qualificare il contesto ambientale, secondo un'organizzazione e con caratteristiche definite in sede progettuale.

Localizzazioni alternative potranno essere tuttavia ammesse in zone e luoghi diversi solo su espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale.

### 23.3) Interventi per attività di tipo agriturismo (p11)

#### Attività agrituristiche

Ai sensi delle disposizioni regionali vigenti (vedi Allegato III al R.E. punto E3, sono destinabili all'insediamento di attività agrituristiche, i fabbricati rurali esistenti funzionalmente collegati all'attività agricola (sia quelli classificati "beni culturali" che quelli "privi di interesse" secondo la classificazione di cui al punto 8), ivi compresi gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo.

Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Gli interventi edilizi connessi con lo svolgimento di tali attività sono regolati, oltre che dalle disposizioni regionali, dalle norme dei punti precedenti, che definiscono i parametri edilizi ed urbanistici per le funzioni agricole.

Gli interventi devono inoltre rispettare i criteri definiti al punto 25.

Al mutamento d'uso finalizzato all'insediamento di attività extragricole, ivi compresa la residenza civile, e comunque alla riconosciuta perdita di funzionalità degli edifici allo svolgimento dell'attività agricola, consegue l'indisponibilità degli stessi all'insediamento di funzioni di cui al presente punto.

### 24) Interventi di tipo q) – laghi ed invasi per la pesca sportiva

Nuovi interventi finalizzati alla realizzazione di laghi ed invasi destinati allo svolgimento di attività di pesca sportiva possono essere realizzati unicamente all'interno degli ambiti territoriali individuati negli elaborati cartografici C1 e C2.

Eventuali edifici di servizio all'attività (es. ricovero attrezzi) devono essere contenuti in un unico corpo edilizio ed avere una SC max non superiore a 150 mq.

Sono consentite attività di ristoro purché ricavate all'interno di edifici esistenti.

Distanza minima delle nuove costruzioni e degli invasi in ogni loro parte e componente:

D.1 = 10 mt.

D.2 = 10 mt.

D.3 = 10 mt.

D.4 = quella prevista in applicazione del nuovo codice della strada

Sono da rispettarsi le seguenti ulteriori prescrizioni:

- il proponente l'intervento deve allegare al progetto idonea documentazione atta a rendere possibile da parte dei soggetti preposti, l'espressioni di giudizio in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento.

Tale documentazione, presentata a firma di tecnico, abilitato, oltre a descrivere i principali elementi di caratterizzazione progettuale, deve fornire elementi conoscitivi in relazione alle principali interazioni previste nei confronti del territorio e dell'ambiente circostante a seguito della realizzazione dell'intervento.

- realizzazione contestuale ed integrale della quota di parcheggi indicata nel successivo art. 26 secondo la cat. D6;

- è fatto obbligo al soggetto interventore, della messa a dimora di una quantità di essenze arboree ad alto fusto pari ad un minimo di 40 unità per ettaro.

La piantumazione dovrà normalmente avvenire in prossimità dell'intervento previsto, al fine di arricchire e qualificare il contesto ambientale, secondo un'organizzazione e con caratteristiche definite in sede progettuale.

Localizzazioni alternative potranno essere tuttavia ammesse in zone e luoghi diversi solo su espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale.

#### 24 bis) Interventi di tipo r) – attività ricettive temporanee ed attività sportive all'area aperta

Gli interventi finalizzati all'insediamento di attività ricettive temporanee ed attività sportive all'aria aperta sono ammessi alle seguenti condizioni:

- la presenza nell'area d'intervento di un edificio di interesse storico – testimoniale (Bene Culturale);

- parametri: superficie dell'insediamento (AI) da valutare preventivamente e congiuntamente con l'Amministrazione Comunale in sede di stipula della convenzione urbanistica, in base al tipo di funzione prevista, e comunque fino ad un massimo di 500 mq.; H max = 5 m. per gli interventi di nuova costruzione di manufatti e di superfici pavimentate funzionali all'uso.

I manufatti previsti dovranno essere realizzati con strutture lignee o metalliche leggere prefabbricate, privilegiando strutture trasparenti, ed escludendo lo scavo di strutture di fondazione rilevanti, dovranno essere ancorati su piattaforme appoggiate al terreno, ed essere adeguatamente progettati dal punto di vista dell'inserimento architettonico – paesaggistico, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di mitigazione.

Dovrà essere stipulata, con l'Amministrazione Comunale, apposita convenzione regolante l'intervento, con la quale il soggetto attuatore s'impegna al versamento del contributo di costruzione ed a ripristinare, a seguito della cessazione dell'attività, lo stato dei luoghi precedenti l'intervento.

Dovranno essere previsti adeguati impianti di trattamento degli scarichi domestici preventivamente autorizzati da parte degli Enti competenti.

Qualora venisse concesso l'uso al pubblico di attività sportive all'aria aperta, quali ad es. piscine, dovranno essere adeguatamente regolamentati anche gli scarichi delle acque reflue, con autorizzazione allo scarico e relativo sistema di trattamento, per il rispetto dei limiti di legge, anche per il parametro "cloro".

25. Intervento di modifica d'uso: funzioni compatibili

	FUNZIONI (RIFERIMENTO L.R. 46/88)	CLASSIFICAZIONE CATASTALE (ASSUNTA DALLE PRESENTI N.T.A.)
1	FUNZIONI ABITATIVE	A1-A9 Abitazioni di ogni tipo B1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme
2	FUNZIONI DIREZIONALI, FINANZIARIE, ASSICURATIVE, FUNZIONI COMMERCIALI, IVI COMPRESI ESERCIZI PUBBLICI, ARTIGIANATO DI SERVIZIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE DI TIPO MANIFATTURIERO, SOLAMENTE SE LABORATORIALI	C1 Negozi e botteghe e locali pubblici C2 Magazzini e locali di deposito C3 Laboratori per arti e mestieri D8 Fabbricati costruiti ed adattati per speciali esigenze di attività commerciali A10 Uffici e studi privati B2 Case di cura ed ospedali (senza fini di lucro) B4 Uffici pubblici (municipi, ecc.) B5 Scuole, laboratori scientifici B6 Biblioteche, pinacoteche, musei, ecc. C4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro) D3 Teatri, cinematografi D4 Case di cure ed ospedali (con fini di lucro) D6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fini di lucro) E3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (edicole per giornali, pese, chioschi, ecc..) E7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
5	FUNZIONI ALBERGHIERE O PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO	D2 Alberghi e pensioni F15 Strutture per attività agrituristiche

26. Dotazione minima di parcheggi di pertinenza prescritta per le diverse destinazioni d'uso.

TIPO DI DESTINAZIONE (Rif. Classific. Catastale)	SUPERFICIE MINIMA DI PARCHEGGI
RESIDENZA (A1/A9)	1,5 posti auto/alloggio (in ogni caso non meno di 1 mq./10 mc)
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' SIMILARI (C1)	1 mq./1 mq. SC (di superficie di vendita) e in ogni caso non meno di 5 posti auto/100 mq. SC
COMMERCIO AL DETTAGLIO	Vedi al successivo art. 25 punto 12
MAGAZZINI,DEPOSITI, COMMERCIO ALL'INGROSSO (C2-D8)	40 mq./100 mq. SC e in ogni caso non meno di 2 posti auto/100 mq. Sc
ALBERGHI-PENSIONI, COLLEGI, CONVITTI, CASE DI CURA (D2-B1-B2-D4)	2 mq/3 mq di SC e in ogni caso non meno di 3 posti auto/100 mq. SU
RISTORANTI-LOCALI RICREATIVI, CINEMA, ECC... (D3-E7-E3-D6-C4-B7-D6)	2 mq/1 mq di SC e in ogni caso non meno di 4 posti auto/100 mq. Sc
UFFICI-ATTIVITA' DIREZIONALI/TERZIARIE (A10)	60 mq/100 mq di SC e comunque non meno di 4 posti auto/100 mq. SC
ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI (C3)	20 mq/100 mq di SC e comunque non meno di 1 posto auto/100 mq. SC
SERVIZI PUBBLICI (B4-B5-B6-E3)	40 mq/100 mq di SC e comunque non meno di 2 posti auto/100 mq. SC

Il posto auto è convenzionalmente calcolato pari a 2,5x5 mt. e cioè a 12,50 mq.

**27. INDIRIZZI E CRITERI DA ADOTTARSI NEGLI INTERVENTI IN TERRITORIO EXTRAURBANO**

Le norme che seguono riguardano le modalità di realizzazione degli interventi nelle zone extraurbane ed hanno come finalità la tutela e la valorizzazione dei caratteri storici, tipologici ed ambientali del territorio agricolo, anche in ottemperanza ai disposti dell'art. 11 del PTPR.

Fermo restando che per gli interventi su tutti gli edifici classificati di pregio storico-culturale o di interesse testimoniale e ambientale ("beni culturali") si applicano le più specifiche prescrizioni di cui al precedente articolo 15, di seguito sono dettati criteri di riferimento per la progettazione degli interventi di nuova costruzione e sugli edifici "privi di interesse". fatto salvo che, in caso di demolizioni e costituzioni di coperture, è fatto obbligo, per qualunque tipo di edificio, di rilevare l'eventuale presenza di materiali in amianto od in cemento amianto ed, in caso affermativo, di rimuovere detti materiali in applicazione delle procedure di legge.

A tali criteri farà riferimento la Commissione edilizia nell'esprimere il proprio parere.

**27.1 Indirizzi generali**

Le nuove edificazioni sotto il profilo delle soluzioni architettoniche e nell'uso dei materiali dovranno avere a riferimento gli elementi tipici dell'edilizia rurale locale, garantendo un coerente ed armonico inserimento delle opere nel contesto paesaggistico.

In particolare non è consentito l'uso del cemento faccia a vista per tutte le superfici esterne.

Gli interventi di nuova costruzione, nonché quelli che prevedono la modifica d'uso per destinazioni extragricole e di turismo rurale devono prevedere contestualmente la sistemazione

delle aree scoperte di pertinenza finalizzata all'arricchimento della vegetazione arboreo-arbustiva tipica del paesaggio agrario padano.

In particolare dovranno essere previsti interventi di manutenzione/ripristino della vegetazione esistente e l'impianto di nuova vegetazione ed in particolare:

- alberature d'alto fusto in vicinanza degli edifici;
- alberi in filare e siepi lungo il fronte stradale.

Per opere di notevole consistenza e volumetria, quali stalle, allevamenti, depositi, serre industriali, altri edifici a destinazione produttiva devono essere previsti interventi di mitigazione dell'impatto visivo, in particolare attraverso l'uso di cortine arboreo-arbustive di mascheramento, oltre che attraverso le scelte compositive e dei materiali di finitura.

## 27.2 Edifici abitativi

Per gli edifici abitativi, nel caso siano ammessi interventi di nuova costruzione, o di ristrutturazione che non sia conforme al sedime, alla sagoma e alla volumetria dell'edificio preesistente, si devono rispettare le seguenti caratteristiche tipologiche e morfologiche:

- la pianta deve essere di forma semplice (quadrata o rettangolare) ed il volume deve essere compatto;
- la copertura deve essere a due o a quattro falde congiungentisi nel colmo con pendenza compresa fra il 30% e il 38%, senza abbaini sporgenti o terrazzini incassati, e con manto di copertura in laterizio o similare (con o senza impianti di produzione energetica da FER aderenti o integrati alla falda);
- l'edificio deve avere di norma due piani fuori terra; sono ammessi edifici ad un piano o con più di due piani solo nel caso fosse questa la conformazione preesistente;
- la sporgenza della gronda va commisurata alla media di quelle rilevabili sull'edilizia tradizionale locale, e in ogni caso non deve essere superiore a 70 cm.;
- non sono ammessi balconi sporgenti;
- sono ammessi porticati;
- sono ammesse logge rientranti, ricompresi entro il filo della facciata;
- le facciate, anche nel caso di fabbricati costruiti utilizzando strutture diverse dalla muratura tradizionale, devono essere rifinite con intonaco o similare, e tinteggiate con riferimento alle coloriture dell'edilizia tradizionale locale, escludendo l'utilizzo di superfici lucide o in rilievo. Anche la coloritura degli elementi di oscuramento delle finestre dovrà rifarsi a quelle dell'edilizia tradizionale locale;
- gronde e pluviali devono essere in rame o metallo verniciato;
- tutti gli interventi dovranno avvenire nel rispetto degli elementi tipologici e morfologici tipici dell'edilizia rurale (coperture, finestre coerenti con la destinazione d'uso, evitando finestre a nastro tipiche degli edifici industriali, ecc), prendendo a riferimento il documento "PAESAGGI DA RICOSTRUIRE: linee guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana", approvate dalla Giunta Regionale il 28/10/2013.

Anche negli interventi conservativi non è ammessa nelle coperture la realizzazione di nuovi abbaini sporgenti dal piano di falda o di terrazzini incassati nella falda (salvo il mantenimento di abbaini o terrazzini esistenti). È ammessa l'apertura di lucernai a raso nella falda, per una superficie non superiore ad 1/20 della superficie della falda; ciascuna apertura non deve superare la superficie di mq. 1,20.

## 27.3 Edifici non abitativi

Per gli edifici non abitativi, nel caso di nuova costruzione, nonché nel caso di ristrutturazione che non sia conforme al sedime, alla sagoma e alla volumetria dell'edificio preesistente, si devono rispettare le seguenti caratteristiche tipologiche e morfologiche, o in alternativa le modalità di cui al seguente comma 5:

- l'edificio deve essere ad un solo piano con pianta di forma semplice: quadrata o rettangolare;

- la copertura deve essere a due falde congiungenti nel colmo e una pendenza massima non superiore al 30% (con o senza impianti di produzione energetica da FER aderenti o integrati alla falda);
- la lunghezza del lato più lungo non deve essere di norma superiore a m. 40; qualora per ragioni di funzionalità produttiva sia richiesta una lunghezza superiore, devono essere previsti accorgimenti morfologici (es. disallineamenti, cambi di coloritura, ....) per spezzare la continuità visiva della facciata;
- i paramenti esterni, anche nel caso di fabbricati costruiti utilizzando strutture diverse dalla muratura tradizionale, devono essere tinteggiati con riferimento alle coloriture dell'edilizia tradizionale locale escludendo l'utilizzo di superfici lucide o in rilievo.- tutti gli interventi dovranno avvenire nel rispetto degli elementi tipologici e morfologici tipici dell'edilizia rurale (coperture, finestre coerenti con la destinazione d'uso, evitando finestre a nastro tipiche degli edifici industriali, ecc), prendendo a riferimento il documento "PAESAGGI DA RICOSTRUIRE: linee guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana", approvate dalla Giunta Regionale il 28/10/2013.

#### 27.4 Edifici specialistici o di rilevanti dimensioni

Qualora per ragioni di funzionalità produttiva agricola si dimostri la necessità di derogare dalle caratteristiche di cui al precedente punto 27.3, e in tutti i casi di realizzazione di edifici aventi un'altezza superiore a m. 8,00, o una superficie coperta superiore a mq. 800, la domanda di permesso di costruire (o la SCIA) deve essere accompagnata:

- da uno studio dell'inserimento paesaggistico che prenda in considerazione i principali punti di visibilità dell'intervento dalle strade e dalle aree urbane e individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l'impatto visivo;
- da un progetto di sistemazione e integrazione della vegetazione arborea al contorno coerente con lo studio suddetto, e finalizzato in particolare ad integrare i nuovi insediamenti nel contesto paesaggistico.

Tale documentazione aggiuntiva dovrà essere costituita da una relazione illustrativa dello stato di fatto e dello stato di progetto contenente: simulazioni visive dell'inserimento della costruzione nel paesaggio con rappresentazione dei materiali e colori previsti e degli accorgimenti di mitigazione visiva proposti,

#### 27.5 Ubicazione dei nuovi edifici

L'ubicazione di nuovi corpi edilizi deve avvenire salvaguardando, ove riconoscibile, l'impianto planimetrico storico dell'insediamento, nonché eventuali prospettive, con visivi o punti di vista significativi.

va evitata la costruzione in posizione isolata lontana dai centri aziendali preesistenti.

Devono inoltre essere salvaguardati i beni culturali minori e le alberature di pregio.

#### 27.6 Opere di urbanizzazione

Nel caso in cui l'intervento comporti l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e la realizzazione di aree a parcheggio per l'adeguamento agli standard è richiesto un progetto unitario.

La viabilità privata di servizio agli insediamenti, potrà essere pavimentata con asfalto per il solo tratto di collegamento tra l'area cortiliva e la rete viaria principale.

La rimanente viabilità a servizio degli edifici, le aree cortilive, gli spazi di sosta dovranno prevedere una sistemazione a verde e/o pavimentazioni con materiale aventi caratteristiche di elevata permeabilità (es.: autobloccante, stabilizzato ovvero quelli tradizionali in cotto, ciotoli o pietra posati su sottofondi permeabili), in misura non inferiore al 60% della loro superficie complessiva.

#### 27.7 Vegetazione al contorno

Gli spazi di sosta esterni dovranno essere alberati.

La vegetazione da impiantare dovrà essere scelta fra le specie di tipo autoctono o comunque fra quelle storicamente presenti. In linea di massima le essenze arboree-arbustive dovranno essere scelte fra le seguenti:

- Crataegus ss.pp. (Biancospino)
- Corylus avellana (Nocciolo)
- Cornus ss.pp. (Sanguinello)
- Prunus spinosa (Pruno)
- Carpinus betulus (Carpino)
- Acer campestre (Acero campestre)
- Populus nigra italica (Pioppo nero)
- Quercus robur (Rovere)
- Tilia cordata (Tiglio)
- Fraxinus excelsior (Frassino)
- Morus Alba (Gelso)
- Juglans regia (Noce)

#### 27.8 Recinzioni

Ferma restando al possibilità di conservare le recinzioni preesistenti, non è ammessa nel territorio rurale la realizzazione di nuove recinzioni intorno agli edifici abitativi, salvo che siano costituite esclusivamente da siepe viva, con eventuale rete metallica interposta, di colore verde e priva di cordolo di base, alta al massimo m.1.20, tale da non essere più visibile con lo sviluppo vegetativo della siepe. Sono ammessi elementi verticali in muratura esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso.

#### 28. Tutela dei maceri, siepi e filari arborei

Sono assoggettati a tutela in quanto elementi costitutivi del paesaggio agrario tipico le emergenze naturalistiche riportate in cartografia (elaborati C1 e C2) quali maceri, sistemi arborei lineari qualificanti il paesaggio agrario, siepi e filari arborei caratterizzanti il paesaggio agrario tipico.

La tutela dei maceri risulta estesa alle fasce di vegetazione ripariale ad essi limitrofe, in quanto costituenti parte di un sistema biotico proprio delle aree umide. I maceri non possono essere distrutti né alterati e la tutela è estesa a un intorno di 20 m all'interno del quale non è consentito alcun intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica se non direttamente connesso alla tutela, restauro e ripristino dell'ambiente naturale od alla creazione di percorsi pedonali/ciclabili finalizzati ad agevolarne la pubblica fruizione.

Gli interventi su aree ed elementi individuati, dovranno tendere al mantenimento ed alla salvaguardia della loro integrità al fine di contribuire al mantenimento dei caratteri naturalistici e paesaggistico/ambientali propri dei luoghi.

L'ammissibilità degli interventi edilizi e/o di modifica dei luoghi, ivi compreso il rimodellamento del terreno, eventualmente previsti nelle adiacenze degli ambiti naturalistici individuati, è subordinata comunque alla dimostrazione della non interferenza con il sistema biologico/naturalistico e paesaggistico presente.

Non è consentita la rimozione o l'abbattimento degli elementi individuati in cartografia come "siepi e filari arborei caratterizzanti il paesaggio agrario tipico".

#### 29. Percorsi ciclabili

I percorsi ciclabili extraurbani individuati negli elaborati C1 e C2 del PRG in recepimento del Piano intercomunale delle piste ciclabili della Provincia di Modena, costituiscono il tracciato di riferimento per l'attuazione degli interventi finalizzati alla sistemazione/realizzazione di piste ciclabili in sede propria o in sede promiscua.

Tali interventi saranno definiti sulla base del progetto di attuazione di ciascun percorso esteso almeno a tutto il tratto di competenza comunale, facendo riferimento nella definizione delle soluzioni progettuali alle indicazioni del Piano provinciale.

In assenza del progetto di attuazione tutte le istanze di trasformazione edilizia/urbanistica che interessino tali tracciati potranno esser accolte, nel rispetto di eventuali altre più restrittive indicazioni di P.R.G., solo ove si dimostri:

- il mantenimento della continuità e integrità dei percorsi
- l'esistenza di soluzioni alternative migliorative

A questo scopo è prescritta la presentazione di idonea documentazione tecnica di supporto all'istanza e l'acquisizione di parere preventivo ai sensi della L.R. 33/90.

#### CAPO IV – ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

##### **ART. 20 – Zone territoriali omogenee F e G – Zone destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale e locale.**

Sono considerate zone omogenee F e G le parti del territorio di cui all'art. 14, zone F e G, delle presenti norme.

Tali zone sono destinate ad attrezzature urbane e territoriali di uso pubblico e ai servizi pubblici tecnologici e amministrativi di livello comunale, ivi compresi quelli destinati a fiere e spettacoli, nonché ad attrezzature pubbliche di frazione.

In tali zone il P.R.G. si attua secondo le seguenti disposizioni:

- a) nelle zone destinate a spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport attraverso intervento diretto, applicando i seguenti parametri:
  - $S_m$  = individuata graficamente dal P.R.G.
  - Parcheggi = 10/100 mq di SF
  - Opere di urbanizzazione primaria
  - $U_f = 0,10$  mq/mq
  - $H = 8,50$  mt.
  - $IVL = 1$
- b) Nelle zone destinate ad attrezzature e servizi pubblici all'interno delle quali sono distinte nelle tav. di P.R.G. con la lettera "I" le attrezzature per l'istruzione dell'obbligo, asili nido e scuole materne, attraverso intervento diretto applicando i seguenti parametri:
  - $S_m$  = individuata graficamente dal P.R.G.
  - Parcheggi = 25 mq/100 mq. di SC costruita
  - Opere di urbanizzazione primaria
  - $U_f = 0,60$  mq/mq
  - $H = 14,50$  mt.
  - $IVL = 0,50$

Nelle zone F e G destinate all'istruzione dell'obbligo, è inoltre consentita la realizzazione di attrezzature pubbliche di servizio di interesse generale e locale.

In tutte le zone F e G, in attesa della loro utilizzazione pubblica, sono esclusi interventi privati di tipo edificatorio, è consentito il normale svolgimento dell'attività agricola, nonché tramite convenzionamento, attività di tipo ricreativo o sociale (sempreché non comportino interventi edificatori).

##### **ART. 21 – Zone destinate alla viabilità**

Tali zone sono destinate alla conservazione, all'ampliamento o alla creazione delle infrastrutture viarie e di sosta e delle relative attrezzature connesse al traffico.

L'indicazione grafica sulle caratteristiche dimensionali delle strade e dei nodi stradali contenuta nelle tavole di PRG ha valore indicativo fino alla redazione del progetto dell'opera.

All'esterno dei centri abitati gli accessi alle strada statali non potranno distare meno di 300 mt.; sulle strade provinciali tale distanza minima è pari a 200 mt.



## CAPO V – ZONE A VINCOLO SPECIALE

### **ART.22 – Zone di rispetto stradale**

Le zone di rispetto stradale sono le zone destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazione e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura.

All'interno delle fasce di rispetto stradale, può essere consentita la realizzazione di recinzioni di rete metallica e/o siepe viva.

A titolo precario, può essere autorizzata in tali zone la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante.

Le zone di rispetto stradale destinate a verde pubblico non concorrono al raggiungimento della dotazione minima ed inderogabile delle aree per servizi pubblici relativa agli insediamenti residenziali.

In tali zone sono consentiti esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente, attraverso l'applicazione delle prescrizioni normative definite al precedente art. 19.

Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, ove consentiti secondo il disposto dell'art. 19, devono essere realizzati nelle parti non prospicienti il fronte stradale e nel rispetto delle distanze dalla strada previste in applicazione del nuovo codice della strada.

### **ART. 23 – Zone d'acqua**

Le zone d'acqua sono quelle occupate da corsi d'acqua e le relative aree golenali e della arginatura, siano esse pubbliche o private.

Tali zone possono essere destinate soltanto alle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica, nonché alle attività per il tempo libero sempre che tali attività non prevedano costruzioni di alcun tipo.

## TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

### **ART. 24 – Territorio urbanizzato**

Il territorio urbanizzato costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi è individuato, ai sensi dell'art. 13 Legge 47/78 integrata, nelle tav. 1,2 e 5 del P.R.G.

### **ART. 25 - Criteri di insediamento delle attività commerciali in sede fissa**

1. Nella applicazione delle presenti norme sono fatti salvi gli esercizi già insediati, i quali si dovranno adeguare solo in caso di aumenti di superfici, fusioni di più esercizi già in essere o trasferimenti in altri locali.

2. Definizioni e ambito di applicazione:

a) per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

- d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. Distinti in alimentari e non alimentari
- e) per medio piccole strutture di vendita gli esercizi aventi superficie comprese tra 151 mq e 800mq;
- f) per medio grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie comprese tra 801 mq e 1500mq ;
- g) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai 1500mq.;
- h) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;
- i) per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- l) per forme speciali di vendita al dettaglio si intendono:
- la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
  - la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
  - la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
  - la vendita presso il domicilio dei consumatori.

### 3. Sono settori esclusi dalla presente disciplina:

- a) i produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 (7), e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (8), e successive modificazioni;
- b) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (9), e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ;
- c) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n.443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

### 4. Nella zona omogenea A - zone culturali ambientali di cui all'art. 5 delle presenti norme e in zona di riqualificazione urbanistica di cui all'art. 16, le attività commerciali in sede fissa sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- è possibile insediare strutture commerciali di vicinato (fino a 150 mq.) alimentari e non alimentari in tutte le zone omogenee A;

- è possibile insediare strutture commerciali medio-piccole (comprese da 151mq. a 800 mq.) alimentari e non alimentari nelle sole aree individuate nella cartografia di cui alla del. di C.C. n. 21 del 10/03/2000 (Tav. 1/A e Tav. 1/B) con colore arancione;
  - non si possono insediare attività medio-grandi e grandi.
5. Nelle zone omogenee B - zone edificate a prevalente destinazione residenziale di cui all'art. 16 delle presenti norme, le attività commerciali in sede fissa sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:
- è possibile insediare strutture commerciali di vicinato (fino a 150 mq.) alimentari e non alimentari in tutte le zone B.
  - è possibile insediare strutture commerciali medio-piccole (comprese da 151 mq. a 800 mq.) alimentari e non alimentari nelle sole aree individuate con colore arancione nella cartografia di cui alla del. di C.C. n. 21 del 10/03/2000 (Tav. 1/A e Tav. 1/B). In seguito a trasferimento di strutture medio-piccole alimentari già insediate alla data di adozione delle presenti norme, nelle corrispondenti aree è possibile insediare unicamente strutture commerciali di vicinato.
  - non si possono insediare attività medio-grandi e grandi.
6. Nelle zone omogenee C - zone per nuovi insediamenti residenziali di cui all'Art. 17 delle presenti norme, le attività commerciali in sede fissa sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:
- sono ammesse le strutture commerciali di vicinato (fino a 150 mq.), alimentari e non alimentari, in tutte le zone C.
  - non è possibile insediare strutture commerciali medio-piccole, (151-800 mq.) medio grandi (801-1500 mq.) e grandi (superiori a 1500 mq.).
7. Nelle zone omogenee (D/a) zone totalmente o parzialmente edificate destinate ad insediamenti produttivi di completamento e zone (D/b) zone destinate a nuovi insediamenti produttivi di espansione di cui all'Art. 18 delle presenti norme, le attività commerciali in sede fissa sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:
- si possono insediare strutture commerciali dei soli settori non alimentare di vicinato (fino a 150 mq), non alimentari medio piccole ( da 151mq a 800mq) e non alimentari medio grandi (da 801mq a 1500mq);
  - si possono insediare attività commerciali di vicinato del tipo alimentare nelle sole aree individuate nella cartografia di cui alla del. di C.C. n. 21 del 10/03/2000 (Tav. 1/A e Tav. 1/B) con colore arancione;
  - nell'area individuata nella tavola di zonizzazione n. 5, con il n. 4 è ammesso l'insediamento di medie attività commerciali del settore alimentare di rilevanza comunale per effetto del trasferimento con ampliamento di attività già insediate nel territorio comunale;
  - non sono insediabili attività commerciali grandi (superiori a 1500 mq).

8. Nelle zone omogenee (E) - zone agricole e nelle zone di rispetto stradale di cui agli Art. 19 e 22 delle presenti norme, le attività commerciali in sede fissa sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- si possono insediare attività commerciali di vicinato (fino a 150 mq) alimentari e non alimentari, purchè ad una distanza non superiore a 50 m dalle strade prospicienti i fabbricati interessati da tale uso;
- al punto 25 (tabella degli interventi di modifica d'uso: funzioni compatibili) dell'articolo 19 del P.R.G. vigente la nota C1- Negozi e botteghe e locali pubblici è da intendersi integrata relativamente ai criteri localizzativi summezionati;
- nelle zone E e di rispetto stradale ai fini delle dotazioni di parcheggi per le attività commerciali di cui al presente articolo, si prescrive oltre a quanto già individuato, una dotazione di alberature composte di essenze arboree autoctone da piantumare nell'area oggetto di intervento.

9. Nelle zone per attività ricettive alberghiere (Art. 18/bis) e nelle zone territoriali omogenee (F e G) - zone destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale e locale (Art. 20), relativamente alle attività commerciali, si conferma quanto previsto dalle norme di zona.

10. Nelle singole zone territoriali omogenee le dotazioni di parcheggi e la loro modalità di individuazione, per le sole attività commerciali, sono quelle previste al comma 12 delle presenti norme ad integrazione delle prescrizioni per le diverse zone.

11. Sono inoltre da osservarsi i seguenti criteri insediativi.

a) nell'ambito di nuovi interventi edificatori in comparti di espansione la dove le attività commerciali in sede fissa sono insediabili come riportato ai commi precedenti, la individuazione di attività commerciali non deve coincidere necessariamente con la identificazione di aree mono-funzionali, ma è possibile prevederne una più libera ubicazione;

b) le logiche insediative saranno quelle dettate dalle potenzialità commerciali espresse dai luoghi;

c) si possono insediare attività commerciali in contenitori esistenti, attuando fusioni e accorpamenti di volumi di edifici esistenti, nel rispetto dei presenti criteri dimensionali e tipologici-commerciali, oltre che nel rispetto delle norme di zona.

12. Nella determinazione della dotazione di parcheggi per le sole attività commerciali di nuovo inserimento, anche a seguito di interventi di fusione di attività già insediate, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

a) i parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento, ossia destinati a tutti i clienti, pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi;

b) i parcheggi pertinenziali possono essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto, privo di barriere architettoniche;

c) i parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici di U1 e U2 senza sovrapposizioni;

d) i parcheggi pertinenziali per insediare nuove attività non sono monetizzabili;

e) per gli esercizi di vicinato, va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale;

f) per gli esercizi alimentari con superficie fino a 400 mq di superficie di vendita o frazione, si calcola un posto auto ogni 30 mq di superficie di vendita o frazione;

g) per esercizi alimentari da 400mq fino a 800mq di superficie di vendita, si calcola un posto auto ogni 18 mq di superficie di vendita o frazione;

h) per gli esercizi non alimentari con superficie fino a 400 mq di superficie di vendita o frazione, si calcola un posto auto ogni 40 mq di superficie di vendita o frazione;

i) per esercizi non alimentari da 400mq fino a 800mq di superficie di vendita, si calcola un posto auto ogni 25 mq di superficie di vendita o frazione;

l) Per esercizi non alimentari da 801mq fino a 1500mq di superficie di vendita, (tipologia prevista nelle sole zone per insediamenti produttivi di completamento e di espansione), si calcola un posto auto ogni 20 mq di superficie di vendita o frazione;

m) nei parcheggi pertinenziali, le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra non devono essere inferiori a m 2,5x 4,8. Si intende la superficie convenzionale di un posto auto, comprensiva dei relativi spazi di manovra pari a mq 25 , dove lo spazio di manovra sia a solo uso del parcheggio, per gli usi promiscui si considera oltre alla superficie del parcheggio il 50% del tratto di strada corrispondente.

13. Per quanto non espressamente indicato al presente articolo, sono fatti salve le disposizioni di cui alla L.R. 14/99 ed alla Del. di C.R. n. 5701 del 1999 “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell’art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14”.

**ART. 25 bis – Complessi industriali ricadenti nelle aree di cui all’art. 17 del PTCP (recepimento disposti PTCP).**

Ai sensi del comma 12, art. 17 del PTCP, sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali che ricadano, anche parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria come identificati dal PTCP alla tavola 1.5 e risultino già insediati alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, od alla data di adozione del PTCP per gli ulteriori ambiti individuati dallo stesso PTCP, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine.

Tali programmi debbono specificare gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizione e/o ad obiettivi di tutela dell’ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia con riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti.

Tali programmi dovranno altresì contenere un’analisi dell’ambiente esterno all’impresa, l’analisi dei fattori di pressione sull’ambiente generati dalla specifica attività insediata e dagli interventi di trasformazione strutturale o di processo ed organizzazione, gli obiettivi di qualità da perseguire e le

relative modalità od azioni di qualificazione e mitigazione, nonché le indicazioni per il monitoraggio degli stessi.

Previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

## CAPO VI - NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

### **Art. 26 - Definizioni e Finalità.**

1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (MS) che quelli per la valutazione della Condizione limite per l'emergenza (CLE).
2. La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:
  - indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
  - assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.
3. Gli studi di Microzonazione Sismica sono stati realizzati per l'intero territorio comunale con particolare riguardo al complesso del territorio insediato/consolidato, comprese le porzioni suscettibili di nuova edificazione e delle reti infrastrutturali principali, in relazione a quanto indicato sullo strumento urbanistico generale ed in conformità e coerenza con quanto stabilito dagli indirizzi regionali in materia.
4. Gli studi di Microzonazione Sismica concorrono alla definizione delle scelte di Piano rappresentando un riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale ai fini della riduzione del rischio sismico nell'attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie.
5. La Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) rappresenta l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale.

Gli elaborati della CLE individuano perciò quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla:

- operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza;
- interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale.

### **Art. 27 - Elaborati di riferimento.**

1. Sono elaborati di riferimento per la riduzione del rischio sismico gli studi sulla risposta sismica locale e microzonazione sismica, come di seguito identificati:

#### Relazione Illustrativa

e le seguenti *Cartografie*:

1° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (SCALA 1:10.000)

“Carta delle indagini”; “Carta geologico-tecnica”; “Carta delle Frequenze” e “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” (MOPS).

In particolare la suddetta “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” (MOPS) delimita le zone in base al comportamento in occasione di sollecitazione sismica come: zone stabili suscettibili di amplificazioni locali e zone di attenzione per instabilità dovuta a possibili fenomeni di liquefazione e cedimenti post-sismici;

## 2° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (SCALA 1:10.000)

“Carta delle Vs” e “Carta di Microzonazione sismica – Livello 2”.

In particolare la suddetta “Carta di Microzonazione sismica – Livello 2” individua le aree (microzone) a comportamento sismico omogeneo definendo, in base alle condizioni stratigrafiche locali, l’amplificazione sismica attesa.

Sono individuate anche le microzone suscettibili di instabilità che necessitano di approfondimenti successivi (terzo livello di approfondimento).

I valori dei fattori di amplificazione individuati per le microzone (FPGA, FH 0,1-0,5 s, FH 0,5-1,0 s, FH 0,5-1,5 s) evidenziano comportamenti di risposta sismica omogenei su tutto il territorio comunale.

2. La cartografia di Piano è costituita da:

- carte di primo livello
  - “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” (MS\_01)” in scala 1:10.000;
  - “Carta delle Frequenze”, in scala 1:10.000
- carte di secondo livello
  - “Carte di Microzonazione sismica – Livello 2” in scala 1:10.000:
    - MS\_02\_FPGA;
    - MS\_02\_FH0105;
    - MS\_02\_FH0510;
    - MS\_02\_FH0515);

significative per l’intero territorio comunale, che evidenziano rispettivamente le parti in cui sono prescritti approfondimenti di 3° livello, le principali frequenze naturali dei terreni e i fattori di amplificazione.

3. Costituiscono inoltre riferimento per l’applicazione delle presenti norme le seguenti carte dell’Analisi per la Condizione Limite per l’Emergenza e del Confronto tra la Microzonazione Sismica e l’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza:

- *Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE)* in scala 1:15.000;
- *Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE)* in scala 1:5.000;

in tali elaborati sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero, ammassamento/attesa e ammassamento/ricovero), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali su di esse interferenti.



## **Art. 28. Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Microzonazione Sismica.**

### 1. Disposizioni generali:

- a) Le cartografie di riferimento per l'applicazione delle presenti norme nella pianificazione urbanistica e regolamentare, sono quelle descritte al precedente art. 27 commi 2 e 3. Le cartografie distinguono sull'intero territorio comunale differenti aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico, individuando le zone di attenzione per instabilità in cui sono prescritti approfondimenti di 3° livello.
- b) Il 3° livello di approfondimento è sempre e comunque prescritto per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico<sup>1</sup>, indipendentemente dalla zona/area in cui l'intervento edilizio ricade.
- c) Costituisce riferimento per la progettazione attuativa ed esecutiva anche la tavola "Carta delle frequenze".
- d) In relazione all'applicazione delle presenti norme, restano ferme tutte le disposizioni condizionanti la trasformazione d'uso dei suoli di cui al presente Piano, o definite da Piani sovraordinati.

### 2. Riduzione del rischio sismico:

- e) Nella zona stabile suscettibile di amplificazione non sono richiesti ulteriori approfondimenti in sede di formazione dei piani urbanistici. In queste aree per il calcolo dell'azione sismica nella progettazione di opere di classe d'uso 3 e 4 sono fortemente raccomandate specifiche analisi di risposta sismica locale.
- f) Le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione e di potenziale liquefazione ( $Z_{A_{LQ}}$ ) sono soggette ad approfondimenti di terzo livello per la valutazione della suscettività alla liquefazione e la stima dei cedimenti. In tali aree, preventivamente ad ogni trasformazione urbanistico - edilizia da realizzarsi negli ambiti urbani consolidati, insediamenti di nuova previsione e nel territorio rurale, deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla liquefazione il cui esito si riterrà negativo se l'indice di liquefazione IL risulterà inferiore a 2. Se l'indice di liquefazione IL risulterà pari o superiore a 2, per il calcolo dell'azione sismica ai fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato previsto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi d'uso 3 e 4, si raccomandano interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc.). Se dopo la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione l'indice di liquefazione IL risulterà inferiore a 2 per la progettazione di opere di classe d'uso 1 e 2 è ammesso il calcolo dell'azione sismica tramite l'approccio semplificato.

3. Nella "Carta di microzonazione sismica – Livello 2" sono rappresentati i fattori di amplificazione del moto sismico attesi, in termini di Intensità di *Housner* per i periodi compresi tra 0,1s - 0,5s, tra 0,5s - 1,0s e tra 0,5s - 1,5s. Ne consegue che per la pianificazione di interventi che prevedano opere con periodo di vibrazione superiore a 1,5s sono da sviluppare approfondimenti mediante specifiche analisi della risposta sismica locale.

---

<sup>1</sup> Cfr. le definizioni nazionali e regionali tra cui la DGR n. 1661/2009.

## **Art. 29. Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l'Emergenza.**

1. Garantire e migliorare l'accessibilità alle funzioni strategiche, e quindi l'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, è obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica; pertanto gli strumenti attuativi e regolamentari, devono attenersi all'applicazione delle seguenti disposizioni sulla riduzione del rischio.
2. Al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica, con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la CLE, si dispone che:
  - gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti<sup>2</sup> su Edifici Strategici sulle Aree di Emergenza e sulla viabilità di connessione o di accesso;
  - sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della CLE, non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere di minima alla riduzione della condizione di interferenza e, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla sua eliminazione.

---

2 Si intendono interferenti sulla viabilità o rispetto alle aree di emergenza quei fabbricati o aggregati, o singoli manufatti isolati, che ricadono nella condizione  $H > L$  o, per le aree,  $H > d$ . Ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada (L) o rispetto al limite più vicino dell'area (d). (Linee Guida per l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) – Roma, Giugno 2012. Commissione Tecnica per la Microzonazione Sismica (articolo 5, comma 7 dell'OPCM 13 Novembre 2010, n. 3907).

# **NORMATIVA PER L'INSEDIAMENTO DI ALLEVAMENTI SUINICOLI, PER LA COSTRUZIONE DI STRUTTURE DI ACCUMULO DEI LIQUAMI E PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

## **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI**

### **ART. 1 – Pianificazione degli insediamenti per allevamento suinicolo**

L'allevamento suinicoli è oggetto di una specifica normazione nell'ambito della pianificazione territoriale e della programmazione zonale agricola prevista dalle presenti norme di PRG.

Per conseguire gli obiettivi di pianificazione per l'insediamento degli allevamenti suinicoli, la loro ristrutturazione e razionalizzazione, lo stoccaggio dei liquami zootecnici, sono regolamentati dalle presenti norme in base ai criteri di corretto uso del suolo e razionale utilizzo delle risorse naturali e produttive.

La presente normativa costituisce pertanto parte integrante delle norme di attuazione del PRG del Comune, integrando e variando quanto già disposto dalle norme stesse.

L'applicazione delle presenti norme non è richiesta nel caso di interventi relativi ad allevamenti aziendali aventi dimensioni inferiori a 80 q.li di peso vivo allevato o con finalità e dimensioni di autoapprovvigionamento familiare.

Per quanto attiene alla disciplina igienico-edilizia condizionante la realizzazione delle strutture di accumulo dei liquami nonché l'esercizio delle tecniche di spandimento agronomico dei liquami e dei fanghi degli impianti di depurazione al servizio degli insediamenti suinicoli, questa viene normata in sede di regolamento comunale di igiene.

### **ART.2 – Qualificazione e tipologia degli insediamenti afferenti l'allevamento suinicolo.**

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, gli allevamenti suinicoli sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) Allevamenti suinicoli aziendali (o civili), definiti come allevamenti nei quali non viene superato il rapporto massimo di 40 q.li di peso vivo allevato per ettaro di terreno in proprietà e/o in possesso per effetto di un documentato diritto dell'azienda richiedente;
- b) Allevamenti suinicoli intensivi (o industriali o produttivi), definiti come allevamenti nei quali viene superato il rapporto di 40 q.li di peso vivo allevato per ettaro di terreno in proprietà e/o in possesso per effetto di un documentato diritto dell'azienda richiedente;

Nel caso si debbano valutare Caseifici Sociali, Cooperative Casearie o Cooperative agricole, dovranno essere considerati i terreni in affitto o in diritto reale dei singoli soci.

Ai fini dell'edificabilità dei nuovi allevamenti o per l'eventuale ampliamento di quelli esistenti, la superficie agricola da considerare deve essere compresa nell'ambito del territorio comunale e in diritto reale di godimento o in affitto.

Si considera inoltre l'allevamento "da ingrasso" quella struttura dove il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento ha il rapporto (lattonzoli + ingrasso)/riproduttori superiore a 16.

E' considerato a "ciclo chiuso" l'allevamento dove lo stesso rapporto è compreso fra 8 e 16.

Si considera "scrofaia" quando tale rapporto è inferiore a 8.

Qualunque richiesta di concessione o autorizzazione edilizia concernente le strutture di allevamento, comporta la preventiva necessità, da parte del richiedente:

- a) di qualificare esattamente l'allevamento in base alle definizioni di cui al precedente primo comma, fornendo allo scopo la documentazione del caso; nei casi in cui ciò fosse richiesto, tale documentazione deve risultare adeguatamente inquadrata nelle previsioni del PRA di cui all'art. 19 punto 6 delle NTA del PRG.;

- b) di avere preventivamente superato i problemi derivanti dagli scarichi zootecnici tramite un adeguato stoccaggio ed un equilibrato spandimento sul suolo o con altre tecniche alternative che portino comunque alla completa soluzione dei problemi ambientali connessi ai liquami in relazione a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale ed alle esigenze di una corretta pratica agronomica;
- c) di avere previsto, nel complesso dell'allevamento, apposite strutture per la sosta degli animali in ingresso (per almeno 15 giorni) e di idonei sistemi per lo stoccaggio e l'eliminazione degli animali morti e degli annessi fetali;
- d) di avere già installato o previsto in progetto un idoneo sistema di lavaggio e disinfezione dei mezzi in ingresso o in uscita dall'allevamento.

### **ART.3 – Parametri di proporzionamento degli insediamenti per allevamento suinicoli**

Ai sensi della vigente legislazione regionale ed ai fini dell'applicazione delle presenti norme, il proporzionamento e la misurazione degli insediamenti per l'allevamento suinicolo vengono effettuati applicando i parametri di calcolo di cui ai commi e articoli successivi e, per ciò assumendo come unità di misura convenzionale il quintale di peso vivo allevato (che di seguito sarà abbreviato q.le) a cui rapportare l'effettiva consistenza dell'allevamento ed i relativi adempimenti.

I parametri di calcolo relativi alle singole categorie di animali, risultano i seguenti:

Categoria di animali	limiti di peso in Kg.	Indice medio in q.li
Lattonzolo	7 – 25	0.15
Magroncello	25 – 50	0.35
Magrone e scrofette da rimonta	50 – 90	0.70
Suino magro da macelleria	90 – 115	1.00
Suino grasso da macello	90 – 160	1.20
Scrofa in ciclo e in maternità	150 – 200	1.80
Verro	-	2.00

Per Superficie Utile di Allevamento (S.U.A.) si deve intendere la superficie di calpestio degli animali al lordo della mangiatoia.

Ai fini del calcolo della S.U.A., non verranno considerate le aree esterne di calpestio inferiori a m. 2 (anche se coperte con strutture smontabili leggere ma non tamponate con opere murarie fisse).

Le aree di calpestio esterne scoperte comportano:

- nel caso di larghezza compresa fra m. 2 e m. 3, l'aumento del 10% della S.U.A. della corrispondente area di calpestio interna;
- nel caso di larghezza superiore a m. 3, l'aumento del 30% della S.U.A. della corrispondente area di calpestio interna.

Per consentire l'approntamento dei locali accessori (deposito mangimi, locale preparazione alimenti, ricovero attrezzature, sala fecondazione, locale per assistenza veterinaria, centrale termica, centrale elettrica, uffici, servizi accessori), verrà concessa la necessaria superficie.

Nel caso di porcilaie a più piani la Superficie Utile di Allevamento deve computarsi per ogni piano agibile.

I parametri di riferimento relativi alla Superficie Utile di Allevamento (S.U.A.) per le singole categorie di animali e per la valutazione della potenzialità dell'allevamento risultano pertanto:

Categoria di animali	limiti di peso in Kg.	S.U.A. in mq.
Lattonzolo		
- se di peso	7 - 17	0.10 - 0.15

- se di peso	17 - 25	0.20 - 0.30
Magroncello	25 - 50	0.33 - 0.45
Magrone e scrofette da rimonta	50 - 90	0.55 - 0.63
Suino magro da macelleria	90 - 115	0.75 - 0.95
Suino grasso da macello		
- in unica fase di ingrasso	90 - 160	0.90 - 1.04
- con 2 fasi di ingrasso		
- fase 1	90 - 115	0.75 - 0.95
- fase 2	115 - 160	0.90 - 1.04
Verro	-	4.00 - 8.00
Scrofa in ciclo e in maternità	150 - 200	
- nelle sale parto		4.00
- in gestazione e fecondazione-attesa		
- se in gabbie		1.20
- nei box		2.00

I valori indicati di S.U.A. sono riferiti rispettivamente il primo, a pavimenti fessurati, e il secondo, a pavimenti pieni.

Per le categorie di animali superiori ai 50 kg di peso, allevate su pavimento pieno e con corsie di defecazione su pavimento fessurato o con cassoni ribaltabili, dovranno essere utilizzati i primi valori.

#### **ART.4 – Requisiti degli insediamenti per allevamento suinicolo.**

Le costruzioni adibite all'allevamento dei suini debbono perseguire in particolare due scopi ben precisi:

- a) una razionalizzazione strutturale e funzionale delle costruzioni, intendendo con ciò l'attuazione di tutti quegli accorgimenti che tendono a favorire la salubrità e il confort dell'ambiente onde ottenere il massimo rendimento da parte dell'animale allevato e la massima sicurezza, igienicità del lavoro per gli addetti all'allevamento;
- b) nell'ambito delle suddette necessità, la maggior economicità realizzativa di gestione possibile ed una progettazione generale che consenta un risparmio nell'uso delle risorse idriche e che renda agevole l'asportazione, l'accumulo e lo spandimento dei liquami prodotti, nonché un'adeguata organizzazione dell'ambito cortilivo (viabilità aie, barriere vegetali) per un migliore inserimento ambientale e per ridurre al massimo i problemi di sanità animale legati ai trasporti in caso di epidemie.

#### **ART.5 – Classificazione del territorio agricolo comunale in funzione delle possibilità di accogliere interventi relativi ad insediamenti per allevamenti suinicoli.**

La localizzazione degli insediamenti per allevamento suinicoli è regolamentata dalle presenti norme in base all'apposita cartografia allegata.

La presente classificazione è effettuata in base alla vulnerabilità del territorio agricolo agli spandimenti agronomici di liquami zootecnici e in base alla densità in q.li per ettaro dei capi presenti al momento attuale sul territorio agricolo.

Per la predisposizione della zonizzazione relativa alle possibilità di insediamento degli allevamenti suinicoli, la suddivisione del territorio comunale ha come elementi di riferimento:

- le potenzialità ricettive di liquami di origine zootecnico-suinicola a scopo spandimento agronomico, anche in conformità a quanto previsto dalle norme contenute nel regolamento comunale di igiene, definite con specifica cartografia e predisposte secondo i criteri indicati dalle normative regionali, le quali individuano la seguente suddivisione del territorio:

U) Zona U (zona extra-agricola) nella quale non è ammesso nessuno spandimento agronomico di liquami derivanti da allevamenti suinicoli;

A) Zona A di vulnerabilità ambientale esclusa agli spandimenti agronomici di liquami derivanti dagli allevamenti suinicoli;

B) Zona B limitatamente idonea agli spandimenti agronomici di liquami derivanti dagli allevamenti suinicoli

C) Zona C idonea agli spandimenti agronomici di liquami derivanti dagli allevamenti suinicoli;

- il rapporto esistente fra i q.li di peso vivo presenti e la superficie territoriale delle rispettive Sezioni di Censimento agricolo (delimitate secondo quanto indicato dall'ISTAT ed al netto delle aree urbanizzate), il quale individua la seguente suddivisione del territorio:

D) Zona D con densità complessiva di animali attualmente allevati superiore a 10 qli/ettaro;

E) Zona E con densità complessiva di animali attualmente allevati compresa fra 10 e 5 qli/ettaro;

F) Zona F con densità complessiva di animali attualmente allevati inferiore a 5 qli/ettaro;

L'integrazione dei due gruppi di parametri definisce la griglia delle possibilità attribuibili alle diverse zone per l'insediamento suinicoli.

Denominazione attribuibile alle diverse zone del territorio comunale in relazione alle possibilità consentite agli allevamenti suinicoli.

Vuln. Spandim. (Q.li/ha)	Zona U	Zona A	Zona B	Zona C
Densità (Q.li/ha)	0	0	15	30
Zona D > 10	1	4	7	10
Zona E < 10 > 5	2	5	8	11
Zona F > 5	3	6	9	12

La rappresentazione cartografica è definita nella apposita tavola di P.R.G.

La zonizzazione tiene per altro conto di quanto indicato nella Delibera del Consiglio Regionale n. 3049/90 ed, in particolare, ai disposti degli artt. 3 e 6 della citata deliberazione.

Tenuto conto che i parametri di riferimento, ed in particolare quello della densità di animali presenti per unità di superficie, sono destinati a modificarsi nel tempo, dovranno, di norma, essere previsti aggiornamenti almeno quinquennali della cartografia utilizzata.

#### **ART.6 – Allevamenti esistenti, sospesa e cessata attività**

Sono definiti:

○ “allevamenti esistenti”: gli allevamenti in essere e in esercizio alla data del 20/3/90 oltre a quelli eventualmente autorizzati successivamente;

○ “attività cessata”: l'attività di allevamento viene considerata cessata definitivamente quando l'impianto rimane sprovvisto di bestiame per un periodo superiore ad un anno e/o risulta non dimostrabile, tramite documentazione idonea (fatture o autofatture di acquisti e vendite, forniture di energia, ecc.), una significativa attività di allevamento in essere. Il titolare dell'allevamento è tenuto a fornire comunicazione scritta al Comune di quanto sopra indicato, non oltre 30 giorni dal decorso dei termini previsti;

- “attività sospesa”: l’attività di allevamento può essere preventivamente dichiarata sospesa dal titolare (e come tale continuare ad essere considerata esistente) per un periodo non superiore a 12 mesi, salvo eventuali proroghe riconosciute dall’Amministrazione comunale; il titolare dell’allevamento è tenuto a fornire comunicazione scritta al Comune di quanto sopra indicato, non oltre 30 giorni dal decorso dei termini previsti.

Qualora venga modificata la titolarità di un allevamento, dovrà essere valutata la rispondenza dei requisiti del nuovo titolare alle norme previste ai successivi articoli: in particolare si dovrà valutare se l’insediamento sia definibile di tipo civile (aziendale) o produttivo (intensivo).

Nel caso che l’attività di allevamento sia “cessata”, secondo quanto definito dal presente articolo, la stessa potrà essere ripresa (dallo stesso titolare o da un diverso), soltanto nei limiti e alle condizioni previste per i nuovi insediamenti, secondo quanto stabilito dalle presenti norme.

#### **ART.7 – Interventi relativi ad allevamenti suinicoli aziendali esistenti**

Gli interventi relativi ad allevamenti suinicoli aziendali esistenti sono regolamentati dal presente articolo, in particolare qualora comportino ristrutturazioni e/o manutenzioni delle strutture edilizie ed in relazione alle possibilità edificatorie ammesse, e da quanto definito dall’art. 6, punto a) della Delibera del Consiglio Regionale n. 3049/90.

Con riferimento alla classificazione di cui al precedente art. 5 sono ammessi:

nelle zone 1, 2, 3, 4 (urbanizzata): nessun intervento consentito;

nelle zone 5, 6, 7 solo interventi di ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione dei fabbricati), di manutenzione straordinaria senza incremento della Superficie Utile di allevamento e dei q.li di peso vivo allevati;

nella zona 8 interventi di ristrutturazione (compresa anche la demolizione e la ricostruzione), con possibilità di ampliamenti fino al raggiungimento del rapporto pari a 10 q.li di peso vivo allevato per ettaro, con riferimento dell’intera superficie in proprietà o in altro diritto reale di godimento documentato; non sono consentiti accorpamenti e trasferimenti di allevamenti;

nella zona 9 interventi di ristrutturazione (compresa anche la demolizione e la ricostruzione), con possibilità di ampliamenti fino al raggiungimento del rapporto pari a 15 q.li di peso vivo allevato per ettaro, con riferimento dell’intera superficie in proprietà o in altro diritto reale di godimento documentato; non sono consentiti accorpamenti e trasferimenti di allevamenti;

nelle zone 10 e 11 interventi di ristrutturazione (compresa anche la demolizione e la ricostruzione), con possibilità di ampliamenti fino al raggiungimento del rapporto pari a 20 q.li di peso vivo allevato per ettaro, con riferimento dell’intera superficie in proprietà o in altro diritto reale di godimento documentato; non sono consentiti accorpamenti e trasferimenti di allevamenti;

nella zona 12 interventi di ristrutturazione (compresa anche la demolizione e la ricostruzione), con possibilità di ampliamenti fino al raggiungimento del rapporto pari a 30 q.li di peso vivo allevato per ettaro, con riferimento dell’intera superficie in proprietà o in altro diritto reale di godimento documentato; sono consentiti accorpamenti e trasferimenti di allevamenti nel rispetto di quanto indicato dalle presenti norme.

Nelle zone 8, 9, 10, 11, 12 gli interventi di ristrutturazione degli allevamenti aziendali, potranno essere consentiti a condizione che:

- a mezzo di nuove tecniche di allevamento e gestione, vengano adottati dispositivi per la pulizia che comportino un consumo massimo di acqua, misurato a contatore, pari a 12 litri/q.le/giorno;
- venga effettuata la separazione delle acque bianche (piovane), dalle nere;
- venga previsto lo spostamento in altra zona più idonea, di eventuali lagoni esistenti localizzati in prossimità di corsi d’acqua naturali o canali irrigui.

Nelle zone di cui ai commi precedenti, gli interventi di demolizione e ricostruzione, quando ammessi, potranno essere eseguiti anche mantenendo l'ubicazione esistente salvo per la distanza dalle strade che dovrà essere conforme al D.M. 1/4/68 e cioè:

autostrade	m. 60
strade statali	m. 40
strade prov.li	m. 30
strade com.li	m. 20

Nel caso di diversa ubicazione globale le strutture edilizie adibite ad allevamento suinicoli di tipo aziendale dovranno rispettare i seguenti limiti:

D1 = m. 200 dai limiti di zona agricola

D2 = m. 10 dai confini di proprietà

D3 = m. 60 dalle case di abitazione di qualunque tipo

D4 = distanza delle strade = D.M. 1/4/1968 (come sopra)

D5 = mt. 6 da fabbricati non di abitazione

#### **ART. 8 – Interventi relativi a nuovi allevamenti suinicoli aziendali**

Gli interventi relativi a nuovi allevamenti suinicoli aziendali sono regolamentati dal presente articolo e da quanto definito dall'art. 6, punto b) della Delibera Consiglio regionale n. 3049/90.

Nelle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del territorio comunale sono esclusi nuovi allevamenti aziendali.

Nelle zone 8 sono ammessi nuovi allevamenti limitatamente alla misura massima di 10 q.li di peso vivo per ettaro, con riferimento all'intera superficie agricola in diritto reale di godimento o affitto documentato ricadente all'interno del territorio comunale.

Nelle zone 9 sono ammessi nuovi allevamenti limitatamente alla misura massima di 15 q.li di peso vivo per ettaro, con riferimento all'intera superficie agricola in diritto reale di godimento o affitto documentato ricadente all'interno del territorio comunale.

Nelle zone 10 e 11 sono ammessi nuovi allevamenti limitatamente alla misura massima di 20 q.li di peso vivo per ettaro, con riferimento all'intera superficie agricola in diritto reale di godimento o affitto documentato ricadente all'interno del territorio comunale.

Nelle zone 12 sono ammessi nuovi allevamenti limitatamente alla misura massima di 30 q.li di peso vivo per ettaro, con riferimento all'intera superficie agricola in diritto reale di godimento o affitto documentato ricadente all'interno del territorio comunale.

Le distanze sono quelle già indicate all'ultimo comma del precedente art. 7.

#### **ART. 9 – Interventi relativi ad allevamenti intensivi esistenti**

Gli interventi relativi ad allevamenti suinicoli industriali esistenti sono regolamentati dal presente articolo e da quanto definito dall'art. 6, punto a) della Delibera del Consiglio Regionale n. 3049/90.

Con riferimento alla classificazione di cui al precedente art. 5 sono ammessi:

nelle zone 1, 2, 3, 4 (urbanizzata): nessun intervento consentito;

nelle zone 5, 6, 7 solo interventi di ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione dei fabbricati), di manutenzione straordinaria senza incremento della Superficie Utile di allevamento e dei q.li di peso vivo allevati;

nelle zone 8, 9, 10, 11, 12, interventi di ristrutturazione (compresa anche la demolizione e la ricostruzione), senza incremento della Superficie Utile di allevamento e dei q.li di peso vivo allevati;

nelle zone 8, 9, 10, 11, 12 gli interventi di ristrutturazione degli allevamenti intensivi, potranno essere consentiti a condizione che:

- a mezzo di nuove tecniche di allevamento e gestione, vengano adottati dispositivi per la pulizia che comportino un consumo di acqua, misurata a contatore, pari a 12 litri/q.le/giorno;
- venga effettuata la separazione delle acque bianche (piovane), dalle nere;



- venga previsto lo spostamento in altra zona più idonea, di eventuali lagoni esistenti localizzati in prossimità di corsi d'acqua naturali o canali irrigui.

Non sono consentiti accorpamenti e trasferimenti di allevamenti da altre zone.

Nelle zone di cui ai commi precedenti, gli interventi di demolizione e ricostruzione, quando ammessi, potranno essere eseguiti anche mantenendo l'ubicazione esistente salvo per la distanza dalle strade che dovrà essere conforma al D.M. 1/4/68 e cioè:

autostrade	m. 60
strade statali	m. 40
strade provinciali	m. 30
strade comunali	m. 20

Nel caso di diversa ubicazione globale le strutture edilizie adibite ad allevamento suinicolo di tipo aziendale dovranno rispettare i seguenti limiti:

D1 = m. 200 dai limiti di zona agricola

D2 = m. 10 dai confini di proprietà

D3 = m. 60 dalle case di abitazione di qualunque tipo

D4 = distanza delle strade = D.M. 1/4/1968 (come sopra)

D5 = mt. 6 da fabbricati non di abitazione

#### **ART. 10 – Divieto di realizzazione per nuovi allevamenti intensivi**

I nuovi insediamenti per allevamenti suinicoli di tipo intensivo sono esclusi in qualsiasi zona del territorio comunale.

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI STRUTTURE DI ACCUMULO DEI LIQUAMI E DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

#### **ART.11 – Costruzione di strutture di accumulo dei liquami**

La costruzione di strutture d'accumulo per i liquami è regolamentata dalla legge regionale n 7/83, n. 13/84 nonché dalle presenti norme.

Per la costruzione dei manufatti d'accumulo l'interessato è tenuto a presentare regolare richiesta di Autorizzazione Edilizia allegando il progetto redatto in conformità alle presenti norme dal quale risulti in particolare il rispetto alle seguenti disposizioni:

- a) la localizzazione in zona agricola in relazione allo spandimento agronomico. Ad esclusione delle zone extra-agricole indicate in cartografia come zone 1, 2, 3 in tutte le zone agricole è consentita la costruzione di strutture di accumulo dei liquami a cielo aperto, che garantiscano la perfetta tenuta;
- b) la capacità massima di ogni manufatto di accumulo a cielo aperto non può superare i 5000 metri cubi;
- c) nelle aree comprese nelle zone 4, 5 e 6, la garanzia di assoluta impermeabilità del lagone dovrà essere assicurata attraverso specifiche tecniche di impermeabilizzazione artificiali (quali betoniere, teli plastomerici, ecc.), indipendentemente dalle caratteristiche del terreno su cui è ubicato il manufatto.

Ad opera ultimata dovrà essere prodotta una dichiarazione a firma del tecnico direttore dei lavori con la quali si attesta la regolare corretta esecuzione nonché l'impermeabilità del manufatto a cielo aperto.

- d) All'interno delle zone agricole i manufatti di accumulo devono risultare ubicati in modo tale da rispettare (salvo deroghe basate su documentate giustificazioni delle Autorità di Controllo competenti, limitatamente agli insediamenti esistenti) in ogni loro parte, i seguenti limiti di distanza:
  - dai confini di zona agricola distanza minima pari a mt. 200
  - dai confini di proprietà distanza minima pari a mt. 20

- dalle case di abitazione di qualunque tipo, distanza minima pari a mt. 80
- dalle strade di qualunque tipo esistente e di progetto, ad eccezione di quelle vicinali ed interpoderali ad esclusivo servizio del territorio agricolo, distanza minima pari a quella prevista in applicazione del D.M. 1/4/68, fatte salve maggiori distanze eventualmente previste come fascia di rispetto per le nuove realizzazioni individuata graficamente nelle tavole di P.R.G.

Le distanze di cui ai punti precedenti si misurano come segue:

- 1) per i laghi, dal piede della scarpata esterna dell'arginatura
- 2) per altri manufatti, dalla più vicina superficie interna a contatto con il liquame

Per manufatti completamente chiusi muniti esclusivamente di sfiatatoi di compensazione della pressione a quella atmosferica, valgono le norme del P.R.G.C. e del "Regolamento Edilizio".

#### **ART. 12 – Costruzione di impianti di depurazione al servizio di allevamenti suinicoli**

Per la costruzione di impianti di depurazione, l'interessato è tenuto a presentare regolare richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge n. 650/79; per gli scarichi di classe C previsti dalla L.R. n. 7/83 e s.m. valgono le norme in essa contenute anche in relazione alle caratteristiche dello scarico.

Le norme generali per l'insediamento dei suddetti impianti sono dettate dall'allegato 4 della deliberazione del 4/2/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento: "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettere b), d) ed e) della Legge del 10/5/76 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

Per quanto concerne l'esercizio delle tecniche di spandimento dei fanghi degli impianti di depurazione, valgono le norme contenute nel regolamento comunale di igiene.

#### **NORME TRANSITORIE FINALI**

##### **ART. 13 Norme transitorie finali**



















































L'esercizio dell'allevamento suinicoli non dovrà essere consentito all'interno delle zone residenziali extragricole.

Pertanto gli insediamenti esistenti in tali zone dovranno cessare l'attività di allevamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme.

**ALLEGATO A**  
**ABACO DEI COLORI**

# ABACO DEI COLORI

## COLORI TIPO PER FACCIATE

 Codice RGB <b>244,243,240</b>	 Codice RGB <b>243,229,214</b>	 Codice RGB <b>239,224,218</b>	 Codice RGB <b>248,224,199</b>	 Codice RGB <b>237,220,199</b>
 Codice RGB <b>226,222,217</b>	 Codice RGB <b>230,222,207</b>	 Codice RGB <b>252,225,218</b>	 Codice RGB <b>236,200,173</b>	 Codice RGB <b>250,236,221</b>
 Codice RGB <b>226,209,207</b>	 Codice RGB <b>219,216,206</b>	 Codice RGB <b>235,195,183</b>	 Codice RGB <b>226,175,143</b>	 Codice RGB <b>238,220,197</b>
 Codice RGB <b>238,231,220</b>	 Codice RGB <b>216,201,187</b>	 Codice RGB <b>213,166,153</b>	 Codice RGB <b>196,128,99</b>	 Codice RGB <b>245,224,193</b>
 Codice RGB <b>229,210,186</b>	 Codice RGB <b>198,181,170</b>	 Codice RGB <b>206,144,131</b>	 Codice RGB <b>213,152,120</b>	 Codice RGB <b>237,209,176</b>
 Codice RGB <b>247,229,202</b>	 Codice RGB <b>181,164,146</b>	 Codice RGB <b>190,123,106</b>	 Codice RGB <b>213,150,103</b>	 Codice RGB <b>239,200,147</b>
 Codice RGB <b>234,221,206</b>	 Codice RGB <b>234,221,206</b>	 Codice RGB <b>173,99,79</b>	 Codice RGB <b>225,175,126</b>	 Codice RGB <b>233,187,137</b>
 Codice RGB <b>211,192,173</b>	 Codice RGB <b>162,156,148</b>	 Codice RGB <b>150,49,43</b>	 Codice RGB <b>235,188,145</b>	 Codice RGB <b>224,171,98</b>
 Codice RGB <b>247,235,220</b>	 Codice RGB <b>208,207,203</b>	 Codice RGB <b>186,58,54</b>	 Codice RGB <b>229,196,168</b>	 Codice RGB <b>249,185,99</b>
 Codice RGB <b>254,237,220</b>	 Codice RGB <b>235,235,235</b>	 Codice RGB <b>222,90,96</b>	 Codice RGB <b>245,224,193</b>	 Codice RGB <b>216,166,117</b>

# ABACO DEI COLORI

## COLORI TIPO PER FACCIATE



Codice RGB  
**200,104,69**



Codice RGB  
**236,218,123**



Codice RGB  
**208,129,72**



Codice RGB  
**224,168,74**



Codice RGB  
**208,129,55**



Codice RGB  
**239,190,121**



Codice RGB  
**239,206,134**



Codice RGB  
**235,216,123**



Codice RGB  
**231,214,150**



Codice RGB  
**236,234,192**



Codice RGB  
**251,233,165**



Codice RGB  
**249,237,199**

# ABACO DEI COLORI

## COLORI TIPO PER SERRAMENTI



Codice RGB  
**241,173,126**



Codice RGB  
**223,204,178**



Codice RGB  
**174,132,92**



Codice RGB  
**207,189,181**



Codice RGB  
**191,151,104**



Codice RGB  
**191,187,187**



Codice RGB  
**225,167,133**



Codice RGB  
**174,170,154**



Codice RGB  
**186,117,82**



Codice RGB  
**160,159,150**



Codice RGB  
**186,117,82**



Codice RGB  
**137,146,137**



Codice RGB  
**222,193,136**



Codice RGB  
**211,191,154**



Codice RGB  
**128,125,95**




Codice RGB  
**92,123,101**



Codice RGB  
**115,144,118**



Codice RGB  
**156,170,142**



Codice RGB  
**181,189,166**



Codice RGB  
**182,190,151**



Codice RGB  
**204,201,165**